

Adaptador USB Wifi Edimax EW-7711MAC AC450



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Adaptador USB Wifi Edimax EW-7711MAC AC450 al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento19,26 €

Precio de venta23,30 €

Precio de venta sin impuestos19,26 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Adaptador USB Wifi Edimax EW-7711MAC AC450** al mejor precio.

Marca	Edimax
Modelo	EW-7711MAC
Tipo	
Especificaciones	Hardware 1 x USB 2.0 Type A 1 x LinkActivity LED Estandar - IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 802.11n Frecuencia 5.825GHz (subject to local regulations) Output Power 5GHz 11a (84Mbps): 13dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 12dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 12dBm±1.5dBm 11ac (80MHz, MCS9): 11dBm±1.5dBm Installation - Easy setup wizard for Windows XP/Vista/7/8 and MAC Drivers Installation Rango de operación 11a: 693.2/724/694/85-40Mbps 11n (20MHz): MCS0-7 (up to 72Mbps) 11n (40MHz): MCS0-7 (up to 144Mbps) 11ac (80MHz): MCS0-9 (up to 433Mbps) LED - LinkActivity Seguridad - WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x Temperatura y humedad - Max 95% (non-condensing) 32 - 104°F (0 - 40°C)
Otras características	Certifications - CE/FCC Peso 3g Dimensiones 6.6(H) x 17(W) x 18(D) mm

- Tipo: Red Inalámbrica
- Marca: Edimax
- Velocidad datos: 450 Mbps
- Conexión: WIFI

- Marca: Edimax
- Modelo: EW-7711MAC
- Tipo: Adaptador inalámbrico USB 802.11ac
- Especificaciones:
 - Hardware
 - 1 x USB 2.0 Type A
 - 1 x Link/Activity LED Estandar:
 - 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 802.11n Frecuencia:
 - 5.150
 - 5.825GHz (subject to local regulations) Output Power
 - 5GHz 11a (54Mbps): 13dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 12dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 12dBm±1.5dBm 11ac (80MHz, MCS9): 11dBm±1.5dBm Instalación
 - Easy setup wizard for Windows XP/Vista/7/8 and MAC Drivers Installation Rango de operación:
 - 11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
 - 11n (20MHz): MCS0-7 (up to 72Mbps)
 - 11n (40MHz): MCS0-7 (up to 144Mbps)
 - 11ac (80MHz): MCS0-9 (up to 433Mbps) LED
 - Link/Activity Seguridad
 - WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x Temperatura y humedad
 - Max 95% (non-condensing)
 - 32
 - 104°F (0
 - 40°C)
- Otras características:
 - Certifications
 - CE/FCC Peso: 3g Dimensiones:
 - 6.6(H) x 17(W) x 19(D) mm
- Fecha de revisión: 27-06-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.