

## Cámara IP D-Link DCS-5030L HD PTZ (H/V/D): 94,5° / 59,3° / 110,4 Zoom 4x Infrarrojos



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-5030L HD PTZ (H/V/D): 94,5° / 59,3° / ...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 141,27 €

Precio de venta 170,94 €

Precio de venta sin impuestos 141,27 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-5030L HD PTZ (H/V/D): 94,5° / 59,3° / 110,4 Zoom 4x Infrarrojos** al mejor precio.

**Marca**  
**Modelo**  
**Hardware**

D-Link  
**DCS-5030L**  
- Sensor CMOS progresivo de 1 megapíxel de 1/4 "  
- Gama de pan: 340 ° / Rango de inclinación: 120 °  
- Visión nocturna de 16 pies con LEDs infrarrojos  
- Iluminación mínima: 0 lux con LED IR encendidos  
- Micrófono incorporado  
- Zoom digital de 4x  
- Distancia focal: 2,38 mm  
- Apertura: F2.2

<b>Video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Punto de vista:<ul style="list-style-type: none"><li>(H) 94,4 °</li><li>(V) 59,3 °</li><li>(D) 110,4 °</li></ul></li></ul> <p><b>Interfaces</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LED de encendido</li><li>- Botón de reinicio</li><li>- Botón WPS y LED</li><li>- Conector de alimentación microUSB</li><li>- Ranura para tarjeta microSD / SDXC</li><li>- Puerto Fast Ethernet 10 / 100Base-T</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Compresión de vídeo en formato simultáneo H.264 / MJPEG</li><li>- JPEG para imágenes fijas</li></ul> <p><b>Resolución de vídeo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1280 x 720 hasta 30 fps</li><li>- 640 x 480 hasta 30 fps</li><li>- 320 x 240 hasta 30 fps</li></ul>
<b>Red</b>	<p><b>Imagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tamaño y calidad de imagen ajustable</li><li>- Estampillas de tiempo y superposiciones de texto</li><li>- Volteo y espejo</li></ul> <p><b>Protocolos de red</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP</li><li>- Cliente DHCP</li><li>- Cliente NTP (D-Link)</li><li>- Cliente DNS</li><li>- Cliente DDNS (D-Link)</li><li>- Cliente SMTP</li><li>- Cliente FTP</li><li>- Servidor HTTP</li></ul> <p><b>PPPoE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reenvío de puertos UPnP</li><li>- LLTD</li></ul>
<b>Otras Características</b>	<p><b>Soporte de audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- G.711</li></ul> <p><b>Soporte Móvil</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mydlink Lite app disponible para iOS, dispositivos Android y Windows Phones</li><li>- mydlink + app disponible para dispositivos iOS y Android</li></ul> <p><b>Seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Autenticación de contraseñas</li><li>- Encriptación HTTP digest</li></ul> <p><b>Entrada de alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 V DC / 1,5 A, 50/60 Hz a través del adaptador de corriente</li></ul> <p><b>Temperatura</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Funcionamiento: 0 a 40 ° C</li><li>- Almacenamiento: -25 a 70 ° C</li></ul> <p><b>Humedad</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación</li><li>- Almacenamiento: 5% a 90% sin condensación</li></ul> <p><b>Certificaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- CE LVD</li><li>- Clase B de la FCC</li><li>- ICES</li></ul>
<b>Fecha de revisión</b>	25-04-2017 por MSB

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.