

Cámara IP D-Link DCS-932L IR Wifi Blanco



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-932L IR Wifi Blanco al mejor precio. La...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 55,06 €

Precio de venta 66,63 €

Precio de venta sin impuestos 55,06 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-932L IR Wifi Blanco** al mejor precio.

La DCS-932/932L es una solución de vigilancia versátil y única para su hogar o pequeña oficina.

A diferencia de una webcam tradicional, la DCS-932/932L es un completo sistema con un servidor integrado en la CPU y la web que transmite imágenes de alta calidad de video para seguridad y vigilancia.

Instalación sencilla y un interfaz intuitivo basado en el interfaz web, ofrece una fácil integración con su red Ethernet o una red inalámbrica 802.11n.

La DCS-932/932L viene con control remoto y detección de movimiento, características para una solución completa y rentable de seguridad del hogar.

Marca	D-Link
Modelo	DCS-932L
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none">- Tipo: Cámara IP WIFI- Interfaz:<ul style="list-style-type: none">.10/100BASE-TX Fast Ethernet.802.11b/g/n WLAN- Cámara:<ul style="list-style-type: none">- Sensor: VGA 1/5 inch CMOS- Distancia focal: 5.01 mm, F2.8- Ángulo de visión:<ul style="list-style-type: none">.Horizontal: 45.3°.Vertical: 34.5°.Diagonal: 54.9°- Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8- Protocolos de red:<ul style="list-style-type: none">.IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP.DHCP Client.NTP Client (D-Link).DNS Client.DDNS Client (DynDNS and D-Link).SMTP Client.FTP Client.HTTP Server.PPPoE.UPnP Port Forwarding.LLTD- Seguridad: WEP/WPA/WPA2- SDRAM: 32 MB- Memoria Flash: 4 MB- Codex: MJPEG, JPEG- Resolución:<ul style="list-style-type: none">.640 x 480 / 20 fps.320 x 240 / 30 fps.160 x 120 / 30 fps- Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8, 0 lux con IR LED- Zoom digital: Hasta 4X- Distancia IR led: Hasta 5m
Otras características	<ul style="list-style-type: none">- Normativas: FCC Class B, IC, C-Tick, CECE, FCC.- Alimentador externo: 5 V DC/1.2 A- Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">Cámara con peana: 65.8 x 65 x 126 mmSolo cámara: 27.2 x 60 x 96 mm

- Peso: 76,9g

- Consumo: 2W

- Color blanco

Fecha de revisión

21-02-2013 por FE4

- Dispositivo: Camaras
- Tipo:
 - IP
 - Inalámbrica
- Marca: D-Link
- Movilidad: Estática

- Marca: D-Link
- Modelo: DCS-932L
- Especificaciones:
 - Tipo: Cámara IP WIFI
 - Interfaz: .10/100BASE-TX Fast Ethernet .802.11b/g/n WLAN
 - Cámara:
 - Sensor: VGA 1/5 inch CMOS
 - Distancia focal: 5.01 mm, F2.8
 - Angulo de visión: .Horizontal: 45.3° .Vertical: 34.5° .Diagonal: 54.9°
 - Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8
 - Protocolos de red: .IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP .DHCP Client .NTP Client (D-Link) .DNS Client .DDNS Client (DynDNS and D-Link) .SMTP Client .FTP Client .HTTP Server .PPPoE .UPnP Port Forwarding .LLTD
 - Seguridad:WEP/WPA/WPA2
 - SDRAM: 32 MB
 - Memoria Flash: 4 MB
 - Codecs: MJPEG,JPEG
 - Resolución: .640 x 480 / 20 fps .320 x 240 / 30 fps .160 x 120 / 30 fps
 - Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8, 0 lux con IR LED
 - Zoom digital: Hasta 4X
 - Distancia IR led: Hasta 5m
- Otras características:
 - Normativas:FCC Class B,IC, C-Tick,CECE, FCC.
 - Alimentador externo: 5 V DC/1.2 A
 - Dimensiones: .Cámara con peana: 65.8 x 65 x 126 mm .Solo cámara: 27.2 x 60 x 96 mm
 - Peso: 76,9gr
 - Consumo: 2W
 - Color blanco
- Fecha de revisión: 21-02-2013 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.