

## Cámara IP D-Link DCS-932L IR Wifi Blanco



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-932L IR Wifi Blanco al mejor precio. La...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 55,06 €

Precio de venta 66,63 €

Precio de venta sin impuestos 55,06 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-932L IR Wifi Blanco** al mejor precio.

La DCS-932/932L es una solución de vigilancia versátil y única para su hogar o pequeña oficina.

A diferencia de una webcam tradicional, la DCS-932/932L es un completo sistema con un servidor integrado en la CPU y la web que transmite imágenes de alta calidad de video para seguridad y vigilancia.

Instalación sencilla y un interfaz intuitivo basado en el interfaz web, ofrece una fácil integración con su red Ethernet o una red inalámbrica 802.11n.

La DCS-932/932L viene con control remoto y detección de movimiento, características para una solución completa y rentable de seguridad del hogar.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Marca             | D-Link  |
| Modelo            | DCS-932L  |
| Especificaciones  | <p>- Tipo: Cámara IP WIFI</p> <p>- Interfaz:</p> <p>.10/100BASE-TX Fast Ethernet<br/>.802.11n/gn WLAN</p> <p>- Cámara:</p> <p>- Sensor: VGA 1/5 inch CMOS</p> <p>- Distancia focal: 5,01 mm, F2.8</p> <p>- Ángulo de visión:</p> <p>Horizontal: 45.3°</p> <p>Vertical: 34.5°</p> <p>Diagonal: 54.9°</p> <p>- Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8</p> <p><b>Protocolos de red:</b></p> <p>IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP<br/>DHCP Client<br/>NTP Client (D-Link)<br/>DNS Client<br/>DDNS Client (DynDNS and D-Link)<br/>SMTP Client<br/>FTP Client<br/>HTTP Server<br/>PPPoE<br/>L2MP Port Forwarding<br/>LLTD</p> <p>- Seguridad WEP/WPA/WPA2</p> <p>- SDRAM: 32 MB</p> <p>- Memoria Flash: 4 MB</p> <p>- Codex: MJPEG/JPEG</p> <p>- Resolución:</p> <p>840 x 480 / 20 fps<br/>320 x 240 / 30 fps<br/>160 x 120 / 30 fps</p> <p>- Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8, 0 lux con IR LED</p> <p>- Zoom digital: Hasta 4X</p> <p>- Distancia IR led: Hasta 5m</p> <p>- Normativas: FCC Class B, IC,<br/>C-Tick, CECE, FCC.</p> <p>- Alimentador externo: 5 V DC/1.2 A</p> <p>- Dimensiones:</p> <p>- Cámara con peana: 65.8 x 65 x 126 mm<br/>Solo cámara: 27.2 x 60 x 96 mm</p> <p>- Peso: 76.5g</p> <p>- Consumo: 2W</p> <p>- Color blanco</p> |
| Fecha de revisión | 21-02-2013 por FE4  |

- Dispositivo: Camaras
- Tipo:
  - IP
  - Inalámbrica
- Marca: D-Link
- Movilidad: Estática
  
- Marca: D-Link

- Modelo: DCS-932L
- Especificaciones:
  - Tipo: Cámara IP WIFI
  - Interfaz: .10/100BASE-TX Fast Ethernet .802.11b/g/n WLAN
  - Cámara:
  - Sensor: VGA 1/5 inch CMOS
  - Distancia focal: 5.01 mm, F2.8
  - Angulo de visión: .Horizontal: 45.3° .Vertical: 34.5° .Diagonal: 54.9°
  - Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8
  - Protocolos de red: .IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP .DHCP Client .NTP Client (D-Link) .DNS Client .DDNS Client (DynDNS and D-Link) .SMTP Client .FTP Client .HTTP Server .PPPoE .UPnP Port Forwarding .LLTD
  - Seguridad:WEP/WPA/WPA2
  - SDRAM: 32 MB
  - Memoria Flash: 4 MB
  - Codecs: MJPEG,JPEG
  - Resolución: .640 x 480 / 20 fps .320 x 240 / 30 fps .160 x 120 / 30 fps
  - Iluminación mínima: 1 lux @ F2.8, 0 lux con IR LED
  - Zoom digital: Hasta 4X
  - Distancia IR led: Hasta 5m
- Otras características:
  - Normativas:FCC Class B,IC, C-Tick,CECE, FCC.
  - Alimentador externo: 5 V DC/1.2 A
  - Dimensiones: .Cámara con peana: 65.8 x 65 x 126 mm .Solo cámara: 27.2 x 60 x 96 mm
  - Peso: 76,9gr
  - Consumo: 2W
  - Color blanco
- Fecha de revisión: 21-02-2013 por FE4

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.