

Cámara IP Edimax IC-7112W HD 720 p IR Micro SD / SDHC Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-7112W HD 720 p IR Micro SD / SDHC Wifi al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 111,55 €

Precio de venta 134,98 €

Precio de venta sin impuestos 111,55 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP Edimax IC-7112W HD 720 p IR Micro SD / SDHC Wifi** al mejor precio.

La cámara de red HD Wi-Fi IC-7112W 720p con panorámica e inclinación de Edimax es un dispositivo de vigilancia versátil, ideal para tener controlado su hogar, tienda o fábrica durante el día y por la noche. Gracias a la tecnología Edimax Plug-n-View, no tendrá que realizar ninguna instalación complicada y podrá conectar fácilmente la cámara a la nube y vigilar todo en modo remoto usando su smartphone, tableta u ordenador portátil.

La cámara IC-7112W posee un sistema de detección de movimiento y una ranura para tarjeta micro SD/SDHC. Las grabaciones activadas por el movimiento le garantizan la captura de cualquier actividad inusual, y la interfaz de usuario inalámbrica le permite una fácil instalación y monitorización. Y con la aplicación para smartphone EdiLife, la IC-7112W será parte de la solución domestica inteligente Edimax.

Marca

Edimax

Modelo
Interfaces

IC-7113W

- Puerto Ethernet (RJ-45)
- Jack de alimentación
- Botón Restablecer/WPS
- 2 antenas (1 externa y 1 interna)
- Slot tarjeta micro SD/SDHC
- Sensor de luz
- Leds IR: 8
- Leds indicadores
- Compresión de vídeo de

Imagen

- alta velocidad H.264 y MJPEG
- 1280 x 720 hasta 30 fps
- 640 x 360 hasta 30 fps
- 320 x 176 hasta 30 fps

Configuración de vídeo

- Resolución: HD (1280 x 720),

Características

- VGA (640 x 360), QVGA (320 x 176)
- Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20 o 30 fps

Funciones

- Fácil monitorización remota a través de

- iPhone, iPad, Android, PC y Mac
- Ángulo de visión diagonal de +355 y de

- inclinación de ±120 grados
- Compatible con servicio DNS dinámico
- Filtro IR incorporado
- Grabación de detección de movimiento y envío

- de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC,

- correo electrónico y FTP
- Canción de cuna incorporada
- Ranura para tarjeta micro SD/SDHC

- para almacenamiento local

Gestión

- EdiView Finder (Windows/Mac)
- Visualizador de 16 canales
- Interfaz de gestión Web
- Firmware actualizable
- Aplicación de visualización para iPhone e iPad
- Aplicación de visualización para Android

Protocolos compatibles

- IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP,

- RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS

Estándares

- Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u
- Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n

Potencia de salida RF

- 11b: 16~18 dBm
- 11g: 14~16 dBm
- 11n: 11~13 dBm

LEDS IR

- Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 pies

Memoria

- 8 MB flash
- 128MB SDRAM

Condiciones operativas

- Temperatura: -0-40 °C
- Humedad: -10-90 % (sin condensación)

Alimentación

- 12 V CC x 1 A

Dimensiones

- 128 mm(L) x 112 mm (A) x 116 mm (H)

Peso

- 241 g

Certificaciones

- FCC, CE

22-01-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: Edimax
- Movilidad: Estática

- Marca: Edimax
- Modelo: IC-7113W
- Interfaces :
 - Puerto Ethernet (RJ-45)
 - Jack de alimentación
 - Botón Restablecer/WPS
 - 2 antenas (1 externa y 1 interna)
 - Slot tarjeta micro SD/SDHC
 - Sensor de luz
 - Leds IR: 8
 - Leds indicadores
- Imagen:
 - Compresión de vídeo de alta velocidad H.264 y MJPEG
 - 1280 x 720 hasta 30 fps
 - 640 x 360 hasta 30 fps
 - 320 x 176 hasta 30 fps Configuración de vídeo
 - Resolución: HD (1280 x 720), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 176)
 - Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20 o 30 fps
- Características:
 - Funciones
 - Fácil monitorización remota a través de iPhone, iPad, Android, PC y Mac
 - Ángulo de visión diagonal de +355 y de inclinación de ±120 grados
 - Compatible con servicio DNS dinámico
 - Filtro IR incorporado
 - Grabación de detección de movimiento y envío de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC, correo electrónico y FTP
 - Canción de cuna incorporada
 - Ranura para tarjeta micro SD/SDHC para almacenamiento local
 - Gestión EdiView Finder (Windows/Mac)
 - Visualizador de 16 canales
 - Interfaz de gestión Web
 - Firmware actualizable
 - Aplicación de visualización para iPhone e iPad
 - Aplicación de visualización para Android
 - Protocolos compatibles IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS
 - Estándares Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u
 - Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n Potencia de salida RF
 - 11b: 16~18 dBm
 - 11g: 14~16 dBm
 - 11n: 11~13 dBm LEDS IR
 - Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 pies
 - Memoria 8 MB flash
 - 128MB SDRAM
 - Condiciones operativas
 - Temperatura: •0-40 °C
 - Humedad: •10-90 % (sin condensación)
 - Alimentación 12 V CC x 1 A
 - Dimensiones 128 mm (L) x 112 mm (A) x 116 mm (H) Peso
 - 241 g Certificaciones
 - FCC, CE
- Fecha de revisión: 22-01-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.