

Centralita IP Grandstream UCM6204 4FXS 2FXO USB SD 2RJ45 Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Centralita IP Grandstream UCM6204 4FXS 2FXO USB SD 2RJ45 Negro al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 346,60 €

Precio de venta 419,38 €

Precio de venta sin impuestos 346,60 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Centralita IP Grandstream UCM6204 4FXS 2FXO USB SD 2RJ45 Negro** al mejor precio.

- Soporta hasta 500 usuarios, 50 cuentas troncales SIP, hasta 45 llamadas simultáneas
- Aprovisionamiento sin configuración de terminales SIP Grandstream
- Máxima protección de seguridad posible usando cifrado SRTP, TLS y HTTPS
- Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado
- Soporta una IVR (Respuesta de Voz Interactiva) de hasta 5 niveles
- Servidor de grabación de llamadas integrado acceso a grabaciones por medio de la interfaz de usuario basada en la Web
- Soporta cola de llamadas para el manejo eficiente del volumen de llamadas
- Registro Detallado de Llamadas (CDR) integrado para monitorear el uso de teléfonos por línea, fecha, etc.
- Asistente automático de múltiples idiomas para manejar eficientemente las llamadas entrantes
- Directorios telefónicos LDAP y XML integrados, plan de marcación flexible
- Soporta cualquier terminal de video SIP que emplee los códecs H.264, H.263 o H.263+
- Soporta correo de voz y reenvío de fax a email

Marca

Grandstream

Modelo

UCM6204

Pantalla

- LCD gráfica de 128x32 con botón DOWN (selector) y OK

Tipo

- Centralita VoIP

Puertos

- 2 x puertos FXS para Teléfono Analógico (ambos con capacidad de

<p>Capacidades</p>	<p>respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica) - 4 x puertos FXO para Línea PSTN - 2 x puertos RJ45 Gigabit con PoE Plus integrado (IEEE 802.3at-2009)</p> <p>- 1x puerto USB</p> <p>- 1x ranura para tarjeta SD</p> <p>- Capacidades de Voz por Paquete: LEC con Unidad de Protocolo de Voz Paquetizada NLP, Cancelación de Eco de Línea de hasta 128 a los niveles de calidad del operador de telefonía, Dynamic Jitter Buffer, detección de modem y auto-conmutador a G.711</p> <p>- Códecs de Voz y Fax: G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM T.38</p> <p>- Códecs de Video: H.264, H.263, H263+</p>
<p>Señal</p>	<p>Métodos DTMF:</p> <p>- Audio, RFC2833 y SIP INFO</p> <p>Protocolos de red:</p> <p>- TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP</p> <p>Protocolo de Aprovisionamiento y Plug-and-Play</p> <p>- TFTP/HTTP/HTTPS, detección automática y aprovisionamiento automático de terminales IP Grandstream por medio de la función ZeroConfig (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), lista de eventos entre troncal local y remota</p> <p>- Router NAT: Sí (soporta el modo de router y el modo de switch)</p> <p>- Indicadores LED: Power (Encendido)/Ready (Listo), Network (Red), PSTN Line (Línea PSTN), USB, SD</p> <p>- Interruptor de Reinicio: Sí</p> <p>- QoS: Layer 3 QoS, Layer 2 QoS</p> <p>- Protocolo de Aprovisionamiento y Plug-and-Play: TFTP/HTTP/HTTPS, detección automática y aprovisionamiento automático de terminales IP Grandstream por medio de la función ZeroConfig (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), lista de eventos entre troncal local y remota</p> <p>- Protocolos de Red: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP</p> <p>- Métodos de Desconexión: Tono de Progreso de Llamada, Inversión de Polaridad, Detección de Colgado, Desconexión por Corriente, Tono de Ocupado</p> <p>- Cifrado de Medios: SRTP, TLS, HTTPS, SSH</p> <p>- Fuente de Alimentación Universal: Salida: 12VDC, 1.5A Entrada: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz</p> <p>- Dimensiones: 226mm L x 155mm A x 34.5mm A</p> <p>- Peso: Peso de unidad 0.51kg, Peso de paquete 0.94kg</p> <p>- Ambiente: Operación: 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C, 10 ~ 90% (sin condensación) Almacenamiento: 14 ~ 140°F/ -10 ~ 60°C</p> <p>- Montaje: Pared y escritorio</p> <p>- Soporte en Múltiples Idiomas: interfaz de usuario basada en la Web: en,cn,es,fr,pt,de,ru,it,pl,cs</p> <p>- Respuesta de Voz Interactiva personalizable/mensajes de voz para en,cn,de,es,gr,fr,it,nl,pl,pt,ru,sv,tr,he,ar</p> <p>- paquete de idiomas personalizables para soportar cualquier otro idioma</p> <p>- Identificador de Llamadas: Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 - BT</p> <p>- Inversión de Polaridad/Wink: Sí, con la opción de habilitar/deshabilitar al hacer y terminar llamadas</p> <p>- Call Center: Múltiples colas de llamadas configurables, distribución</p>
<p>Otras características</p>	

automática de llamadas (ACD) basada en el nivel de habilidades/disponibilidad/tareas de agentes, anuncio en la cola

- Asistente Automático Personalizable: Hasta 5 capas de IVR (Respuesta de Voz Interactiva)
- Capacidad Máxima de Llamadas: Dispositivos SIP registrados: soporta hasta 500 dispositivos SIP/usuarios registrados
- Llamadas SIP simultáneas: Hasta 45, o 66% de desempeño si las llamadas son cifradas por SRTP
- Puentes de Conferencia: Hasta 3 puentes de conferencia protegidos por contraseña permitiendo hasta 25 participantes PSTN o IP simultáneos
- Funciones de Llamada: Estacionamiento de llamadas, desvío de llamadas, transferencia de llamadas, DND, grupo de extensiones/captura, radiolocalización/sistema de intercomunicación, etc.
- Conformidad: FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B, Parte 68
- CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS
- A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Clase B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002
- ITU-T K.21 (Nivel Básico) UL 60950 (adaptador de corriente) 31-03-2017 por MSB

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.