

## Gateway Grandstream GXW4216 16 x FXs / RJ11 1 x Telco 50-pin 1 x RJ45



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Gateway Grandstream GXW4216 16 x FXs / RJ11 1 x Telco 50-pin 1 x...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 323,96 €

Precio de venta 392,00 €

Precio de venta sin impuestos 323,96 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Gateway Grandstream GXW4216 16 x FXs / RJ11 1 x Telco 50-pin 1 x RJ45** al mejor precio.

El GXW42xx es la nueva generación de Gateway VoIP de alto rendimiento y alta densidad de puertos análogos. Son totalmente compatibles con los estándares SIP y ampliamente interoperables con diversos sistemas de VoIP, PBX analógica y teléfonos en el mercado. Cuenta con múltiples puertos FXS analógicos de telefonía (16/24/32/48), calidad de voz extraordinaria, ricas funciones de telefonía, aprovisionamiento fácil, además de planes de marcación flexibles, protección de seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el manejo de altos volúmenes de llamadas de voz.

La serie de los Gateway GXW42xx ofrece a las pequeñas y medianas empresas un híbrido IP de costo asequible y un sistema de teléfono analógico que les permite disfrutar de los beneficios de las comunicaciones VoIP, preservando las inversiones en los actuales teléfonos analógicos, faxes y sistemas PBX.

**Marca**  
**Modelo**  
**Pantalla**  
**Tipo**  
**Puertos**

Grandstream  
**GXW4216**  
LCD retroiluminada de 128 x 32 pixeles  
Gateway VoIP  
- 16x FXs / RJ11  
  
- 1x conector Telco de 50-pin

**Voz, fax, modem**

- 1x puerto RJ45 10/100/1000 con detección automática

**Voz sobre paquetes:**

- Cancelación de eco
- Búfer de fluctuación dinámica
- Detección de modem
- Auto conexión a G.711

**Fax sobre IP**

- Relé de fax conforme a T.38, grupo 3 hasta 14,4 kbps y autoconmutación en G.711 por intercomunicación fax
- Fax Datapump V.17, V.21, V.27ter, V.29 por T.38 relé fax

**Funciones de telefonía**

- Visualización o bloqueo del identificador de llamada
- Llamada en espera
- Ciego o transferencia de llamadas
- Desvío de llamadas
- No molestar
- Conferencia de 3 vías
- Retorno de última llamada
- Paginación
- Indicador de mensaje en espera y tono intermitente
- Marcación automática

Compresión de voz:

- G.711
- G.723.1
- G.726 (40/32/24/16)
- G.729 A/B

**Señal**

- iLBC

Señal IP:

- SIP (RFC 3261)
- SIP sobre UDP / TCP / TLS
- Hasta 4 perfiles SIP por sistema y cuenta independiente

**Otras características**

SIP por puerto

**Protocolos de red:**

- TFTP, HTTP, HTTPS, TR069

**Seguridad:**

- SRTP, TLS/SIPS, HTTPS

**Gestión:**

- Syslog, HTTPS, navegador Web,  
mensaje de voz, TR-069

**Físico:**

**Corriente:**

- Entrada: 12 VDC 5A
- Salida: 100~240 VAC, 50~60Hz
- Temperatura de trabajo: de 0 hasta 40°C
- Temperatura de almacenamiento: de -20 hasta 60°C
- Humedad de trabajo: de 10 hasta 90% sin condensar
- Dimensiones: 440 x 185 x 44 mm.
- Peso: 2,39 kg.  
29-04-2015 por J4V

**Fecha de revisión**

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.