

Gateway Grandstream GXW4232 32 x FXs / RJ11 2 x Telco 50-pin 1 x RJ45



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Gateway Grandstream GXW4232 32 x FXs / RJ11 2 x Telco 50-pin 1 x...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 587,52 €

Precio de venta 710,90 €

Precio de venta sin impuestos 587,52 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Gateway Grandstream GXW4232 32 x FXs / RJ11 2 x Telco 50-pin 1 x RJ45** al mejor precio.

El GXW42xx es la nueva generación de Gateway VoIP de alto rendimiento y alta densidad de puertos analógicos. Son totalmente compatibles con los estándares SIP y ampliamente interoperables con diversos sistemas de VoIP, PBX analógica y teléfonos en el mercado. Cuenta con múltiples puertos FXS analógicos de telefonía (16/24/32/48), calidad de voz extraordinaria, ricas funciones de telefonía, aprovisionamiento fácil, además de planes de marcación flexibles, protección de seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el manejo de altos volúmenes de llamadas de voz.

La serie de los Gateway GXW42xx ofrece a las pequeñas y medianas empresas un híbrido IP de costo asequible y un sistema de teléfono analógico que les permite disfrutar de los beneficios de las comunicaciones VoIP, preservando las inversiones en los actuales teléfonos analógicos, faxes y sistemas PBX.

Marca
Modelo
Pantalla
Tipo
Puertos

Grandstream
GXW4232
LCD retroiluminada de 128 x 32 pixeles
Gateway VoIP
- 32x FXs / RJ11

- 2x conectores Telco de 50-pin

Voz, fax, modem

- 1x puerto RJ45 10/100/1000 con detección automática

Voz sobre paquetes:

- Cancelación de eco
- Búfer de fluctuación dinámica
- Detección de modem
- Auto conexión a G.711

Fax sobre IP

- Relé de fax conforme a T.38, grupo 3 hasta 14,4 kbps y autoconmutación en G.711 por intercomunicación fax
- Fax Datapump V.17, V.21, V.27ter, V.29 por T.38 relé fax

Funciones de telefonía

- Visualización o bloqueo del identificador de llamada
- Llamada en espera
- Ciego o transferencia de llamadas
- Desvío de llamadas
- No molestar
- Conferencia de 3 vías
- Retorno de última llamada
- Paginación
- Indicador de mensaje en espera y tono intermitente
- Marcación automática

Compresión de voz:

- G.711
- G.723.1
- G.726 (40/32/24/16)
- G.729 A/B

Señal

- iLBC
Señal IP:

- SIP (RFC 3261)
- SIP sobre UDP / TCP / TLS
- Hasta 4 perfiles SIP por sistema y cuenta independiente

Otras características

SIP por puerto
Protocolos de red:

- TFTP, HTTP, HTTPS, TR069

Seguridad:

- SRTP, TLS/SIPS, HTTPS

Gestión:

- Syslog, HTTPS, navegador Web,
mensaje de voz, TR-069

Físico:

Corriente:

- Entrada: 12 VDC 5A
 - Salida: 100~240 VAC, 50~60Hz
 - Temperatura de trabajo: de 0 hasta 40°C
 - Temperatura de almacenamiento: de -20 hasta 60°C
 - Humedad de trabajo: de 10 hasta 90% sin condensar
 - Dimensiones: 440 x 185 x 44 mm.
 - Peso: 2,63 kg.
- 29-04-2015 por J4V

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.