

Impresora de Tickets Bixolon SPP-R310iK 3" 203 dpi 1200 mAh Portátil Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora de Tickets Bixolon SPP-R310iK 3" 203 dpi 1200 mAh...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 299,56 €

Precio de venta 362,46 €

Precio de venta sin impuestos 299,56 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora de Tickets Bixolon SPP-R310iK 3" 203 dpi 1200 mAh Portátil Negro** al mejor precio. La impresora de tickets y etiquetas portátil de 3" SPP-R310 es una impresora sumamente compacta, resistente y ergonómica con conectividad Bluetooth, Wi-Fi, USB y serie opcionales.

Ofrece la tecnología Easy Bluetooth Pairing a través de una etiqueta NFC integrada que permite una sencilla sincronización automática con dispositivos inteligentes Apple iOS™, Android™, Symbian™ y Windows®, y cuenta además con la certificación MFi iAP2 de Apple. La impresora SPP-R310 también incluye una función Auto-Switch que permite cambiar de forma sencilla y automática entre el modo iOS y el modo Bluetooth estándar.

La impresora SPP-R310 imprime a velocidades de hasta 100 mm/s (tickets) con una resolución de 203 ppp y cuenta con una batería que ofrece 24 horas de autonomía y permite una impresión continua de 253 metros (111 rollos de papel de 50 mm de diámetro). La impresora se ha sometido además a pruebas de caída desde una altura de hasta 1,8 metros y ofrece un índice de resistencia al agua y al polvo IP54 con su funda protectora. La impresora portátil de 3", que ofrece una garantía de 2 años (incluido el cabezal de impresión) y funciona a un intervalo de temperaturas extremas de +50°C a -15°C gracias a su sensor de temperatura integrado, resulta plenamente funcional en los entornos más severos.

Marca

Modelo

Método de impresión

Bixolon

SPP-R310iKM

(SPP-R310iK/BEG)

- línea térmica

Impresión

- Velocidad de impresión: Hasta **100 mm/s** (tickets) Hasta 80 mm/s (sin papel protector) Patrón 12,5 %

Interfaz

- Resolución de impresión: **203 ppp**
- **USB V2.0** FS Serie **Bluetooth V3.0 + EDR WLAN 802.11b/g/n** (infraestructura, ad-hoc, Wi-Fi Direct) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Otras características

- Método de impresión: Térmica directa
- Velocidad de impresión: Hasta 100 mm/s (tickets) Hasta 80 mm/s (sin papel protector) Patrón 12,5 %
- Resolución de impresión: 203 ppp
- Ancho de impresión: Hasta 72 mm
- Sensor: Papel agotado: sensor reflectivo Cubierta de papel abierta: interruptor mecánico
- Tipo de soporte: Tickets y etiquetas, sin papel protector (opcional)
- Ancho de soporte: 80 mm
- Diámetro de rollo de soporte: Hasta 50 mm
- Grosor de soporte: 0,07 ± 0,005 mm
- Método de suministro: Carga de papel sencilla
- Batería: 7,4 V de ion de litio, 2.600 mAh, recargable Tiempo de carga: hasta 4,0 horas
- De serie: Gancho para cinturón, paquete de batería, cargador de batería, cable de alimentación, papel

Características físicas

- Dimensiones (an x l x pr): 105.0 x 126,0 x 58.0 mm
- Peso: Incluida batería: 385 g,
Incluido lector de banda magnética: 405 g, Papel: 133 g

Características de rendimiento

- Memoria: 64 Mb de SDRAM, 32 Mb de FlashROM

Características del ambiente

- Temperatura: En funcionamiento: -15~50 ? (5~122 ?)
Almacenamiento: -30~70 ? (-22~158 ?)
- Humedad: En funcionamiento: 10~80 % de HR
- Sellado: IP43 (IP54 con funda protectora)
- Resistencia a caídas: 1,8 m (6 pies)

Software

- Emulación: BXL/POS
- Controlador: Windows Driver, controlador OPOS, controlador JPOS, controlador Linux CUPS
- SDK: iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

Fuentes/Gráficos/Simbologías

- Tamaño de caracteres: Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17 Fuente C: 9 x 24 KOR, CHN, JPN: 24 x 24
- Caracteres por línea: Fuente A: 48 Fuente B, C: 64 KOR, CHN, JPN: 24
- Conjuntos de caracteres: Alfanumérico: 95 Gráficos ampliados: 128 x 33 página Internacional: 32
- Gráficos: Compatibilidad con fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario
- Simbologías de códigos de barras: 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, código QR
10-11-2016 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.