

Placa Base ASRock Z270M PRO4 mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base ASRock Z270M PRO4 mATX LGA1151 al mejor precio.- ASRock...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 119,48 €

Precio de venta 144,58 €

Precio de venta sin impuestos 119,48 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base ASRock Z270M PRO4 mATX LGA1151** al mejor precio.- ASRock Super Alloy

- Soporta 7th y 6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1151)
- Soporta memoria DDR4 3600+(OC)
- 2 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1
- AMD Quad CrossFireX™
- Opciones de salida gráficos: HDMI, DVI-D, D-Sub
- Soporta Triple Monitor
- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892 Audio Codec), Capacitores de audio ELNA
- 6 SATA3, 2 Ultra M.2 (One Soporta PCIe Gen3 x4 & SATA3, the other one Soporta PCIe Gen3 x4 only)
- 9 USB 3.0 (1 Type-C, 4 Frontales, 4 Traseros)

Marca

Asrock

Modelo

Z270M PRO4

(90-MXB3F0-A0UAYZ)

Plataforma	<ul style="list-style-type: none">- Formato Micro ATX: 24.4 cm x 24.4 cm- Diseño Capacitores sólidos
Chipset CPU	<ul style="list-style-type: none">- Intel® Z270
Soportados	<ul style="list-style-type: none">- Soporta 7th y 6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1151)- Digi Power design- Diseño de fase de alimentación 6- Soporta tecnología Intel® Turbo Boost 2.0- Soporta Intel® K-Series desbloqueo CPU- Soporta ASRock BCLK gama completa Overclocking
Memoria	<ul style="list-style-type: none">- Tecnología de memoria Dual Channel DDR4- 4 x DDR4 ranuras DIMM- Soporta memoria DDR4 3600+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400/2133 non-ECC, un-buffered- Soporta módulos de memoria ECC UDIMM (operan en modo no-ECC)- Máxima capacidad de memoria del sistema: 64GB- Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Slots Expansión	<ul style="list-style-type: none">- Ranuras DIMM con contactos 15? Oro- 2 x ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIe1: modo x16 PCIe4: modo x4)- 2 x ranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCIe)- Soporta AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX™
Gráficos	<ul style="list-style-type: none">- Soporta Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Tecnología Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics- Gen9 LP, DX11.3, DX12- HWAEncode/Decode: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (For 7th Gen Intel® CPU)- HWA Encode/Decode: VP8, HEVC 8b GPU/SWEncode/Decode: VP9, HEVC 10b (For 6th Gen Intel® CPU)- Tamaño máximo memoria 1024MB- Múltiples opciones de salida gráficos: D-Sub, DVI-D y HDMI- Soporta Triple Monitor- Soporta HDMI con maxima resolución hasta 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz- Soporta DVI-D con maxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz- Soporta D-Sub con maxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz- Soporta Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (Se necesita compatibilidad con monitor HDMI)- Soporta HDCP con puertos DVI-D y HDMI- Soporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p con puertos DVI-D y HDMI
Puertos E/S,	Internos
Conectores	<ul style="list-style-type: none">- 1 x Cabezal Puerto de impresora- 1 x puerto COM Header- 1 x cabecera TPM- 1 x Chásis Intrusión y header de altavóz- 2 x conectores ventilador Procesador (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)- 2 x conectores ventilador caja (4-pin)- 1 x conector alimentación 24 pin ATX- 1 x conector alimentación 8 pin 12V- 1 x Conector panel frontal audio- 2 x cabezales USB 2.0- 2 x cabezales USB 3.0
	Externos
	<ul style="list-style-type: none">- 1 x Puerto ratón PS/2- 1 x Puerto teclado PS/2- 1 x puerto D-Sub- 1 x puerto DVI-D- 1 x puerto HDMI- 1 x puerto USB 2.0- 4 x USB 3.0 Type-A Ports- 1 x USB 3.0 Type-C Port- 1 x Puerto con LED LAN RJ-45- Conectores HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono

Otras

Características

Almacenamiento

- 6 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s, Soporta RAID (**RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10**, Tecnología Intel® Rapid Storage 15 y Tecnología Intel® Smart Response), NCQ, AHCI y Hot Plug
- 1 x Socket Ultra M.2 (M2_1), soportados módulo 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s y módulo M.2 PCI Express hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)
- 1 x Socket Ultra M.2 (M2_2), Soporta type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)

Red

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- Soporta Wake-On-LAN
- Soporta Protección Lightning/ESD (ASRock Full Spike Protection)
- Soporta Ethernet 802.3az eficiente energéticamente
- Soporta PXE

Audio

- Audio 7.1 CH HD con protección de contenido (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Soporta audio Premium Blu-ray
- Soporta protección contra sobretensiones (ASRock Full Spike Protection)
- Capacitadores de audio ELNA

Accesorios

- Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida
 - 2 x cables de datos SATA
 - 2 x Tornillos para Sockets M.2
- 11-01-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.