

Placa Base Gaming Gigabyte 3 H110M mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte 3 H110M mATX LGA1151 al mejor precio.-...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 52,72 €

Precio de venta 63,79 €

Precio de venta sin impuestos 52,72 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte 3 H110M mATX LGA1151** al mejor precio.- Dual Channel DDR4, 2 DIMMs

- Soporte de procesadores Intel® Core™ de 6ª generación
- Soporte HDMI 1.4, D-sub para multi pantalla.
- Audio de 8-channel HD con condensadores de audio de alta calidad
- Control de ruido de audio con canal LED
- Intel® GbE LAN con Software cFosSpeed Internet Accelerator
- Slots Ultra Durable blindados con metal sobre los PCIe y los slots DDR
- Nuevo GIGABYTE™ APP Center, sencillo y fácil de usar
- Soporta Intel® Small Business Basics

Marca

Modelo

Plataforma

Chipset

Gigabyte

GA-H110M-Gaming 3

- Micro ATX, 22.6cm x 17.4cm

- Intel® H110 Express Chipset

CPU Soportados	- Soporte para Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® - Procesadores con socket LGA1151 de 6ª generación - "Funciona con micros de 7ª generación sólo si se actualiza la BIOS. Para actualizar la BIOS es necesario un micro de 6ª generación"
Memoria	- 2 x DDR4 DIMM sockets con soporte de hasta 32 GB de memoria del sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporte para módulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 - Soporte para módulos de memoria DDR4 2133 MHz
Slots de expansión	- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 - 2 x ranuras PCI Express x1
Gráficos	- 1 x D-Sub, 1920x1200@60 Hz - 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz - Máximo de memoria compartida 1024 MB - Soporte de hasta 2 displays al mismo tiempo
Puertos E/S, Conectores	Internos - 1 x conector de alimentación ATX 12V de 4-pin - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 4 x conectores SATA 6 Gb / s - 1 x USB 3.0/2.0 - 1 x conector del ventilador del sistema - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector S/PDIF Out Externos - 2 x puerto USB 2.0/1.1 - 2 x puerto USB 3.0/2.0 - 1 x HDMI - 1 x puerto de ratón PS / 2 - 1 x puerto de Teclado PS / 2 - 1 x Puerto RJ-45 - 1 x puerto D-Sub - 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)
Otras Características	Audio - Codec Realtek® ALC892 - Soporte para salida S / PDIF - 2/4/5.1/7.1-channel - Audio de alta definición LAN - Chip Intel® GbE LAN (10/100/1000 Mbit) Interfaz de almacenamiento - 4 x conector SATA 6Gb/s USB - 4 x USB 3.0/2.0 - 6 x USB 2.0/1.1 S.O. Soportados - Soporte para Windows 10/8.1 64-bit - Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit
Fecha Revisión	03-10-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

