

Placa Base Gaming Gigabyte K3 Z270 ATX 1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte K3 Z270 ATX 1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento123,35 €

Precio de venta149,25 €

Precio de venta sin impuestos123,35 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte K3 Z270 ATX 1151** al mejor precio.

Marca

Modelo

Plataforma

Chipset

CPU

Soportados

Memoria

Gigabyte

GA-Z270-Gaming K3

- Factor de forma ATX, 30.5cm x 24.4cm

- Intel® Z270 Express Chipset

- Soporte para procesadores de 6ª y 7ª generación Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® con **LGA1151**

- Caché L3 varía según la CPU

- 4 x sockets **DDR4** DIMM con soporte de hasta 64 GB de memoria del

	sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporte para módulos de memoria DDR4 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2133 MHz - Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 - Soporte para módulos de memoria ECC Un-buffered UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) - 2 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2) - 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16) - 3 x PCI Express x1 slots - 1 x puerto HDMI, 4096x2160@24 Hz - 1 x puerto DVI-D, 1920x1200@60 Hz - Máxima memoria compartida: 1 GB.
Slots de expansión	Tecnología Multi Gráfica - AMD Quad-GPU CrossFireX™ y 2-Way AMD CrossFire™ (PCIEX16 and PCIEX4)
Gráficos	Internos - 2 x cabeceras para ventilador del sistema - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector S/PDIF Out - 6 x conector SATA 6Gb/s - 1 x Tarjeta expansión Thunderbolt™ - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 2 x conectores SATA Express - 1 x Triple conector socket M.2 - 1 x conexión del ventilador para refrigeración por agua - 2 x cabezales USB 3.1 Gen 1 - 1 x conector para los ventiladores del sistema/para las bombas de refrigeración líquida
Puertos E/S,	
Conectores	Externos - 1 x puerto USB Tipo-C™, con soporte USB 3.1 Gen 2 - 2 x puerto USB 2.0/1.1 - 4 x puertos USB 3.1 Gen 1 - 6 x jacks de audio - 1 x HDMI - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 - 1 x Puerto RJ-45 - 1 x puerto USB 3.1 Gen 2 Type-A (rojo) - 1 x puerto DVI-D
Otras	Audio - Codec Realtek® ALC1220 - Audio de alta definición - 2/4/5.1/7.1-channel - Soporte para salida S / PDIF LAN - Chip lan Killer™ E2500 (10/100/1000 Mbit) Interfaz de almacenamiento - 2 x conectores SATA Express - Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10 - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) - 6 x conector SATA 6Gb/s USB
Características	

- 8 x puertos USB 3.1 Gen 1
- 6 x puerto USB 2.0/1.1
- 1 x puerto USB Tipo-C™
- 1 x puerto USB 3.1 Gen 2 Type-A (rojo)

Contenidos

- Placa base
 - Cuatro cables SATA
 - Disco de drivers de la placa base
 - Protector I/O
 - Manual del usuario
 - Un conector G
 - Guía de Instalación Rápida
- 09-01-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.