

Placa Base Gigabyte B250M-D2V mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte B250M-D2V mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 62,12 €

Precio de venta 75,17 €

Precio de venta sin impuestos 62,12 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte B250M-D2V mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	B250M-D2V (GA-B250M-D2V)
Plataforma	- Micro ATX (22,6cm x 17,4 cm)
Chipset	- Intel® B250 Express Chipset
CPU	- Soporte para procesadores de 6ª y 7ª generación Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® con LGA1151
Soportados	- Caché L3 varía según la CPU
Memoria	- 2 x DDR4 DIMM sockets con soporte de hasta 32 GB de memoria del sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporte para DDR4 2400(O.C.)* / 2133 MHz - Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 - Soporte para módulos de memoria ECC Un-buffered UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 1 x PCI Express x16, funcionando a x16 - 1 x ranura PCI Express x1
Gráficos	- Procesador gráfico integrado: Soporte Intel® HD Graphics - 1 x D-Sub, 1920x1200@60 Hz - 1 x DVI-D, 1920x1200@60 Hz - Máxima memoria compartida: 1 GB.
Puertos E/S,	
Conectores	Conectores Internos E/S - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x conector del puerto de serie - 1 x Clear CMOS jumper

- 1 x conector S/PDIF Out
- 6 x conector SATA 6Gb/s
- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
- 1 x cabezal USB 3.1 Gen 1
- 1 x conector del ventilador del sistema

Panel E/S Trasero

- 2 x puerto USB 2.0/1.1
- 4 x puertos USB 3.1 Gen 1
- 1 x puerto D-Sub
- 1 x puerto DVI-D
- 1 x Puerto RJ-45
- 1 x puerto de ratón PS / 2
- 1 x puerto de Teclado PS / 2
- 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)

Audio

- Audio de alta definición
- Soporte para salida S / PDIF
- Realtek® ALC887 codec
- 2/4/5.1/7.1-canales

LAN

- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Almacenamiento

- 6 x conector SATA 6Gb/s

USB

- 6 x puerto USB 2.0/1.1
- 6 x USB 3.1 Gen 1 ports

06-03-2017 por AMR

Otras

Características

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.