


Placa Base Gigabyte H110M-DS2 mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H110M-DS2 mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 46,28 €

Precio de venta 56,00 €

Precio de venta sin impuestos 46,28 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H110M-DS2 mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

Modelo

Plataforma

Chipset

CPU

Soportados

Gigabyte

GA-H110M-DS2

- Micro ATX, 22.6cm x 17.4cm

- Intel® H110 Express Chipset

- Soporta procesadores Intel® Core™ i7

Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3

Intel® Pentium®, Intel® Celeron®

en formato **LGA1151** de 6ª generación

"Funciona con micros de 7ª generación sólo si se actualiza la BIOS.

Memoria	Para actualizar la BIOS es necesario un micro de 6ª generación" - 2 x DDR4 DIMM sockets con soporte de - hasta 32 GB de memoria del sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporte para módulos de memoria non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 - Soporta módulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria DDR4 2133 MHz - 1 x PCI Express x16, funcionando a x16 - 2 x ranuras PCI Express x1 - Procesador gráfico integrado
Slots Expansión	
Gráficos	- Soporte Intel® HD Graphics: - 1 x puerto D-Sub, 1920x1200@60 Hz - Máxima memoria compartida de 512 MB
Puertos E/S,	Internos
Conectores	- 1 x conector de alimentación ATX 12V de 4-pin - 1 x conector S/PDIF Out - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 4 x conectores SATA 6 Gb / s - 1 x USB 3.0/2.0 - 1 x conector del ventilador del sistema - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x Clear CMOS jumper Externos - 2 x puerto USB 2.0/1.1 - 2 x puerto USB 3.0/2.0 - 1 x puerto serie - 1 x puerto de ratón PS / 2 - 1 x puerto de Teclado PS / 2 - 1 x puerto paralelo - 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In) - 1 x puerto D-Sub - 1 x Puerto RJ-45 Almacenamiento - 4 x conector SATA 6Gb/s USB - 6 x puerto USB 2.0/1.1 - 4 x puertos USB 3.0/2.0 Audio - 2/4/5.1/7.1-canales - Realtek® ALC887 codec - Audio de alta definición - Soporte para salida S / PDIF LAN - Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)
Otras	
Características	Sistema operativo - Soporte para Windows 10/8.1 64-bit - Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit 22-03-2016 por MSB
Fecha Revisión	
Comentarios	

Aún no hay comentarios para este producto.