

Placa Base Gigabyte H270M DS3H Micro ATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H270M DS3H Micro ATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 89,08 €

Precio de venta 107,78 €

Precio de venta sin impuestos 89,08 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H270M DS3H Micro ATX** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	H270M DS3H (GA-H270M-DS3H)
Plataforma	- Micro ATX: 24,4cm x 21,5cm
Chipset	- Intel® H270 Express Chipset
CPU	- Soporte para procesadores de 6ª y 7ª generación Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® con LGA1151
Soportados	- Caché L3 varía según la CPU
Memoria	- 4 x sockets DDR4 DIMM con soporte de hasta 64 GB de memoria del sistema
	- Arquitectura de memoria Dual Channel
	- Soporte para DDR4 2400(O.C.)(procesador de 7ª Gen.) / 2133 MHz memory modules
	- Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8
	- Soporte para módulos de memoria ECC Un-buffered UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC)
Slots Expansión	- Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
	- 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16)
	- 1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4)
	- 2 x PCI Express x1 slots
Gráficos	- 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz
	- 1 x DVI-D, 1920x1200@60 Hz
	- 1 x D-Sub, 1920x1200@60 Hz
	- 1 x DisplayPort
	- Soporta hasta 3 pantallas a la vez
	- Máxima memoria compartida: 1 GB.
	Multi GPU
	- Soporta AMD Quad-GPU CrossFireXTM y AMD CrossFireTM de dos direcciones
Puertos E/S,	
Conectores	Conectores Internos E/S
	- 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
	- 3 x conector del ventilador del sistema
	- 1 x conector del ventilador de la CPU
	- 1 x conector del panel frontal
	- 1 x conector de puerto paralelo
	- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
	- 1 x conector de audio en el panel frontal
	- 2 x conectores USB 2.0/1.1
	- 1 x conector del puerto de serie
	- 1 x Clear CMOS jumper
	- 1 x conector S/PDIF Out
	- 6 x conector SATA 6Gb/s
	- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
	- 1 x Triple conector socket M.2
	- 2 x cabezales USB 3.1 Gen 1
	- 2 x conectores SATA Express
	Panel E/S Trasero
	- 2 x puerto USB 2.0/1.1
	- 4 x puertos USB 3.1 Gen 1
	- 6 x jacks de audio (salida para altavoz central/subwoofer, salida para altavoz trasero, salida para altavoz lateral, Line In, Line Out, Mic In)
	- 1 x DisplayPort
	- 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
	- 1 x puerto D-Sub
	- 1 x puerto DVI-D
	- 1 x Puerto RJ-45
	- 1 x HDMI

Otras

Características

Audio

- Audio de alta definición
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Soporte para salida S / PDIF
- Realtek® ALC887 codec

LAN

- Chip Intel® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Almacenamiento

- 1 x conector M.2 (Socket 3, M key, SATA tipo 2242/2260/2280/22110 y soporte SSD PCIe x4/x2)
- 6 x conector SATA 6Gb/s
- 2 x conectores SATA Express
- Soporta **RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10**

USB

- 6 x puerto USB 2.0/1.1
 - 8 x puertos USB 3.1 Gen 1
- 02-05-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.