

Punto de Acceso Asus 90-IG27002M00- N450



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso Asus 90-IG27002M00- N450 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio
 Precio con descuento67,54 €

Precio de venta81,72 €

Precio de venta sin impuestos67,54 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso Asus 90-IG27002M00- N450** al mejor precio.

Marca Asus
Modelo EA-N66

Características
 (90-IG27002M00-3PA0-)
 - Estándar de red: IEEE 802.11 a/b/g/n
 - Antena: 3 x Antena R SMA
 - Frecuencia de funcionamiento:
 2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz
 - Canal de funcionamiento:

11 para N. América, 13 Europa (ETSI)
- Velocidad de transferencia:

802.11 a/b/g/n: downlink hasta 450Mbps,

uplink hasta 450Mbps(20/40MHz)
- Potencia de salida: Modo b: 22 dBm
Modo g: 19 ~22 dBm
Modo n: 19 ~22 dBm
Modo a/n: 18 ~21 dBm
- Gestión: Configuración GUI basada en Web,
Configuración de copia de seguridad y

recuperación, Función Log & Trace
- Seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP,

WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise,

WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x,

WPS compatible
- Certificados: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC
- Dimensiones: 122 x 111 x 62 mm (WxDxH)
- Peso: 110 g (sólo el dispositivo)
- SO compatibles:

Windows® 7 Original 32bits/64bits
Windows® Vista Original 32bits/64bits
Windows® XP Original 32bits/64bits
Mac OS X 10.3 o superior
Linux
04-05-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Tipo: Puntos de Acceso y Repetidores
- Marca: Asus
- Puertos: 1

- Marca: Asus
- Modelo: EA-N66 (90-IG27002M00-3PA0-)
- Características:
 - Estándar de red: IEEE 802.11 a/b/g/n
 - Antena: 3 x Antena R SMA
 - Frecuencia de funcionamiento: 2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz
 - Canal de funcionamiento: 11 para N. América, 13 Europa (ETSI)
 - Velocidad de transferencia: 802.11 a/b/g/n: downlink hasta 450Mbps, uplink hasta 450Mbps(20/40MHz)
 - Potencia de salida: Modo b: 22 dBm Modo g: 19 ~22 dBm Modo n: 19 ~22 dBm Modo a/n: 18 ~21 dBm
 - Gestión: Configuración GUI basada en Web, Configuración de copia de seguridad y recuperación, Función Log & Trace
 - Seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatible
 - Certificados: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC
 - Dimensiones: 122 x 111 x 62 mm (WxDxH)
 - Peso: 110 g (sólo el dispositivo)
 - SO compatibles: Windows® 7 Original 32bits/64bits Windows® Vista Original 32bits/64bits Windows® XP Original 32bits/64bits Mac OS X 10.3 o superior Linux
- Fecha de revisión: 04-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.