

## Punto de Acceso D-Link DAP-3320 10 / 100 Mbps PoE 1 x 2 dBi Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso D-Link DAP-3320 10 / 100 Mbps PoE 1 x 2 dBi Wifi...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 68,05 €

Precio de venta 82,34 €

Precio de venta sin impuestos 68,05 €

24 h

\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso D-Link DAP-3320 10 / 100 Mbps PoE 1 x 2 dBi Wifi** al mejor precio.

**Marca**

D-Link

**Modelo**

**DAP-3320**

**Interfaces**

- WiFi 802.11n/g/b
- Botón reset
- Puerto ethernet 10/100BaseT PoE
- Conector toma de tierra

**Antena**

- Antena 2 dBi

**Standards**

- IEEE 802.11 b/g/n

- IEEE 802.3u

- IEEE 802.3

- IEEE 802.3af

**Frecuencia**

- 2.4 GHz hasta 2.4835 GHz

**inalámbrica  
Seguridad**

- WPA2-Personal/Enterprise
- WPA-Personal/Enterprise
- WEP 64/128 bit Encryption
- 802.1x
- SSID Broadcast Disable
- MAC Address Control
- Network Access Protection

**Otras**

**características**

**Modo de operación**

- AP
- WDS
- WDS con AP
- Wireless Client

**Network Management**

- Web Browser Interface
- HTTP, Secure HTTP (HTTPS)
- Telnet, Secure Shell (SSH)
- D-Link Central WiFiManager
- SNMP v1, v2c and v3
- Traffic Control
- AP Array Security

**SSID/VLAN**

- Soporta hasta 8 SSIDs/VLANs

**Dimensions**

- 105.43 x 228.6 x 35.86 mm

**Peso**

- 370.4 grams

**Alimentación de entrada**

- 48 V, 0.5 A or 802.3af PoE compliant

**Temperatura**

- Operación: -20 hasta 60 °C (-4 hasta 140 °F)
- Almacenamiento: -20 hasta 65 °C (-4 hasta 149 °F)

**Humedad**

- Operación: 0% to 90% non-condensing
- Almacenamiento: 5% to 95% non-condensing

**Certificaciones**

- CE
- UL
- Wi-Fi Certificado
- FCC
- IC
- 05-11-2015 por MSB

**Fecha de revisión**

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-3320
- Interfaces:
  - WiFi 802.11n/g/b
  - Botón reset
  - Puerto ethernet 10/100BaseT PoE
  - Conector toma de tierra
- Antena:
  - Antena 2 dBi
- Standards:
  - IEEE 802.11 b/g/n
  - IEEE 802.3u
  - IEEE 802.3
  - IEEE 802.3af
- Frecuencia inalámbrica :
  - 2.4 GHz hasta 2.4835 GHz
- Seguridad:
  - WPA2-Personal/Enterprise
  - WPA-Personal/Enterprise
  - WEP 64/128 bit Encryption
  - 802.1x
  - SSID Broadcast Disable
  - MAC Address Control
  - Network Access Protection
- Otras características :
  - Modo de operación

- AP
  - WDS
  - WDS con AP
  - Wireless ClientNetwork Management
  - Web Browser Interface
  - HTTP, Secure HTTP (HTTPS)
  - Telnet, Secure Shell (SSH)
  - D-Link Central WiFiManager
  - SNMP v1, v2c and v3
  - Traffic Control
  - AP Array SecuritySSID/VLAN
  - Soporta hasta 8 SSIDs/VLANsDimensions
  - 105.43 x 228.6 x 35.86 mmPeso
  - 370.4 gramsAlimentación de entrada
  - 48 V, 0.5 A or 802.3af PoE compliantTemperatura
  - Operación: -20 hasta 60 °C (-4 hasta 140 °F)
  - Almacenamiento: -20 hasta 65 °C (-4 hasta 149 °F)Humedad
  - Operación: 0% to 90% non-condensing
  - Almacenamiento: 5% to 95% non-condensingCertificaciones
  - CE
  - UL
  - Wi-Fi Certificado
  - FCC
  - IC
- Fecha de revisión: 05-11-2015 por MSB

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.