

Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 230,15 €

Precio de venta 278,48 €

Precio de venta sin impuestos 230,15 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz** al mejor precio.

Marca

Modelo

Características

D-Link

DAP-3662

Interfaces

- 802.11a / g / n / ac inalámbrica
- 2 x Gigabit puerto LAN (LAN1 soporta PoE)

LEDs

- Encendido

Standard

- IEEE 802.11a / g / n / ac
- IEEE 802.3u / ab / af

Rango de frecuencia inalámbrica

- 2.4 GHz: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
- Banda de 5 GHz: 5.15 a la 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHz

Antenas

- Dos interno 6 dBi para 2,4 GHz
- Dos interna 6 dBi para 5 GHz

Potencia de salida máxima

- 26 dBm para 2,4 GHz

- 26 dBm para 5 GHz

Seguridad

- WPA-Personal

- WPA-Empresa

- WPA2-Personal

- WPA2-Enterprise

- Encriptación WEP de 64/128-bit

- Desactivar la difusión de SSID

- El control de acceso de direcciones MAC

- Protección de acceso a redes (NAP)

- Servidor RADIUS interno

Administración de redes

- Telnet

- Telnet seguro (SSH)

- HTTP

- HTTP seguro (HTTPS)

- Control de tráfico

- SNMP

- D-Link central WiFiManager

- Matriz AP

Dimensiones

- 277 x 240 x 50 mm

Peso

- 981 g

Tensión de funcionamiento

- 48 VDC +/- 10%, o PoE 802.3af

Consumo de energía máxima

- 12.5 vatios

Temperatura

- En funcionamiento: -22 a 140 ° F (-30 a 60 ° C)

- Almacenamiento: -22 a 149 ° F (-30 a 65 ° C)

Humedad

- En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones

- FCC

- IC

- CE

- C-Tick

- UL

- Certificación Wi-Fi®

- IP67

21-06-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-3662
- Características:
 - Interfaces
 - 802.11a / g / n / ac inalámbrica
 - 2 x Gigabit puerto LAN (LAN1 soporta PoE)LEDs
 - EncendidoStandard
 - IEEE 802.11a / g / n / ac
 - IEEE 802.3u / ab / afRango de frecuencia inalámbrica
 - 2.4 GHz: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
 - Banda de 5 GHz: 5.15 a la 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHzAntenas
 - Dos interno 6 dBi para 2,4 GHz
 - Dos interna 6 dBi para 5 GHzPotencia de salida máxima
 - 26 dBm para 2,4 GHz
 - 26 dBm para 5 GHzSeguridad
 - WPA-Personal
 - WPA-Empresa
 - WPA2-Personal
 - WPA2-Enterprise
 - Encriptación WEP de 64/128-bit
 - Desactivar la difusión de SSID
 - El control de acceso de direcciones MAC
 - Protección de acceso a redes (NAP)
 - Servidor RADIUS internoAdministración de redes

- Telnet
 - Telnet seguro (SSH)
 - HTTP
 - HTTP seguro (HTTPS)
 - Control de tráfico
 - SNMP
 - D-Link central WiFiManager
 - Matriz APDimensiones
 - 277 x 240 x 50 mmPeso
 - 981 gTensión de funcionamiento
 - 48 VDC +/-
 - 10%, o PoE 802.3afConsumo de energía máxima
 - 12.5 vatiosTemperatura
 - En funcionamiento: -22 a 140 ° F (-30 a 60 ° C)
 - Almacenamiento: -22 a 149 ° F (-30 a 65 ° C)Humedad
 - En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensaciónCertificaciones
 - FCC
 - IC
 - CE
 - C-Tick
 - UL
 - Certificación Wi-Fi®
 - IP67
- Fecha de revisión: 21-06-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.