

## Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01U0-BO301 AC1200 2,4 GHz -5 GHz



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01U0-BO301 AC1200 2,4 GHz -5...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 144,04 €

Precio de venta 174,28 €

Precio de venta sin impuestos 144,04 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01U0-BO301 AC1200 2,4 GHz -5 GHz** al mejor precio.

- Extiende tu red inalámbrica 802.11ac Dual-Band con hasta 1900 Mbps de velocidad.
- Conéctalo con seguridad pulsando el botón WPS
- Indicador LED inteligente para encontrar el emplazamiento perfecto
- Puerto USB 3.0 para soporte AiCloud y conectividad NAS ultrarrápida
- 5 puertos Gigabit Ethernet para convertir cualquier red por cable en inalámbrica
- ASUS ExpressWay permite aprovechar al máximo la velocidad del dispositivo
- Roaming Assist ayuda a disfrutar de una conexión estable

### Marca

Modelo

Asus

RP-AC68U

**(90IG01U0-BO3010)**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Interfaz Estándar</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 x RJ45 para Gigabits BaseT para LAN</li> <li>- IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,</li> </ul>  |
| <b>Características principales</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac</li> <li><b>Segmento de producto</b></li> <li>- AC1900 Rendimiento AC definitivo: 600+1300Mbps</li> <li><b>Cobertura</b></li> <li>- Hogares grandes</li> <li><b>Velocidad de transferencia</b></li> <li>- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps</li> <li>- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps</li> <li>- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps</li> <li>- 802.11n: hasta 600 Mbps</li> <li>- 802.11ac: hasta 1300 Mbps</li> <li><b>Antena</b></li> <li>- Interna antena x 4</li> <li><b>Frecuencia de funcionamiento</b></li> <li>- 2.4 GHz / 5 GHz</li> <li><b>Cifrado</b></li> <li>- WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise,</li> <li>WPA2-Enterprise , WPS compatible</li> <li><b>Modo de Operación</b></li> <li>- Modo repetidor</li> <li>- Modo punto de acceso</li> <li>- Modo Media bridge</li> <li>- Download Master</li> <li>Admite BT, NZB, HTTP, ED2K</li> <li>Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link</li> <li>Control de ancho de banda de subida y bajada</li> <li>Programación de descargas</li> <li>- Servidor de archivos</li> <li>servidor Samba y FTP</li> <li>con administración de cuentas</li> <li>- Roaming Assist</li> <li><b>Botón</b></li> <li>- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido</li> <li><b>LED Indicador</b></li> <li>- Wireless x 6</li> <li><b>Fuente de alimentación</b></li> <li>- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)</li> <li>- Salida DC: 19 V con máx. 1.75 A</li> <li><b>SO compatibles</b></li> <li>- Windows 8.1</li> <li>- Windows 10</li> <li>- Windows 7</li> <li>- Windows 8</li> <li>- Mac OS X 10.9</li> <li>- Mac OS X 10.7</li> <li>- Mac OS X 10.8</li> <li>- Mac OS X 10.10</li> <li>- Mac OS X 10.11</li> <li><b>Medioambiente</b></li> <li>- Temperatura de funcionamiento:</li> <li>0 °C a 40 °C ( °F a °F)</li> <li><b>Dimensiones</b></li> <li>- 178 x 106 x 106 ~ mm (LxWxH)</li> <li><b>Contenido de la caja</b></li> <li>- RP-AC68U Dual-band</li> <li>Wireless-AC1900 Repeater</li> <li>- RJ-45 Cable</li> <li>- Power adapter</li> <li>- Quick start guide</li> </ul> |
| <b>Otras Características</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>13-05-2016 por MSB</li> </ul>  |

- Tipo: Puntos de Acceso y Repetidores
- Marca: Asus
- Puertos: 5
- Velocidad LAN: 1 Gbps
  
- Marca: Asus
- Modelo: RP-AC68U (90IG01U0-BO3010)
- Interfaz:
  - 5 x RJ45 para Gigabits BaseT para LAN
- Estándar:
  - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- Características principales :
  - Segmento de producto
  - AC1900 Rendimiento AC definitivo: 600+1300Mbps Cobertura
  - Hogares grandes Velocidad de transferencia
  - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
  - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
  - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
  - 802.11n: hasta 600 Mbps
  - 802.11ac: hasta 1300 Mbps Antena
  - Interna antena x 4 Frecuencia de funcionamiento
  - 2.4 GHz / 5 GHz Cifrado
  - WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise , WPS compatible Modo de Operación
  - Modo repetidor
  - Modo punto de acceso
  - Modo Media bridge
- Otras Características :
  - Download Master Admite BT, NZB, HTTP, ED2K Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link Control de ancho de banda de subida y bajada Programación de descargas
  - Servidor de archivos servidor Samba y FTP con administración de cuentas
  - Roaming Assist Botón
  - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido LED Indicador
  - Wireless x 6 Fuente de alimentación
  - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
  - Salida DC: 19 V con máx. 1.75 ASO compatibles
  - Windows 8.1
  - Windows 10
  - Windows 7
  - Windows 8
  - Mac OS X 10.9
  - Mac OS X 10.7
  - Mac OS X 10.8
  - Mac OS X 10.10
  - Mac OS X 10.11 Medioambiente
  - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C ( °F a °F) Dimensiones
  - 178 x 106 x 106 ~ mm (LxWxH) Contenido de la caja
  - RP-AC68U Dual-band Wireless-AC1900 Repeater
  - RJ-45 Cable
  - Power adapter
  - Quick start guide
- Fecha de revisión: 13-05-2016 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.