

## Punto de Acceso Repetidor D-Link DAP-1365 N300 240 V / 50/60 Hz



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso Repetidor D-Link DAP-1365 N300 240 V / 50/60 Hz al...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 31,45 €

Precio de venta 38,06 €

Precio de venta sin impuestos 31,45 €

24 h  
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso Repetidor D-Link DAP-1365 N300 240 V / 50/60 Hz** al mejor precio.

**Marca**

**Modelo**

**Características**

D-Link

**DAP-1365**

**Interfaces**

- 802.11n / g / b de LAN inalámbrica
- 10/100 puerto Fast Ethernet
- Botón de reinicio
- Botón WPS

**LEDs**

- Estado / WPS
- Indicador de señal LED inteligente

**Normas**

- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3u

**Antenas**

- Dos antenas externas plegables

**Tipo de enchufe**

- Región dependientes

**Seguridad inalámbrica**

- Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2)

- WPS (PBC)

**Avanzadas**

- D-Link One-Touch Extender Setup-

**Gestión de dispositivos**

- Soporta la aplicación de QRS móvil para iPhone, iPad, iPod touch y Android dispositivos móviles

**Dimensiones**

- 92 x 67 x 59,55 mm (3,62 x 2,64 x 2,34 pulgadas)

**Peso**

- 144,3 gramos

**Alimentación**

- Entrada de 110 a 240 V CA, 50/60 Hz

- Consumo máximo: 2,8 W

**Temperatura**

- En funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F)

- Almacenamiento: -20 a 65 ° C (-4 a 149 ° F)

**Humedad**

- En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

**Certificaciones**

- EMI / EMC

- FCC

- CE

- CB

- UL

- Wi-Fi Certified

21-06-2016 por MSB

**Fecha de revisión**

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-1365
- Características:
  - Interfaces
  - 802.11n / g / b de LAN inalámbrica
  - 10/100 puerto Fast Ethernet
  - Botón de reinicio
  - Botón WPS/LEDs
  - Estado / WPS
  - Indicador de señal LED inteligente
  - Normas
  - IEEE 802.11n
  - IEEE 802.11g
  - IEEE 802.11b
  - IEEE 802.3u
  - Antenas
  - Dos antenas externas plegables
  - Tipo de enchufe
  - Región dependientes
  - Seguridad inalámbrica
  - Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2)
  - WPS (PBC)
  - Avanzadas
  - D-Link One-Touch Extender Setup-
  - Gestión de dispositivos
  - Soporta la aplicación de QRS móvil para iPhone, iPad, iPod touch y Android dispositivos móviles
  - Dimensiones
  - 92 x 67 x 59,55 mm (3,62 x 2,64 x 2,34 pulgadas)
  - Peso
  - 144,3 gramos
  - Alimentación
  - Entrada de 110 a 240 V CA, 50/60 Hz
  - Consumo máximo: 2,8 W
  - Temperatura
  - En funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F)
  - Almacenamiento: -20 a 65 ° C (-4 a 149 ° F)
  - Humedad
  - En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
  - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
  - Certificaciones
  - EMI / EMC
  - FCC
  - CE
  - CB
  - UL
  - Wi-Fi Certified
- Fecha de revisión: 21-06-2016 por MSB

### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.