

Punto de Acceso UBIQUITI UAP-Outdoor Unifi PoE 2.4 GHz



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso UBIQUITI UAP-Outdoor Unifi PoE 2.4 GHz al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 154,57 €

Precio de venta 187,03 €

Precio de venta sin impuestos 154,57 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso UBIQUITI UAP-Outdoor Unifi PoE 2.4 GHz** al mejor precio.

UniFi es la solución WiFi escalable para empresas, fácil de implementar y administrar. El punto de acceso tiene un diseño elegante y se puede colocar fácilmente en una placa del techo o en la pared, utilizando para ello el hardware de montaje incluido. Se alimenta a través del adaptador Ethernet incluido, que permite suministrar energía y datos a través de un único cable.

El sistema WiFi UniFi incluye un potente software de control. El software se instala en cualquier PC dentro de la red y es fácilmente accesible a través de cualquier navegador web. A través del software de control de UniFi, la red empresarial Wi-Fi puede ser configurada y administrada sin ningún entrenamiento especial. Funciones avanzadas como la consulta del estado del dispositivo en tiempo real, detección automática de dispositivos UniFi, carga del mapa de ubicación de los equipos y las opciones de seguridad están perfectamente integradas.

Diseñado para entornos ruidosos y de alta densidad, el UAP-Outdoor+ utiliza nuestra innovadora tecnología multi-canal de RF para proporcionar una capacidad superior y rendimiento. El UniFi UAP-Outdoor+ incluye dos antenas externas y un puerto Ethernet secundario para puente. Es compatible con 802.11n MIMO, con velocidades de hasta 300 Mbps y un alcance de hasta 183 metros.

Marca
Modelo

Ubiquiti
UAP-Outdoor+

Características

- Estándar Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Banda de frecuencia: 2.4 GHz
- Velocidad máxima: 300 Mbps
- Máxima potencia de transmisión TX: 28 dBm
- Alcance: 183 m
- Puerto Ethernet: 2x10/100 Mbps
- Antenas: 2x5 dBi Omni
- Alimentación: PoE pasivo a través de Ethernet (48V), 802.3af

Otras Características

- Gestión Avanzada de Tráfico
- VLAN: 802.1Q
- QoS avanzado: Limitación por usuario
- Soporta aislamiento de clientes
- WMM: Voice, video, best effort, and background

- Tasas de transferencias soportadas (Mbps)
- 802.11n: de 6.5 Mbps hasta 300 Mbps
- 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

- Dimensiones: 20.5 x 8.3 x 3.7 cm
- Peso: 250 g (294 g con antenas)
- Botón reset: Sí
- Adaptador de corriente POE (inyector) 48V 0.5A incluido
- Máximo consumo: 8W
- BSSID: Hasta 4 por radio
- Clientes concurrentes: Más de 100
- Modo ahorro de energía soportado
- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
- Certificaciones: CE, FCC, IC
- Montaje: Pared/techo (Kit incluido)
- Temperatura de funcionamiento: -30°C to 65°C
- Humedad de funcionamiento: 5-95% sin condensación
- https://www.ubnt.com/downloads/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf
- https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_AP_Outdoor_UG.pdf
- 10-12-2015 por DLS

Folleto técnico
Guía de instalación
Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.