

Router 4G LTE-Wifi Dual Portátil TP-LINK M7350 150 Mbps/50 Mbps 2.4 GHz/5 GHz 2000 mAh Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router 4G LTE-Wifi Dual Portátil TP-LINK M7350 150 Mbps/50 Mbps...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 85,33 €

Precio de venta 103,25 €

Precio de venta sin impuestos 85,33 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router 4G LTE-Wifi Dual Portátil TP-LINK M7350 150 Mbps/50 Mbps 2.4 GHz/5 GHz 2000 mAh Negro** al mejor precio.

El M7350 de TP-LINK se encuentra en el primer plano de la compartición inalámbrica de 4G. Tan solo es necesario insertar una tarjeta SIM 4G en el dispositivo para establecer instantáneamente la selección de un hotspot Wi-Fi de banda dual. Con velocidades de hasta 150 Mbps de descarga y hasta 50 Mbps de subida, el M7350 está capacitado para proporcionar la compartición inalámbrica de 4G para hasta 15 usuarios simultáneamente. Su diseño de bolsillo y potente batería interna de 2550mAh hacen que sea el compañero ideal de viaje, permitiendo a los usuarios trabajar o jugar durante 10 horas. Con su innovadora pantalla TFT, los usuarios dispondrán de una visión mucho más intuitiva del estado operativo del dispositivo, de la intensidad de señal, tipo de red (4G/3G/2G), estado Wi-Fi, mensajes, internet, estadísticas de tráfico y evolución de la batería.

Marca Modelo Tipos de red soportados	TP-Link M7350 FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)
Bandas Antenas Puertos	EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900) - 2.4 y 5 GHz Antena interna - 1 puerto micro USB para alimentación - Ranura para tarjeta SIM
Otras características	- Ranura para tarjeta Micro SD - Batería interna de 2550 mAh - Pantalla incorporada: Estadísticas de tráfico, estado de Wi-Fi, número de usuarios, tipo de red (2G/3G/4G), intensidad de la señal, estado de conexión a Internet mensajes, medidor de batería. - Estándares inalámbricos IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n - Configuraciones disponibles WPA-PSK WPA2-PSK Filtrado de MAC inalámbrico Activar la emisión del SSID - Adaprtador de corriente DC 5V, 1A - Dimensiones 106mm x 66mm x 16mm - Certificaciones CE, ROHS 03-03-2015 por J4V
Fecha Revisión	

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.