

## Router Asus 90-IG1Z002M02- Wifi N900 2 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90-IG1Z002M02- Wifi N900 2 x USB 2.0 al mejor precio.-...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 104,11 €

Precio de venta 125,98 €

Precio de venta sin impuestos 104,11 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90-IG1Z002M02- Wifi N900 2 x USB 2.0** al mejor precio.

- Transmisiones Dual-Band concurrentes a 2.4GHz y 5GHz para una recepción de la señal más potente y unas conexiones hasta a 900Mbps
- Puertos Gigabit Ethernet para una conexión más rápida y fiable
- Download Master para el almacenamiento inalámbrico de datos y el acceso a los dispositivos de almacenamiento conectados
- Las antenas desmontables expanden la conectividad inalámbrica
- Comparte archivos, la impresora/escáner y la conectividad 3G mediante los puertos USB
- Interfaz ASUSWRT Dashboard para una configuración, monitorización y control de las aplicaciones de red más intuitiva

**Marca**

Asus

**Modelo**

RT-N66U

**Características**

**(90-IG1Z002M02-3PA0-)**

**Interfaces**

- 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para LAN

**de hardware**

**Características**

**inalámbricas**

- 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para WAN

- Soporta Ethernet y 802.3 con un bit rate máx.

10/100/1000/Gigabits Mbps y función

auto cross-over (MDI-X)

- USB 2.0 x 2

**Botones:**

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido

**LED Indicador**

- LAN x 4

- WAN x 1

- AIR x 2

- USB x 1

**Estándar de red**

- IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IPv4, IPv6

**Velocidad de transferencia**

- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps

- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps

- 802.11n: hasta 450Mbps

**Frecuencia de funcionamiento**

- 2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz

**Soporte VPN**

- IPSec Pass-Through

- PPTP Pass-Through

- L2TP Pass-Through

**Tipo de conexión WAN**

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP

- Compatible con Multicast Proxy

**Red de invitados**

- x3 a 2.4GHz, x3 a 5GHz

**Download master**

- soporte para BT, NZB, HTTP, ED2K

- soporta cifrado, DHT, PEX and magnet link

- control de ancho de banda de subidas y descargas

- planificador de descargas

**Media server:**

- Imagen: JPEG

- Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg

- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob,

wmv, mkv, mov

**Servidor de impresión**

- Soporte de impresión multifuncional (Windows),

compatible con protocolo LPR

- Servidor de archivos: Samba y FTP server

con cuenta de gestión

- PPTP VPN server

- Mapa de red

- Monitor de tráfico

**Utilidades**

**Otras**

**características**

**Antena**

- Desmontable antena x 3

**Cifrado**

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

WPS compatible

**Firewall y control de acceso**

- Firewall: Detección de intrusión SPI, protección DoS
- Control de acceso: Control parental,

filtro de servicio de red,, filtro de URL, filtro de puertos.

**Gestión**

- UPnP, DLNA, DNS Proxy, DHCP, NTP Client,

DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZ

**Fuente de alimentación**

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 1.58 A

**SO compatibles**

- Windows® 8 32bits/64bits
- Windows® 7 32bits/64bits
- Windows® Vista 32bits/64bits
- Windows® XP 32bits/64bits
- Mac OS X
- Linux

**Dimensiones**

- 207 x 148.8 x 35.5 mm (WxDxH)

**Peso**

- 450 g

**Contenido**

- Router wireless RT-N66U
- Peana
- Cable RJ-45
- Adaptador de corriente
- Guía de inicio rápido
- 10-02-2016 por MSB

**Fecha Revisión**

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 900 Mbps
  
- Marca: Asus
- Modelo: RT-N66U (90-IG1Z002M02-3PA0-)
- Características de hardware :
  - Interfaces
    - 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para LAN
    - 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para WAN
    - Soporta Ethernet y 802.3 con un bit rate máx. 10/100/1000/Gigabits Mbps y función auto cross-over (MDI-X)
    - USB 2.0 x 2Botones:
    - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendidoLED Indicador
    - LAN x 4
    - WAN x 1
    - AIR x 2
    - USB x 1
- Características inalámbricas :
  - Estándar de red
  - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6Velocidad de transferencia
  - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
  - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
  - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
  - 802.11n: hasta 450Mbps Frecuencia de funcionamiento
  - 2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHzSoporte VPN
  - IPSec Pass-Through
  - PPTP Pass-Through
  - L2TP Pass-ThroughTipo de conexión WAN
  - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
  - Compatible con Multicast Proxy Red de invitados
  - x3 a 2.4GHz, x3 a 5GHz
- Utilidades:
  - Download master
  - soporte para BT, NZB, HTTP, ED2K
  - soporta cifrado, DHT, PEX and magnet link
  - control de ancho de banda de subidas y descargas

- planificador de descargasMedia server:
- Imagen: JPEG
- Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, movServidor de impresión
- Soporte de impresión multifuncional (Windows), compatible con protocolo LPR
- Servidor de archivos: Samba y FTP server con cuenta de gestión
- PPTP VPN server
- Mapa de red
- Monitor de tráfico
- Otras características :
  - Antena
  - Desmontable antena x 3 Cifrado
  - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatibleFirewall y control de acceso
  - Firewall: Detección de intrusión SPI, protección DoS
  - Control de acceso: Control parental, filtro de servicio de red,, filtro de URL, filtro de puertos.Gestión
  - UPnP, DLNA, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZ Fuente de alimentación
  - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
  - Salida DC: 19 V con máx. 1.58 ASO compatibles
  - Windows® 8 32bits/64bits
  - Windows® 7 32bits/64bits
  - Windows® Vista 32bits/64bits
  - Windows® XP 32bits/64bits
  - Mac OS X
  - LinuxDimensiones
  - 207 x 148.8 x 35.5 mm (WxDxH)Peso
  - 450 gContenido
  - Router wireless RT-N66U
  - Peana
  - Cable RJ-45
  - Adaptador de corriente
  - Guía de inicio rápido
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.