

Router Asus 90IG00C0-BM300 AC1900 4 p 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG00C0-BM300 AC1900 4 p 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 153,59 €

Precio de venta 185,84 €

Precio de venta sin impuestos 153,59 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG00C0-BM300 AC1900 4 p 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0** al mejor precio.

- El router inalámbrico más rápido, con dos bandas con una velocidad combinada de 1900 Mbps (tres veces más rápido que los routers 802.11n)
- La tecnología Broadcom® TurboQAM™ aumenta la velocidad de wireless-N a 600 Mbps, un 33 % más rápido
- Cinco puertos Gigabit Ethernet para unas conexiones de red más rápidas
- Dos puertos USB 3.0 para unas transferencias de datos diez veces más rápidas que USB 2.0
- Procesador dual-core para mejorar la capacidad de respuesta de los estándares Wi-Fi, Ethernet y USB
- El servicio en la nube ASUS AiCloud permite acceder, sincronizar, reproducir vía streaming tus archivos e incluso conectar otros routers compatibles para crear un servidor privado con tu familia y amigos

Marca
Modelo

Asus
RT-AC68U

Características
de hardware

(90IG00C0-BM3000)
Interfaces
- 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN

- 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN
- USB 2.0 x 1
- USB 3.0 x 1
Botones:
- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido,

Botón inalámbrica on/off
LED Indicador

- PWR x 1
- AIR x 2
- LAN x 4
- WAN x 1
- USB x 2

Características
inalámbricas

Estándar de red
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
Velocidad de transferencia

- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n: hasta 600Mbps
- 802.11ac: up to 1300Mbps

Frecuencia de funcionamiento
- 2.4 GHz / 5 GHz

Soporte VPN
- IPSec Pass-Through
- PPTP Pass-Through
- L2TP Pass-Through
- PPTP server

Tipo de conexión WAN

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE),

PPTP, L2TP
- Compatible con WAN Bridge
- Compatible con Multicast Proxy
- Multicast Rate Setting support

Red de invitados
- 3 x Red de invitados a 2.4GHz

Utilidades

- 3 x Red de invitados a 5GHz.
- Download master
compatible co BT, NZB, HTTP, ED2K

Otras

características

compatible con cifrado, DHT, PEX y magnet link
control del ancho de banda de las subidas y descargas
descargas programadas

- Media server:

Imagen: JPEG

Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg

Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov

- Compatible con impresoras multifunción (solo Windows),

compatible con protocolo LPR

- Servidor de archivos: servidor Samba y FTP

con gestión de cuentas

- Servidor PPTP VPN

- Mapa de red

- Monitor de tráfico

- 3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server,

Download Master, AiDisk, Multiple SSIDs,

Control parental

Segmento de producto

- AC1900 Rendimiento AC definitivo: 600+1300Mbps

Antena

- Externa antena x 3

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatible

Firewall y control de acceso

- Cortafuegos: SPI intrusion detection, protección DoS

- Control de acceso: control parental, filtrado de

servicios de red, filtrado de URL, filtrado de puertos

Gestión

- UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client,

DDNS, Port Trigger, Universal Repeater, System Event Log

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)

- Salida DC: 19 V con máx. 1.75 A

SO compatibles

- Windows® 8.1

- Windows 7

- Windows 8

- Windows Vista

- Windows® 2000

- Windows® ME

- Windows XP

- Mac OS X 10.4

- Mac OS X

- Windows® Server 2003

- Mac OS X 10.1

- Windows® Server 2008

- Mac OS X 10.5

- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)

- Mac OS X 10.6

- Mac OS X 10.7

- Mac OS X 10.8

- Linux

Dimensiones

- 220 x 83.3 x 160 mm (WxDxH)

Peso

- 640 g

Contenido de la caja

- 1 x Router Gigabit Dual band RT-AC68U Wireless-AC1900

- 1 x Cable RJ-45

- 1 x Adaptador de alimentación

- 1 x QSG

Fecha Revisión

- 1 x CD de soporte (manual de usuario y utilidades)
10-02-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 600 Mbps

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.