

Router Inalámbrico Asus NROINA0190 90IG03N0-BM3110 1 x RJ45 WAN 4 x RJ45 LAN 1 x USB 2.0 1 x Wifi 128 MB Flash 128 MB RAM



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Inalámbrico Asus NROINA0190 90IG03N0-BM3110 1 x RJ45 WAN 4...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 49,16 €

Precio de venta 59,49 €

Precio de venta sin impuestos 49,16 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Inalámbrico Asus NROINA0190 90IG03N0-BM3110 1 x RJ45 WAN 4 x RJ45 LAN 1 x USB 2.0 1 x Wifi 128 MB Flash 128 MB RAM** al mejor precio. Router inalámbrico AC750 Dual-Band para entorno doméstico y la nube con un precio muy atractivo

- Conectividad Dual-Band inalámbrica 802.11ac a hasta 733 Mbps
- Antenas de alta ganancia para ampliar la cobertura hasta un 150 %
- Puerto USB para compartir una impresora, un disco duro o la conectividad 3G/4G
- Aplicación ASUS AiCloud para acceder, sincronizar, compartir y reproducir tus archivos mientras estás fuera
- La interfaz ASUSWRT ofrece una configuración simplificada y controles para la monitorización de la red

Marca

Asus

Modelo	RT-AC52U
Características de hardware	(90IG03N0-BM3110) Interfaces - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN - 1 x USB 2.0 Botones: - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido, Botón inalámbrica on/off LED Indicador - 1 x USB - 1 x LAN - 1 x Wi-Fi - 1 x WAN - 1 x Power
Características inalámbricas	Estándar de red - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 Velocidad de transferencia - 802.11n: hasta 300 Mbps - 802.11ac: hasta 433 Mbps Frecuencia de funcionamiento - 2.4 GHz / 5 GHz Tipo de conexión WAN - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
Otras características	Segmento de producto - AC750 rendimiento completo AC 300+433 Mbps Antena - Externa antena x 3 Transmisión/recepción - Tecnología MIMO - 2.4 GHz 2 x 2 - 5 GHz 1 x 1 Memoria - 128 MB Flash - 128 MB RAM Cifrado - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius con 802.1x, WPS compatible Firewall y control de acceso - Firewall?SPI intrusion detection - Access control?Guest access, Parental control, Network service filter, URL/Port filter Características - SmartQoS WMM Reglas de IP/MAC/Puerto a definir por el usuario Administración del ancho de banda de subidas y descargas ACK/SYN/FIN/RST/ICMP con la máxima prioridad - Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3 - Servidor VPN : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server - Parental Control - VPN client : PPTP client, L2TP client Servidor multimedia: - Imágenes: Jpeg - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg - Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov AiCloud servicio de nube personal Servidor de impresión - Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows) - Compatibilidad con protocolo LPR

Compartir conexión 3G/4G

Servidor de archivos

- servidor Samba y FTP con administración de cuentas

Download Master

- Admite BT, NZB, HTTP, ED2K

- Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link

- Control de ancho de banda de subida y bajada

- Programación de descargas

Soporte IPTV

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)

- Salida DC: 12 V con máx. 1 A

SO compatibles

- Windows 8.1

- Windows 10

- Windows 7 32 bits/64 bits

- Windows 8 32 bits/64 bits

- Windows Vista 32 bits/64 bits

- Windows 2000

- Windows XP 32 bits/64 bits

- Mac OS X 10.4

- Mac OS X

- Mac OS X 10.1

- Windows® Server 2003

- Mac OS X 10.5

- Windows® Server 2008

- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)

- Mac OS X 10.6

- Mac OS X 10.7

- Mac OS X 10.8

- Linux

- Android™

Dimensiones

- 187 x 145 x 25 ~ mm

Modo de operación

- Modo router inalámbrico

- Modo repetidor

- Modo punto de acceso

Contenido de la caja

- RT-AC52U Wireless-AC750 Cloud Router

- RJ-45 Cable

- Adaptador de corriente

- Guía de inicio rápido

20-01-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.