

Router ZyXEL SBG3300-N WRE2206-EU0101F 2 x USB 2 x 3 dBi 4 x Puertos 10/100/1000 Mbps 1 x Puerto Ethernet WAN



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router ZyXEL SBG3300-N WRE2206-EU0101F 2 x USB 2 x 3 dBi 4 x...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento129,42 €

Precio de venta156,60 €

Precio de venta sin impuestos129,42 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router ZyXEL SBG3300-N WRE2206-EU0101F 2 x USB 2 x 3 dBi 4 x Puertos 10/100/1000 Mbps 1 x Puerto Ethernet WAN** al mejor precio.

Firewall robusto y VPN para asegurar las comunicaciones empresariales.

La serie SBG3300-N de ZyXEL aplica reglas de ACL, Stateful Packet Inspection (SPI), de denegación de servicio (DoS) y DDoS para la defensa de primera línea contra hackers, intrusos de la red y otras amenazas peligrosas.

Además, con VPN IPSec permite a las compañías proporcionar conexiones seguras entre sucursales, socios y trabajadores externos. Pueden utilizar L2TP o PPTP VPN para acceder a las redes corporativas de forma segura y sin tener que instalar software VPN.

Conectividad multi-WAN con balanceo de carga y conmutación por error

La serie ZyXEL SBG3300-N incluye múltiples interfaces WAN para adaptadores USB 3G / 4G para establecer las copias de seguridad. El

backup WAN proporciona contingencia en caso de que la línea primaria o ISP sufra interrupción temporal. Cuando se restaura la línea principal de los servicios normales, todo el tráfico reanuda la actividad normal. Esta función permite una conectividad de alta fiabilidad y flexibilidad en múltiples aplicaciones.

Una autenticación integral para un manejo seguro y eficiente

La serie ZyXEL SBG3300-N ofrece un mecanismo de entrada de dos niveles para diferenciar los segmentos de usuarios. El ISP también puede definir las políticas para cuentas limitadas y para gestionar fácilmente una base de datos integrada.

11n para un rendimiento y cobertura superior

Con tecnología 802.11n ofrece la solución definitiva para una seguridad, velocidad y cobertura excepcionales. Ofrece un portal Web de autenticación para facilitar la gestión de acceso a Internet. Múltiples SSID e invitados/cuentas inalámbricas limitadas permiten a las empresas proteger sus datos mediante la separación de acceso público a Internet desde la LAN privada de una empresa. Con la función SSID huésped, es fácil compartir la conectividad inalámbrica sin comprometer su seguridad.

Marca	ZyXEL
Modelo	SBG3300-N000-EU02V1F
Interfaces	- 4 x Puertos 10/100/1000 Mbps - 1 x Puerto Ethernet WAN - 1 x Puerto RJ11 DSL - 2 x USB
Especificaciones	VDSL - G.993.1 Anexo A VDSL - G.993.2 VDSL2 banda plana de Anexo A, Anexo B - G.994.1 (G.hs) apretón de manos, G.997.1 - Soporta perfiles VDSL hasta 17 bis - Seamless Rate Adaptación (SRA) - INP: hasta 16 símbolos - G.INP, G.Vector - PhyR configurable ADSL - G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite) Anexo A, B - G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) Anexo A, B - Reach-Extended ADSL (ADSL RE) - Sin fisuras adaptación de velocidad (SRA) - PPP sobre ATM AAL5 (RFC 2364) - Soporta multiplexado basado en VC y LLC-based - Limitación de tráfico ATM (CBR, VBR-rt / NRT, UBR) - PhyR configurable WLAN - 2 x antenas 3dBi desmontables externas - IEEE 802.11 b / g / n cumplimiento - WMM para la configuración QoS de cada SSID - SSID múltiple: Hasta 4 - Soporte SSID oculto - Invitado Acceso Wi-Fi - Portal de Internet los términos de servicio - WPA / WPA2-PSK con TKIP y AES - WPA / WPA2-Enterprise, es compatible - con EAP-MD5 / TLS / TTLS - 32 de filtros MAC - Programación inalámbrica - Opción de alimentación de alta ganancia - para regiones específicas Alta disponibilidad de la WAN - Tres opciones de interfaz WAN (VDSL, Ethernet y USB para móviles) - Equilibrio configurable por el usuario

multi-WAN de carga con una WAN para la

conmutación por error / repliegue

Puente / router

- Dinámica de aprendizaje para un máximo

de 2.014 direcciones MAC

- PPPoE, PPPoA, IPoE, Acción de Estambul (RFC 1483)
- Cliente DHCP / servidor / retransmisor
- La opción DHCP 43/60/61/121/125
- Proxy DNS, DDNS
- RIP / RIP II apoyó
- UPnP
- Estática / ruta Política
- Tamaño de MTU ajustable (máx 1518 bytes)
- Ruta de clasificación de calidad de servicio,

haciendo cola y programación

- Interfaz de agrupación
- Soporte IPv6

VPN

- Soporte simple asistente (Asistente rápido)
- 20 concurrentes túneles IPSec VPN

(puede configurar hasta 35)

- IPSec, PPTP y L2TP sobre IPSec VPN
- Dead Peer detección de detección / reproducción
- Motor de IPSec HW
- Algoritmo: AES (128/192/256) / 3DES / DES
- Autenticación: SHA-1 / MD5
- VPN failover / repliegue

Cortafuegos y Seguridad

- Cono lleno NAT / NAT simétrico /

restringir el cono de NAT, NAT ALG

- 16000 sesiones NAT compatibles
- El servidor virtual (redireccionamiento de puertos)
- Configurable DMZ
- Pass PPTP / IPSec / L2TP a través
- PAP / CHAP / MS-CHAP v1 y v2
- Inspección de paquetes
- La protección DoS / DDoS
- URL / filtrado de palabra clave
- Control de acceso: hasta 256 reglas ACL
- Informar a través de Syslog, interfaz gráfica

de usuario, y el demonio de correo electrónico

USB

- 2 x puertos USB 1.1 / 2.0
- Intercambio de archivos FTP
- Sistema de archivos compatibles: FAT16 / 32, EXT2 / 3
- Dongle de banda ancha móvil de la ayuda
- Control del presupuesto 3G

Administración

- 2 niveles de Registro
- Privilegio de sesión
- Imagen Dual
- Configuración basada en texto (basado en XML)
- Control de acceso configurable para la gestión remota
- Es compatible con TR-069, TR-098, TR-064 y TR-111
- SNMP v1, v2c
- Registro centralizado
- Gestión de usuarios (base de datos de usuario / perfil)
- LED: Power, LAN 1 - 4, WAN Ethernet,

Otras características

DSL, Internet, USB 1/2, WLAN

- 1 x puerto RJ-11 Puerto ADSL sobre POTS (anexo A)
- Botón de WLAN
- Consumo de energía: 18 W.

Folleto técnico

Guía rápida de inicio

Manual de usuario

Fecha Revisión

Físicas

- Dimensiones (An x P x Al): 210 x 115 x 33 mm

- Peso del artículo: 495 g

http://ftp.zyxel.com/SBG3300-N000/datasheet/SBG3300-N000_4.pdf

http://ftp.zyxel.com/SBG3300-N000/quick_start_guide/SBG3300-N000_003.pdf

http://ftp.zyxel.com/SBG3300-N000/user_guide/SBG3300-N000_v1.00.pdf

01-03-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: ADSL
- Marca: ZyXEL
- Velocidad: 1 Gbps
- Marca: ZyXEL
- Modelo: SBG3300-N000-EU02V1F
- Interfaces:
 - 4 x Puertos 10/100/1000 Mbps
 - 1 x Puerto Ethernet WAN
 - 1 x Puerto RJ11 DSL
 - 2 x USB
- Especificaciones:
 - VDSL
 - G.993.1 Anexo A VDSL
 - G.993.2 VDSL2 banda plana de Anexo A, Anexo B
 - G.994.1 (G.hs) apretón de manos, G.997.1
 - Soporta perfiles VDSL hasta 17 bis
 - Seamless Rate Adaptación (SRA)
 - INP: hasta 16 símbolos
 - G.INP, G.Vector
 - PhyR configurableADSL
 - G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite) Anexo A, B
 - G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) Anexo A, B
 - Reach-Extended ADSL (ADSL RE)
 - Sin fisuras adaptación de velocidad (SRA)
 - PPP sobre ATM AAL5 (RFC 2364)
 - Soporta multiplexado basado en VC y LLC-based
 - Limitación de tráfico ATM (CBR, VBR-rt / NRT, UBR)
 - PhyR configurableWLAN
 - 2 x antenas 3dBi desmontables externas
 - IEEE 802.11 b / g / n cumplimiento
 - WMM para la configuración QoS de cada SSID
 - SSID múltiple: Hasta 4
 - Soporte SSID oculto
 - Invitado Acceso Wi-Fi
 - Portal de Internet los términos de servicio
 - WPA / WPA2-PSK con TKIP y AES
 - WPA / WPA2-Enterprise, es compatible con EAP-MD5 / TLS / TTLS
 - 32 de filtros MAC
 - Programación inalámbrica
 - Opción de alimentación de alta ganancia para regiones específicasAlta disponibilidad de la WAN
 - Tres opciones de interfaz WAN (VDSL, Ethernet y USB para móviles)
 - Equilibrio configurable por el usuario multi-WAN de carga con una WAN para la conmutación por error / replieguePuente / router
 - Dinámica de aprendizaje para un máximo de 2.014 direcciones MAC
 - PPPoE, PPPoA, IPoE, Acción de Estambul (RFC 1483)
 - Cliente DHCP / servidor / retransmisor
 - La opción DHCP 43/60/61/121/125
 - Proxy DNS, DDNS
 - RIP / RIP II apoyó
 - UPnP
 - Estática / ruta Política
 - Tamaño de MTU ajustable (máx 1518 bytes)
 - Ruta de clasificación de calidad de servicio, haciendo cola y programación
 - Interfaz de agrupación
 - Soporte IPv6VPN
 - Soporte simple asistente (Asistente rápido)
 - 20 concurrentes túneles IPSec VPN (puede configurar hasta 35)
 - IPSec, PPTP y L2TP sobre IPSec VPN

- Dead Peer detección de detección / reproducción
- Motor de IPSec HW
- Algoritmo: AES (128/192/256) / 3DES / DES
- Autenticación: SHA-1 / MD5
- VPN failover / repliegue Cortafuegos y Seguridad
- Cono lleno NAT / NAT simétrico / restringir el cono de NAT, NAT ALG
- 16000 sesiones NAT compatibles
- El servidor virtual (redireccionamiento de puertos)
- Configurable DMZ
- Pass PPTP / IPSec / L2TP a través
- PAP / CHAP / MS-CHAP v1 y v2
- Inspección de paquetes
- La protección DoS / DDoS
- URL / filtrado de palabra clave
- Control de acceso: hasta 256 reglas ACL
- Informar a través de Syslog, interfaz gráfica de usuario, y el demonio de correo electrónico USB
- 2 x puertos USB 1.1 / 2.0
- Intercambio de archivos FTP
- Sistema de archivos compatibles: FAT16 / 32, EXT2 / 3
- Dongle de banda ancha móvil de la ayuda
- Control del presupuesto 3G Administración
- 2 niveles de Registro
- Privilegio de sesión
- Imagen Dual
- Configuración basada en texto (basado en XML)
- Control de acceso configurable para la gestión remota
- Es compatible con TR-069, TR-098, TR-064 y TR-111
- SNMP v1, v2c
- Registro centralizado
- Gestión de usuarios (base de datos de usuario / perfil)
- Otras características:
 - LED: Power, LAN 1
 - 4, WAN Ethernet, DSL, Internet, USB 1/2, WLAN
 - 1 x puerto RJ-11 Puerto ADSL sobre POTS (anexo A)
 - Botón de WLAN
 - Consumo de energía: 18 W. Físicas
 - Dimensiones (An x P x Al): 210 x 115 x 33 mm
 - Peso del artículo: 495 g
- Folleto técnico: ftp://ftp.zyxel.com/SBG3300-N000/datasheet/SBG3300-N000_4.pdf
- Guía rápida de inicio: ftp://ftp.zyxel.com/SBG3300-N000/quick_start_guide/SBG3300-N000_003.pdf
- Manual de usuario: ftp://ftp.zyxel.com/SBG3300-N000/user_guide/SBG3300-N000_v1.00.pdf
- Fecha Revisión: 01-03-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.