

Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0170 TL-SG5412F L2 12xSFP 4xGB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0170 TL-SG5412F L2 12xSFP 4xGB al...

Calificación: Sin calificación

Precio  
Precio con descuento230,92 €

Precio de venta279,41 €

Precio de venta sin impuestos230,92 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0170 TL-SG5412F L2 12xSFP 4xGB** al mejor precio.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca            | TP-Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modelo           | <b>TL-SG5412F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puertos          | - Interfaz: 12 Ranuras SFP a 1000Mbps<br>4 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX)<br>1 Puerto de Consola<br>- Medios de Red: 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4 y 5 (máximo 100m)<br>100BASE-TX/1000Base-T: Cable UTP categoría 5, 5e o superior (máxima 100m)<br>1000BASE-X: MMF, SMF                                                                                                                               |
| Especificaciones | <b>Características de hardware</b><br>- Estándares y Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p<br>- Cantidad de Ventiladores: Sin ventilador<br>- Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz<br>- Consumo de Potencia: Máximo: 15.2W (220V/50Hz)<br>- Dimensiones: 440 × 260 × 44 mm. (17.3 × 10.2 × 1.7 in) |

Carcasa de Aluminio para montaje en Rack de 19 pulgadas, Altura de 1U

## Rendimiento

- Ancho de Banda / Backplane: 24Gbps
- Tasa de Reenvío de Paquetes: 17.9Mpps
- Tabla de Direcciones MAC: 8k
- Jumbo Frame: 10KB

## Características de software

- Calidad de Servicio: Soporta 802.1p CoS/Prioridad DSCP
  - Soporta 4 colas de prioridad
  - Programación de Colas: SP, WRR y SP+WRR
  - Limitación de Velocidad basado en Puerto/Flujo
  - VLAN de Voz
- VLAN: Soporta hasta 4K VLANs simultáneamente (de 4K IDs de VLAN)
  - VLAN Puerto/Basada en Protocolo/Privada VLAN
  - GARP/GVRP
- Lista de Control de Acceso: Filtrado de paquetes L2?L4 basado origen y destino de direcciones MAC, direcciones IP, puertos TCP/UDP, 802.1p, DSCP e ID de VLAN
  - Rango Basado en Tiempo
- Seguridad: Vinculación IP-MAC-Port-VID
  - Autenticación Basada en IEEE 802.1X Puerto/MAC, VLAN de Invitados
  - Defensa DoS
  - Inspección ARP Dinámica (DAI)
  - SSH v1/v2
  - SSL v2/v3/TLSv1
  - Seguridad de Puerto
  - Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unknown-unicast
  - wn-unicast Storm Control
- Características de Conmutación L2: IGMP Snooping V1/V2/V3
  - 802.3ad LACP (Hasta 14 grupos de agregación, conteniendo 8 puertos por grupo)
  - Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
  - BPDU Filtering/Guard
  - Protección TC/Root
  - Detección Loop back
  - Control de Flujo 802.3x
- Gestión: Gestión basada en Web GUI y CLI
  - SNMP v1/v2c/v3, compatible con MIBs públicos y MIBs privados de TP-LINK
  - RMON (1, 2, 3, 9 grupos)
  - Cliente DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Opción 82
  - Monitorización de CPU
  - Port Mirroring
  - Ajustes de Tiempo: SNTP
  - Características NDP/NTDP integradas
  - Actualización de Firmware: TFTP & Web
  - Diagnóstico de Sistema: VCT
  - SYSLOG y MIBs Público

## Otros

- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
  - Contenido del Paquete: Switch Cable de Alimentación Guía de Instalación Rápida CD de Recursos Kit de Montaje en Rack Pies de Goma
  - Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux
  - Factores Ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F), Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
  - Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación, Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación
- 08-06-2017 por MSB

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.