

## Switch de Sobremesa TP-LINK Easy Smart TL-SG108E 8P Gigabit



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Sobremesa TP-LINK Easy Smart TL-SG108E 8P Gigabit al...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 31,51 €

Precio de venta 38,13 €

Precio de venta sin impuestos 31,51 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Sobremesa TP-LINK Easy Smart TL-SG108E 8P Gigabit** al mejor precio.

Proporciona funciones de supervisión de red, priorización de tráfico y VLAN

Tecnología de eficiencia energética innovadora que reduce el gasto de energía hasta en un 80%

Fácil configuración de red con la conectividad plug-and-play

Administración centralizada de todos los Switches Easy Smart con la Utilidad de configuración Easy Smart

**Marca**

TP-LINK

**Modelo**

Switch Easy Smart 8p

**Especificaciones**

**(TL-SG108E)**

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

- Estándares y protocolos:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,

IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

- Interfaces:

8 x puertos 10/100/1000Mbps RJ45

AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX

- Medios de Red:
  - 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5
  
  - (máximo de 100m)
  - EIA/TIA-568 100? STP (máximo de 100m)
  - 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e
  
  - (máximo de 100m)
  - EIA/TIA-568 100? STP (máximo de 100m)
  - 1000BASE-T: Cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo de 100m)
  - EIA/TIA-568 100? STP (máximo de 100m)
- Dimensiones (W X D X H): (158\*101\*25 mm)
- Consumo de potencia: Max 5.46W (220V/50Hz)
- RENDIMIENTO
- Tabla de direcciones MAC: 8k
  
- Memoria del buffer de paquetes: 2Mb
- Tasa de reenvío de paquetes: 11.9Mpps
- Jumbo Frame: 16Kb
- CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE
- Calidad de Servicio:
  - Soporta prioridad basada en puertos y 802.1p
  - Soporta 4 colas de prioridad
  - Limitador de tráfico
  - Control de Tormentas
- Características L2:
  - IGMP Snooping
  - Agregación de puertos
  - Port Mirroring
  - Diagnósticos del Cable
  - Prevención de bucles
- VLAN: Soporta hasta 32 VLAN de manera simultánea (de entre 4,000 VLAN) VLAN MTU/Puerto/Etiqueta
  
- Método de transmisión: Store-And-Forward
- OTROS
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete: TL-SG108E
  - Cable de corriente
  - Guía de Instalación
  - CD de Recursos
  - Bases de Goma
- Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® XP, Vista™ Windows 7 o Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
- Factores ambientales: Operating Temperature:
  - 0?~40? (32?~104?)
  - Temperatura de almacenamiento:
  
  - 40?~70? (-40?~158?)
  - Humedad de operacion:
  
  - 10%~90% sin condensación
  - Humedad de almacenamiento:
  
  - 5%~90% sin condensación

Fecha de revisión

25-02-2015 por MSB

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.