

Tarjeta de Red Wifi Asus 90-IG1U003M00- N300 PCI E



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Tarjeta de Red Wifi Asus 90-IG1U003M00- N300 PCI E al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 15,71 €

Precio de venta 19,01 €

Precio de venta sin impuestos 15,71 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Tarjeta de Red Wifi Asus 90-IG1U003M00- N300 PCI E** al mejor precio.

- Botón WPS (configuración inalámbrica segura) ° Configura un red inalámbrica segura del modo más simple
- Software AP ° Conecta tu portátil o consola a internet
- Compatible con los estándares de seguridad WEP, WPA-PSK, and WPA2-PSK

Marca

Modelo

Características

Asus

PCE-N15

(90-IG1U003M00-0PA0-)

Estándar de red

- IEEE 802.11 b/g/n

Interfaz

- PCI Express

Antena

- 2 x Antena R SMA

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4GHz

Canal de funcionamiento

- 11 para N. América, 14 Japón, 13 Europa (ETSI)

Velocidad de transferencia

Otras características

- 802.11 b/g/n : downlink hasta 300Mbps,

uplink hasta 300Mbps(20/40MHz)

Potencia de salida

- Modo b: 15 ~19 dBm

- Modo g: 13 ~17 dBm

- Modo n: 12 ~16 dBm

Modulación

- CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM

Gestión

- Software AP

Utilidades

- Wireless setting, Site survey, WPS Wizard

Seguridad

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPS compatible

Certificados

- CE, FCC, C-Tick, IC

Dimensiones

- 120.5 x 21.6 x 22 mm (WxDxH)

Peso

- 62.6 g (sólo el dispositivo)

Medioambiente

- Temperatura de funcionamiento:

0 °C to 45 °C (32 °F a 104 °F)

- Temperatura de almacenamiento:

-20 ° to 65 ° C (-4 °F a 149 °F)

- Humedad en funcionamiento:

5 % a 95 % (sin condensación)

- Humedad en almacenamiento:

5 % a 95 % (Sin condensación)

SO compatibles

- Windows 7 32bit/64bit

- Windows Vista 32bit/64bit

- Windows XP 32bit/64bit

- Kernel Linux 2.6 (Sólo compatible con Ubuntu)

Contenido de la caja

- CD de soporte

- Soporte de perfil bajo

- Antena dipolar x 2

10-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Tipo: Red Inalámbrica
- Velocidad datos: 300 Mbps
- Conexión: PCIe

- Marca: Asus
- Modelo: PCE-N15 (90-IG1U003M00-0PA0-)
- Características:
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11 b/g/n Interfaz
 - PCI Express Antena
 - 2 x Antena R SMA Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4GHz Canal de funcionamiento
 - 11 para N. América, 14 Japón, 13 Europa (ETSI) Velocidad de transferencia
 - 802.11 b/g/n : downlink hasta 300Mbps, uplink hasta 300Mbps(20/40MHz) Potencia de salida
 - Modo b: 15 ~19 dBm
 - Modo g: 13 ~17 dBm
 - Modo n: 12 ~16 dBm Modulación
 - CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM Gestión
 - Software AP Utilidades
 - Wireless setting, Site survey, WPS Wizard Seguridad
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS compatible Certificados
 - CE, FCC, C-Tick, IC

- Otras características:
 - Dimensiones
 - 120.5 x 21.6 x 22 mm (WxDxH)Peso
 - 62.6 g (sólo el dispositivo)Medioambiente
 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C to 45 °C (32 °F a 104 °F)
 - Temperatura de almacenamiento: -20 ° to 65 ° C (-4 °F a 149 °F)
 - Humedad en funcionamiento: 5 % a 95 % (sin condensación)
 - Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin condensación)SO compatibles
 - Windows 7 32bit/64bit
 - Windows Vista 32bit/64bit
 - Windows XP 32bit/64bit
 - Kernel Linux 2.6 (Sólo compatible con Ubuntu)Contenido de la caja
 - CD de soporte
 - Soporte de perfil bajo
 - Antena dipolar x 2
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.