

Teléfono IP Grandstream GXP2160



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Teléfono IP Grandstream GXP2160 al mejor precio. El GXP2160 es un...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 119,42 €

Precio de venta 144,50 €

Precio de venta sin impuestos 119,42 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Teléfono IP Grandstream GXP2160** al mejor precio.

El GXP2160 es un avanzado teléfono SIP de categoría empresarial con 6 líneas, pantalla LCD color de 4.3", 5 teclas programables sensibles al contexto, 24 teclas programables de extensión BLF, doble puerto de red Gigabit, PoE y Bluetooth integrados, conferencia de voz de 5 vías y Electronic Hook Switch (EHS). El GXP2160 ofrece calidad de audio superior en el auricular y el altavoz, recursos telefónicos valiosos y de última generación e información personalizada y servicio de aplicación personalizable. El GXP2160 también permite el aprovisionamiento automático para fácil instalación, protección de seguridad avanzada para mayor privacidad e interoperabilidad amplia con la mayoría de los dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Ideal para pequeñas y medianas empresas, el GXP2160 es un potente teléfono IP con pantalla color para usuarios que manejan un gran volumen de llamadas y requieren acceso a recursos avanzados de comunicación por voz.

Marca

Modelo

Pantalla

Conectividad

Grandstream

GXP2160

- TFT LCD color de 4,3" (480x272)

- Doble puerto de red con detección automática de

10/100/1000 Mbps con PoE integrado

Puertos

- Bluetooth v2.1
- RJ9 auriculares jack (que permite EHS con

Características

- Plantronics auriculares), USB
- Protocolos/Estándares: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
- Codec de voz: Soporte para G.729A/B, G.711 ? /a-law, G.726, G.722 (banda ancha), DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO)
- Teclas de recursos: 6 teclas de extensiones con hasta 6 cuentas SIP, 24 teclas de discado rápido/BLF con indicador luminoso en LED bicolor, 5 teclas programables sensibles al contexto, 5 teclas de navegación/menú, 11 teclas de función dedicada para: MENSAJE (con indicador LED), AGENDA TELEFÓNICA, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, RETENCIÓN DE LLAMADA, AURICULAR, SILENCIO, ENVIAR/REDISCAR, ALTAVOZ, VOL +, VOL -
- Recursos de Telefonía: Retención de llamada, transferencia, reenvío de llamada, conferencia de 5 vías, llamada estacionada (call park), captura de llamada, aparición de llamada compartida (SCA, shared-call-appearance)/aparición de línea en puente (BLA, bridged-line-appearance), agenda telefónica descargable (XML, LDAP, hasta 2000 ítems), llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500), personalización de pantalla, marcado automático al descolgar, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, escritorio móvil (hot desking), música de espera y tonos de llamada personalizados, servidor redundante y fail-over (conmutación en caso de fallo)
- QoS: Capa 2 (802.1Q, 802.1p) y Capa 3

(ToS, DiffServ, MPLS) QoS
- Seguridad: Contraseñas de nivel de administrador
y usuario, autenticación basada en MD5 y MD5-sess,
archivo de configuración segura basada en AES, SRTP,
TLS, control de acceso a medios 802.1x
- Multilenguaje: Alemán, árabe, checo, chino,
coreano, croata, esloveno, español, francés,
hebreo, holandés, húngaro, inglés, italiano,
japonés, polaco, portugués, ruso, turco
- Actualización/Aprovisionamiento:
Actualización de firmware a través de
TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento masivo
usando TR-069 o archivo de configuración XML cifrado
- Eficiencia y Alimentación:
Input: 100-240V. 1A Electricidad integrada sobre
Ethernet (802.3af). Electricidad máxima de consumo: 6W
- Dimensiones y peso :
275,5mm (ancho) x 206mm (largo) x 46,5mm (alto)
0,98 kg
- Temperatura y Humedad: 0 ~ 40°C, 10 ~ 90%
(sin condensación)
- Contenido del paquete: Teléfono GXP2160,
auricular con cable, base de soporte,
Power-over-Ethernet, cable de red,
Guía de Referencia Rápida
- Audio HD
- Base
- Montaje para pared
29-04-2015 por MSB

Fecha revisión

- Tipo: Teléfonos
- Marca: Grandstream

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.