

Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811DAC AC600



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811DAC AC600 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 28,21 €

Precio de venta 34,14 €

Precio de venta sin impuestos 28,21 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811DAC AC600** al mejor precio.

EW-7811DAC

Adaptador USB AC600 Wi-Fi de doble banda direccional de alta ganancia

- Cumple con estándar IEEE 802.11ac y compatible con los estándares

inalámbricos 802.11a/b/g/n

- Conectividad inalámbrica de doble banda de 2,4 GHz o 5 GHz

- Max. Velocidades de conexión Wi-Fi de 150 Mbps (2.4GHz)

o 433Mbps (5 GHz)

- Cuenta con un botón (Configuración Wi-Fi protegida) WPS de hardware para

facilitar conexiones inalámbricas

- Asistente de configuración fácil
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux y Mac OS X
- Antena de alta ganancia direccional 5dBi (2,4 GHz) y de 7 dBi (5 GHz),

- le proporciona conexión inalámbrica de larga distancia de alto rendimiento
- Base USB para una ubicación flexible y una mejor señal inalámbrica

Marca	Edimax
Modelo	EW-7811DAC
Características	Interfaces 1 x USB 2.0 Type A 1 x Hardware WPS Button 1 x Link/Activity LED Normas 2.4GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 802.11n Frecuencias 2.4000 - 2.4835GHz (subject to local regulations) 5.150 - 5.825GHz (subject to local regulations) Potencia de salida 2.4GHz 11b (11Mbps): 17dBm±1.5dBm 11g (54Mbps): 15dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm 5GHz 11a (54Mbps): 14dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 11ac (80MHz, MCS9): 12dBm±1.5dBm Instalación - Multi-Language easy setup wizard - Hardware WPS Button for Easy Wireless Connections Rango de operación 11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbps 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps 11n (20MHz): MCS0-07 (up to 72Mbps) 11n (40MHz): MCS0-07 (up to 144Mbps) 11ac (80MHz): MCS0-09 (up to 433Mbps) LED - Link/Activity Seguridad - WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x - Hardware & Software WPS Configuration
Otras características	Temperatura y humedad - Max. 90% (non-condensing) -22 - 104°F (-5 - 40°C) Dimensiones 132 (H) x 90 (W) x 15 (D) mm ~36g Certificaciones - CE/FCC Accesorios 1 x USB cradle with 1.2 meter cable
Fecha de revisión	22-04-2014 por FE4

- Tipo: Red Inalámbrica
- Marca: Edimax
- Velocidad datos: 150 Mbps
- Conexión: USB

- Marca: Edimax
- Modelo: EW-7811DAC
- Características:
 - Interfaces
 - 1 x USB 2.0 Type A
 - 1 x Hardware WPS Button
 - 1 x Link/Activity LEDNormas
 - 2.4GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
 - 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 802.11n
 - 2.4000
 - 2.4835GHz (subject to local regulations)
 - 5.150
 - 5.825GHz (subject to local regulations)Potencia de salida
 - 2.4GHz 11b (11Mbps): 17dBm±1.5dBm 11g (54Mbps): 15dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm
 - 5GHz 11a (54Mbps): 14dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 11ac (80MHz, MCS9): 12dBm±1.5dBmInstalación
 - Multi-Language easy setup wizard
 - Hardware WPS Button for Easy Wireless ConnectionsRango de operación
 - 11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
 - 11b: 1/2/5.5/11Mbps
 - 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
 - 11n (20MHz): MCS0-07 (up to 72Mbps)
 - 11n (40MHz): MCS0-07 (up to 144Mbps)
 - 11ac (80MHz): MCS0-09 (up to 433Mbps)LED
 - Link/Activity
 - Seguridad
 - WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x
 - Hardware & Software WPS Configuration
- Otras características:
 - Temperatura y humedad

- Max. 95% (non-condensing)
- 32
- 104°F (0
- 40°C) Dimensiones
- 132 (H) x 90 (W) x 15 (D) mm
- 36g Certificaciones
- CE/FCC Accesorios
- 1 x USB cradle with 1.2 meter cable
- Fecha de revisión: 22-04-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.