


Bastidor Móvil DELOCK 47213 HD2.5 SSD/SATA



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Bastidor Móvil DELOCK 47213 HD2.5 SSD/SATA al mejor precio.Este...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento40,84 €

Precio de venta49,41 €

Precio de venta sin impuestos40,84 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Bastidor Móvil DELOCK 47213 HD2.5 SSD/SATA** al mejor precio.Este bastidor móvil Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" o 5.25" de su PC. Incluye una carcasa para unidades de estado sólido o de disco duro SATA de 2.5", que se puede utilizar bien directamente en el bastidor móvil a través de SATA, bien externamente a través de USB.

Marca

Modelo

Conexión

Delock

47213

- Carcasa de 2.5":

interno:

1 x SATA de 22 contactos macho

externo:

1 x SATA de 22 contactos hembra

1 x USB 3.0 Tipo Micro-B hembra

- Marco de 3.5":

interno:

Características

- 1 x SATA de 22 contactos macho
- lado posterior:
- 1 x SATA de 7 contactos hembra
- 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Bastidor móvil para instalar en una bahía de 3.5" o 5.25"
- Para conexión interna a través de SATA o externa a través de USB 3.0
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
- Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
- Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
- Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 2 TB
- Botón Expulsar en el armazón de 3.5"
- Velocidades de transferencias de datos:
- USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
- SATA de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Dimensiones (LxANxAL):
- Carcasa de 2.5" aprox. 131,5 x 80 x 16,5 mm
- Bastidor móvil de 3.5" aprox. 165 x 102 x 25,2 mm
- Bastidor para instalación de 5.25" aprox. 139 x 148 x 42 mm
- Datos de cable:
- 1 x Cable USB 3.0 Tipo Micro-B macho a USB 3.0 Tipo-A macho de 60 cm
- aproximadamente (conector incluido)
- 1 x Cable SATA de 7 contactos macho a SATA de 7 contactos macho de 54 cm
- aproximadamente (conector incluido)
- 1 x Cable de alimentación de 4 contactos hembra a 4 contactos macho de 13,5 cm
- aproximadamente (conector incluido)

Requisitos

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una bahía disponible de 3.5" o 5.25" y un puerto SATA
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible para la carcasa de 2.5"

Contenido

- Carcasa de 2.5"
- Bastidor móvil de 3.5"
- Bastidor para instalación de 5.25"
- Cable Micro USB 3.0 a USB 3.0-A
- Cable SATA de 7 contactos
- Cable de alimentación de 4 contactos
- Atornillador
- Tornillos
- Manual del usuario

25-10-2016 por MSB

Fecha revisión

- Marca: Delock
- Modelo: 47213
- Conexión:
 - Carcasa de 2.5": interno: 1 x SATA de 22 contactos macho externo: 1 x SATA de 22 contactos hembra 1 x USB 3.0 Tipo Micro-B hembra
 - Marco de 3.5": interno: 1 x SATA de 22 contactos macho lado posterior: 1 x SATA de 7 contactos hembra 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Características:
 - Bastidor móvil para instalar en una bahía de 3.5" o 5.25"
 - Para conexión interna a través de SATA o externa a través de USB 3.0
 - Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5": Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 2 TB
 - Botón Expulsar en el armazón de 3.5"
 - Velocidades de transferencias de datos: USB 3.0 de hasta 5 Gb/s SATA de hasta 6 Gb/s
 - Indicador LED para alimentación y acceso
 - Dimensiones (LxANxAL): Carcasa de 2.5" aprox. 131,5 x 80 x 16,5 mm Bastidor móvil de 3.5" aprox. 165 x 102 x 25,2 mm Bastidor para instalación de 5.25" aprox. 139 x 148 x 42 mm
 - Datos de cable: 1 x Cable USB 3.0 Tipo Micro-B macho a USB 3.0 Tipo-A macho de 60 cm aproximadamente (conector incluido) 1 x Cable SATA de 7 contactos macho a SATA de 7 contactos macho de 54 cm aproximadamente (conector incluido)

1 x Cable de alimentación de 4 contactos hembra a 4 contactos macho de 13,5 cm aproximadamente (conector incluido)

Requisitos

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una bahía disponible de 3.5" o 5.25" y un puerto SATA
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible para la carcasa de 2.5"
- Carcasa de 2.5"
- Bastidor móvil de 3.5"
- Bastidor para instalación de 5.25"
- Cable Micro USB 3.0 a USB 3.0-A
- Cable SATA de 7 contactos
- Cable de alimentación de 4 contactos
- Atornillador
- Tornillos
- Manual del usuario

- Fecha revisión: 25-10-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.