

Cámara IP D-Link DCS-4701E HD 720 p IR



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-4701E HD 720 p IR al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 216,20 €

Precio de venta 261,60 €

Precio de venta sin impuestos 216,20 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-4701E HD 720 p IR al mejor precio.

Marca

Modelo

Imagen

D-Link

DCS-855L

- Sensor de imagen: 1/3 "CMOS de escaneo

progresivo de 1,3 megapíxeles

- Resolución de vídeo máxima (Ratio):

1280 x 720 (16: 9)

960 x 720 (otra)

- Formato de video

H.264

MJPEG

- Velocidad máxima de fotogramas: Hasta 30 fps

Características

- Lente: Fija de 2,8 mm, F1.8
- Iluminación mínima (Lux)
 - 0,2 lux / F2.0 (color)
 - 0,1 lux / F2.0 (B / W)
 - 0 Lux (B & W, IR-LED encendido)
- HD 720p, 30 fps
- LowLight +
- El día y la noche con filtro ICR e IR LED
- la visión nocturna 30m
- Amplio rango dinámico
- Reducción de ruido 3D
- Soporta alimentación a través de Ethernet
- IP66 certificada al aire libre

Hardware

- IP66 en interiores y exteriores
- Filtro desmontable infrarrojo Corte
- IR Built-in: 30 m
- Amplio Rango Dinámico (WDR)
- Reducción de ruido 3D
- LowLight +: Sí
- Ángulo de visión (H / V / D): 96 ° / 54 ° / 108 °
- Máscaras de privacidad: 3 zonas

Conexión por cable

- Fast Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE 802.3af)

Otros

- Dimensiones: 76,5 × 164 mm
- Temperatura de funcionamiento: -30 ~ 50 ° C
- Humedad de funcionamiento: 20 ~ 80%

- RH (sin condensación)
- Entrada de alimentación opcional
- DC adaptador de corriente
 - (entrada: 100-240 V, 50 / 60Hz)
 - Salida: 12VDC, 1.5A)
- Multi-Stream
- ONVIF
- Zoom digital
- Detección de movimiento
- Grabación de Eventos
- Notificación de correo electrónico
- Grabación a NAS
- Soporte IPv6

Seguridad

- CE (Clase A)
- CE LVD
- FCC (Clase A)
- C-Tick

28-04-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DCS-855L
- Imagen:
 - Sensor de imagen: 1/3 "CMOS de escaneo progresivo de 1,3 megapíxeles
 - Resolución de vídeo máxima (Ratio): 1280 x 720 (16: 9) 960 x 720 (otra)
 - Formato de video H.264 MJPEG
 - Velocidad máxima de fotogramas: Hasta 30 fps
 - Lente: Fija de 2,8 mm, F1.8
 - Iluminación mínima (Lux) 0,2 lux / F2.0 (color) 0,1 lux / F2.0 (B / W) 0 Lux (B & W, IR-LED encendido)
- Características:
 - HD 720p, 30 fps
 - LowLight +
 - El día y la noche con filtro ICR e IR LED
 - la visión nocturna 30m
 - Amplio rango dinámico
 - Reducción de ruido 3D
 - Soporta alimentación a través de Ethernet
 - IP66 certificada al aire libre
 - IP66 en interiores y exteriores

- Filtro desmontable infrarrojo Corte
- IR Built-in: 30 m
- Amplio Rango Dinámico (WDR)
- Reducción de ruido 3D
- LowLight +: Sí
- Ángulo de visión (H / V / D): 96 ° / 54 ° / 108 °
- Máscaras de privacidad: 3 zonasConexión por cable
- Fast Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE 802.3af)Otros
- Dimensiones: 76,5 × 164 mm
- Temperatura de funcionamiento: -30 ~ 50 ° C
- Humedad de funcionamiento: 20 ~ 80% RH (sin condensación)
- Entrada de alimentación opcional
- DC adaptador de corriente (entrada: 100-240 V, 50 / 60Hz Salida: 12VDC, 1.5A)
- Multi-Stream
- ONVIF
- Zoom digital
- Detección de movimiento
- Grabación de Eventos
- Notificación de correo electrónico
- Grabación a NAS
- Soporte IPv6Seguridad
- CE (Clase A)
- CE LVD
- FCC (Clase A)
- C-Tick
- Fecha de revisión: 28-04-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.