Cámara IP D-Link DCS-5020L HD IR Wifi





Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-5020L HD IR Wifi al mejor precio. La Cámara...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento113,01 €

Precio de venta136,74 €

Precio de venta sin impuestos113,01 €



Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-5020L HD IR Wifi** al mejor precio.

La Cámara **DCS-5020L** Wireless N Cloud Day & Pan / Tilt es una cámara de red día / noche que se conecta fácilmente a su red doméstica existente para la visualización remota en una amplia gama de dispositivos móviles.

Cuenta con función de zoom de giro, inclinación y digitales que le permite ver un área más amplia, con una sola cámara, una función extensor de Wi-Fi amplia fácilmente la cobertura inalámbrica, la visión nocturna de hasta 5 metros de detección, sonido y movimiento, y H.264 de compresión de vídeo para obtener una imagen de alta calidad.

Y gracias a su conectividad inalámbrica, puede colocar su cámara casi en cualquier parte del mantener un ojo en las cosas que te gustan más.

darca D.Lini

todelo DCS-56

Sensor	- Sensor CMOS VGA 1.6 pulgadas
Optica	- Minima Bumindadir O Luz con R - Zoon digiti hasta 4x - Longlud float 2.2 mm
	, Campo de visidor. (H) 66.22*,
	(V) 48.08"; (Pres) 77.04"
Interfaces	. 10100Base-T I.EEE 802.11n
Otras características	IR LED para side noctuma
	(Hasta 8 metros de alcance)
	Microflono integrado
	- Funciones imagen:
	Tamelo y caldad ajustables Javatidos respejo Marcado de focha y texto
	- Compressión de video:
	M_264AUPEQ
	- Resolución: 640x480, 320x340,160x120
	hasta 30 famesis - Seponte de audo: PCM
	- Interfaces:
	.15/13/Blase T IBEE 802 for http://doi.org/10/15/15/Blase T
	JPY4, ARP, TCP, UDP LIMP DHEP Clari ANTP Claris (L-Link) DNSC Claris (L-Link) SMF Claris SMF Claris HTTS Sever JPP4E UMP FOR Forwarding LLID
	- Seguridad:
	WPassword authentication HTTP depart exception Explanations compatible.
	Internet Explorer, Moulta Finefox, or Google
	Chrome, Safarii - Gestion de eventror:
	Detección de movimiento/sondo Notificación de evento y enviro de capturas
	Nideos via amail o FTP Sepont multiples servidene SMTP y FTP Multiples continuations de version Multiples intéléction de presion Multiples intéléction de grabeción para
	backup fácil.
	- Gestion remotis:
	Configuración accesible via exploractor web .Salver snagorhote/video en disco duro local o
	en NAS

- Separte moivil:

mydrak ¹⁴ spicación móvil para IÓS y dispositivos

móviles Android.

- Funciones software D-VeviCam:

Contrel hasta 32 climatras
- Funciones gestión en interface web
- Jestión pranticada y opciones de

grabación manual
- Alimentador externo:

Entracas * 100 - 260 VAC, 5060 Hz
- Salida * 1707CC, TA
- Consumo: 6.64W

- Normativas: FCC, C-Tri-UC, CE
- Dimensiones: 102 - 36 x 101 27 x 133.6 mm

- Peso: 292 Ag
- 28-68-2013 por FE4

Fecha de revisión

- Dispositivo: Camaras
- Tipo:
 - o IP
 - Inalámbrica
- Marca: D-Link
- Movilidad: Motorizada

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.