

Centralita IP Grandstream UCM6202 2FXS 2FXO USB SD Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Centralita IP Grandstream UCM6202 2FXS 2FXO USB SD Negro al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento278,08 €

Precio de venta336,47 €

Precio de venta sin impuestos278,08 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Centralita IP Grandstream UCM6202 2FXS 2FXO USB SD Negro** al mejor precio.

- Soporta hasta 500 usuarios, 50 cuentas troncales SIP, hasta 30 llamadas simultáneas
- Aprovisionamiento sin configuración de terminales SIP Grandstream
- Máxima protección de seguridad posible usando cifrado SRTP, TLS y HTTPS
- Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado
- Soporta una IVR (Respuesta de Voz Interactiva) de hasta 5 niveles
- Servidor de grabación de llamadas integrado acceso a grabaciones por medio de la interfaz de usuario basada en la Web
- Soporta cola de llamadas para el manejo eficiente del volumen de llamadas
- Registro Detallado de Llamadas (CDR) integrado para monitorear el uso de teléfonos por línea, fecha, etc.
- Asistente automático de múltiples idiomas para manejar eficientemente las llamadas entrantes
- Directorios telefónicos LDAP y XML integrados, plan de marcación flexible
- Soporta cualquier terminal de video SIP que emplee los códecs H.264, H.263 o H.263+
- Soporta correo de voz y reenvío de fax a email

Marca

Modelo

Pantalla

Tipo

Puertos

Grandstream

UCM6202

- LCD gráfica de 128x32 con botón DOWN (selector) y OK

- Centralita VoIP

- 2 x puertos FXS para Teléfono Analógico (ambos con capacidad de

	respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica) - 2 x puertos FXO para Línea PSTN - 2 x puertos RJ45 Gigabit con PoE Plus integrado (IEEE 802.3at-2009)
Capacidades	- 1x puerto USB - 1x ranura para tarjeta SD - Capacidades de Voz por Paquete: - LEC con Unidad de Protocolo de Voz Paquetizada NLP - Cancelación de Eco de Línea de hasta 128 a los niveles de calidad del operador de telefonía - Dynamic Jitter Buffer, detección de modem y auto-conmutador a G.711 - Códecs de Voz y Fax: G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM T.38 - Códecs de Video: H.264, H.263, H263+
Señal	Métodos DTMF: - Audio, RFC2833 y SIP INFO Protocolos de red: - TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, - DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, - SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP Protocolo de Aprovisionamiento y Plug-and-Play - TFTP/HTTP/HTTPS, detección automática y aprovisionamiento automático de terminales IP Grandstream por medio de la función ZeroConfig (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), lista de eventos entre troncal local y remota
Otras características	- Router NAT: Sí (soporta el modo de router y el modo de switch) - Indicadores LED: Power (Encendido)/Ready (Listo), Network (Red), PSTN Line (Línea PSTN), USB, SD - Interruptor de Reinicio: Sí - QoS: Layer 3 QoS, Layer 2 QoS - Métodos de Desconexión: Tono de Progreso de Llamada, Inversión de Polaridad, Detección de Colgado, Desconexión por Corriente, Tono de Ocupado - Cifrado de Medios: SRTP, TLS, HTTPS, SSH - Fuente de Alimentación Universal: Salida: 12VDC, 1.5A Entrada: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz - Dimensiones: 226mm L x 155mm A x 34.5mm A - Peso: Peso de unidad 0.51kg, Peso de paquete 0.94kg - Ambiente: Operación: 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C, 10 ~ 90% (sin condensación) Almacenamiento: 14 ~ 140°F/ -10 ~ 60°C - Montaje: Pared y escritorio - Soporte en Múltiples Idiomas: interfaz de usuario basada en la Web: en,cn,es,fr,pt,de,ru,it,pl,cs - Respuesta de Voz Interactiva personalizable/mensajes de voz para en,cn,de,es,gr,fr,it,nl,pl,pt,ru,sv,tr,he,ar - paquete de idiomas personalizables para soportar cualquier otro idioma - Identificador de Llamadas: Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 - BT - Inversión de Polaridad/Wink: Sí, con la opción de habilitar/deshabilitar al hacer y terminar llamadas - Call Center: Múltiples colas de llamadas configurables, distribución automática de llamadas (ACD) basada en el nivel de habilidades/disponibilidad/tareas de agentes, anuncio en la cola - Asistente Automático Personalizable: Hasta 5 capas de IVR (Respuesta de Voz Interactiva) - Capacidad Máxima de Llamadas: Dispositivos SIP registrados:

soporta hasta 500 dispositivos SIP/usuarios registrados

- Llamadas SIP simultáneas: Hasta 30, o 66% de desempeño si las llamadas son cifradas por SRTP

- Puentes de Conferencia: Hasta 3 puentes de conferencia protegidos por contraseña permitiendo hasta 25 participantes PSTN o IP simultáneos

- Funciones de Llamada: Estacionamiento de llamadas, desvío de llamadas, transferencia de llamadas, DND, grupo de extensiones/captura, radiolocalización/sistema de intercomunicación, etc.

- Conformidad: FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B, Parte 68

- CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS

- A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Clase B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002

- ITU-T K.21 (Nivel Básico) UL 60950 (adaptador de corriente) 30-03-2017 por MSB

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.