

## Gateway Analógico Grandstream GXW4104 2 x RJ45 10 / 100 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Gateway Analógico Grandstream GXW4104 2 x RJ45 10 / 100 Mbps al...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 188,77 €

Precio de venta 228,41 €

Precio de venta sin impuestos 188,77 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Gateway Analógico Grandstream GXW4104 2 x RJ45 10 / 100 Mbps** al mejor precio.

La serie de gateway GXW FXO IP ofrece a las pequeñas empresas, SOHO, oficinas remotas y corporaciones en varias localizaciones una alternativa de coste reducido, fácil de implementar una solución VoIP FXO. Las series GXW permite a cualquier empresa conectar sin problemas múltiples localizaciones con hasta 8 líneas PSTN, hasta un sistema IP PBX o con un sistema tradicional de telefonía.

**Marca**  
**Modelo**  
**Tipo**  
**Puertos**

Grandstream  
**GXW4104**  
Gateway analógico  
- 4x FXO / RJ11

- 2x RJ45 10/100 Mbps

- 1x serial COM RS232  
Protocolos de voz sobre paquetes:

- G.168 (cancelación de eco)

- Buffer dinámico Jitter

**Voz, fax, modem, video**

## Señal

- Detección de modem y auto-switch para G.711

Compresión de voz:

- G.711

- G.723

- G.729 A/B

- GSM

Videovigilancia:

- En tiempo real H.264 (resolución CIF, hasta 30 fps)

Cliente/Servidor DHCP

- Si, router NAT o modo switch

Fax sobre IP

- Estándar T.38 (grupo 3) fax relay hasta 14,4 kbps y auto-switch  
para G.711 para fax Pass-throught

QoS

- Diffserve, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging

- Transporte IP: RTP/RTCP y PPPoE

Señal PSTN:

- FXO loop start

Método DTMF:

- Método flexible de transmisión

- Interfaz de usuario de In-Audio

- RFC2833

- SIP info

Señal IP:

- SIP (RFC 3261)

Múltiples servidores de perfiles SIP:

- Hasta 3 SIP distintos y perfiles

## Otras características

Protocolos: TFTP, HTTP, Round-robin

**Seguridad:**

- SRTP

- Administración: soporte Syslog, HTTPS, telnet,  
administración remota mediante navegador web

**Físico:**

- Corriente: entrada: 100-240 VAC salida: 12 VDC

- Temperatura de trabajo: de 0 hasta 40°C

- Temperatura de almacenamiento: de -10 hasta 60°C

- Humedad de trabajo: de 10 hasta 90% sin condensar

- Dimensiones: 225 x 135 x 35 mm.

29-04-2015 por J4V

**Fecha de revisión**

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.