

Impresora Brother HLL2360DNZX1 30 ppm 32 MB USB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother HLL2360DNZX1 30 ppm 32 MB USB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 130,36 €

Precio de venta 157,73 €

Precio de venta sin impuestos 130,36 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother HLL2360DNZX1 30 ppm 32 MB USB** al mejor precio.
HL-L2360DN

Impresora láser monocromo compacta con red e impresión automática por las dos caras.

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Impresiones de alta calidad

- Impresiones profesionales de documentos con una resolución de hasta 2.400 x 600ppp

Funciones de impresión avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

Informática
Electrónica:
Impresora Brother
HLL2360DNZX1
30 ppm
32 MB
USB

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud

Marca	Brother
Modelo	HL-L2360DN
Método de impresión	Impresora láser monocromo electrofotográfica
Impresión	- Procesador 266MHz (ARM9) - Velocidad de impresión (simplex) 30 páginas por minuto - Velocidad de impresión (dúplex) 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) - Resolución - HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp - Modo silencioso - Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) - Memoria: 32MB - Tiempo impresión 1ª página - Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) - Precalentamiento - Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) - Lenguaje de impresión - PCL6 - Fuentes embodiadas (PCL) 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras - Códigos de barras embodiados (PCL) - Code39/Intelligent 2 of 5/ITRM 7/US PostNet7/Post Net 7/US PostNet7? EAN-8?EAN-13?UPC-A?UPC-E?Codabar?ISBN?EAN?7?ISBN?UPC-E?7?Code128 (set A, set B, set C)?EAN128 (set A, set B, set C)
Interfaz	- USB 2.0 Hi Speed - Ethernet 10/100 Base-TX
Manejo de papel	Especificaciones de los soportes - Tipos - Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado - Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres - Dúplex: Papel normal, fino, reciclado - Grosor - Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 - Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 - Dúplex: 60 a 105 g/m2 - Tamaños - Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive - Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo: 127 a 355.6 mm - Dúplex: A4 Manejo de papel - Entrada de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 250 hojas - Ranura de alimentación manual: 1 hoja - Salida de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) - Ranura de alimentación manual: 1 (para arriba / ruta plana)
Otras características	Panel de control - Pantalla LCD 1 línea, 16 caracteres - Indicadores LED - Network (wired) - Botones - Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, Network Controlador de impresión Windows®: - Windows 8 / 7 / Vista / XP Home / XP Professional (32/64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) Apple Macintosh®: - OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) Linux: - Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o local que sea compatible con PCL Funciones de impresión - Impresión dúplex automática - Imprime en ambos lados del papel - Impresión dúplex manual - SI, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática - Impresión N en 1 - Reduce hasta 2, 4, 8, 16 o 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de póster - Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) - Impresión de encabezado y pie de página - Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) - Impresión de marca de agua - Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) - Impresión de folletos automática - Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) - Saltar páginas en blanco - El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) - Perfiles de impresión - Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para las acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de texto en negro - Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) - Impresión de archivo - Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) Impresión y escaneado móvil / basado en web - iPrint&Scan. Permite imprimir o escanear directamente desde: (Android) Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod) iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone) Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT) Tablet con Windows® 8 o Windows RT - Apple AirPrint - Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software - Google Cloud Print - Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print Conexión en red - Ethernet 10/100 Base-TX - Protocolos soportados - IPV4: - ARP, RARP, IGMP, DHCP, ARP/AdjAuto (P), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) - IPV6 (desactivado por defecto): - NCP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) Seguridad inalámbrica - SMTP-AUTH, SNMP v3 - Notificaciones e-mail - Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención - Restringir IPv4 - Restringir qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red Utilidades de administración en red - Sevicio web embebido - Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo - BRAdmin Professional 9 - Software de configuración y gestión de red - Sólo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com - Asistente despegue controladores - Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Sólo Windows®) Consumibles - Toner incluido en la caja 700 páginas (según ISO/IEC 19752) - Toner estándar - TN-2310: 1.200 páginas (según ISO /IEC 19752) - Toner de larga duración - TN-2320: 2.600 páginas (según ISO /IEC 19752) - Tambor - DR-2300: 12.000 páginas Dimensiones y pesos - Con caja 441 (An) x 286 (P) x 504 (Al) mm / 8 kgs - Sin caja 356 (An) x 360 (P) x 383 (Al)mm / 5,7 kgs * 6,9 kgs con consumibles Volumen de trabajo - Recomendado 250 * 2.000 páginas al mes - Máximo 10.000 páginas al mes Medio ambiente - Consumo de energía: - Imprimiendo: 527W / 331W con "Modo silencioso" activado - Lista: 58W - Espera: 5,4W - Hibernación: 0,5W - Apagado: 0,06W - Consumo energético medio: 1,174kWh/Semana - Nivel de presión sonora - Imprimiendo: 50 dB(A) - Modo silencioso: 45 dB(A) - Lista: 30 dB(A) - Nivel de potencia sonora - Imprimiendo: 6,66 B(A) - Modo silencioso: 6,06 B(A)

	Lista: 4.55 B(A) · Ahorro de energía Consumen menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el coste total de propiedad · Energy Saver SI · Blue Angel SI · Nordic Swan SI
Contenido Caja	· Cartucho de tóner (700 páginas según ISO/IEC 19752) · Unidad de tambor: 12.000 páginas · Cable de alimentación eléctrica · Software y controladores para Windows® · Guía de configuración rápida · Cable de conexión al PC no incluido
Fecha Revisión	28-07-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: HL-L2360DN
- Método de impresión: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- Impresión:
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Velocidad de impresión (simplex) 30 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión (dúplex) 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)
 - Resolución HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Memoria: 32MB
 - Tiempo impresión 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Precalentamiento Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión PCL6
 - Fuentes embebidas (PCL) 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Códigos de barras embebidos (PCL) Code39?Interleaved 2 of 5?FIM ?US-PostNet??Post Net ?US-PostNet??EAN-8?EAN-13?UPC-A?UPC-E?Codabar?ISBN?EAN??ISBN?UPC-E??Code128 (set A, set B, set C)?EAN128 (set A, set B, set C)
- Interfaz:
 - USB 2.0 Hi Speed
 - Ethernet 10/100 Base-TX
- Manejo de papel:
 - Especificaciones de los soportes
 - Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino, reciclado
 - Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
 - Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4
 - Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
 - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana)
- Otras características:
 - Panel de control
 - Pantalla LCD 1 línea, 16 caracteres
 - Indicadores LED Network (verde) Botones Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, Network
 - Controlador de impresión Windows®: Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>) Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
 - Controlador de impresión PCL universal Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o local que sea compatible con PCL
 - Funciones de impresión
 - Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática
 - Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
 - Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
 - Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
 - Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)
 - Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
 - Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)
 - Impresión y escaneado móvil / basado en web
 - iPrint&Scan. Permite imprimir o escanear directamente desde: (Android):Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod):iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone):Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 &

RT):Tablet con Windows® 8 o Windows RT

- Apple AirPrint: Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software
- Google Cloud Print Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web)Conexión en red
- Ethernet 10/100 Base-TX
- Protocolos soportados IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server,

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.