

Impresora Fotográfica Canon Selphy CP1200 Wifi USB 2.1 PictBridge 300 x 300 DPI Blanco



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Fotográfica Canon Selphy CP1200 Wifi USB 2.1 PictBridge...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 113,38 €

Precio de venta 137,18 €

Precio de venta sin impuestos 113,38 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Fotográfica Canon Selphy CP1200 Wifi USB 2.1 PictBridge 300 x 300 DPI Blanco** al mejor precio.- Impresión sencilla y rápida desde tu dispositivo móvil

- Haz que tus recuerdos perduren con unas impresiones duraderas con calidad de laboratorio fotográfico

- Creatividad sencilla y control sin esfuerzo
- Impresora fotográfica compacta, elegante y portátil
- Selección de acabados con papel fotográfico estándar

Marca**Modelo****Características**

Canon

Selphy CP1200

(0600C002)

SISTEMA DE IMPRESIÓN

- Método: Sistema de impresión de transferencia térmica de sublimación de color
- Resolución máxima: 300 x 300 ppp
- Colores: Tintas de 3 colores con capa de protección, 256 niveles por color (profundidad de color de 24 bits)

SOPORTES Y CARTUCHOS

- Tamaño tarjeta postal: 148 x 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-108OV
- Tamaño tarjeta de crédito: 86 x 54 mm - [KC-36IP]
- Adhesivos tamaño tarjeta de crédito: 86 x 54 mm - [KC-18IF]
- Adhesivos cuadrados: 50 x 50 mm - [KC-18IS]
- Mini adhesivos: 22,0 x 17,3 mm (8 etiquetas adhesivas en cada hoja) - [KC-18IL]
- Cartucho de tinta: Se incluye con el soporte de impresión
- Durabilidad de las copias: Impresiones que duran 100 años

ENTRADA DE LOS SOPORTES

- Alimentador de papel: Alimentación automática desde el cassette de papel

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

- Tamaño tarjeta postal: aprox. 47 s
- Tamaño tarjeta de crédito: aprox. 27 s
- Adhesivos tamaño tarjeta de crédito: aprox. 27 s
- Mini adhesivos: aprox. 27 s

IMPRESIÓN

- Modos de impresión: Seleccionar e imprimir (selección de imágenes individuales y número de copias para impresión por lotes), Impresión de todas las imágenes (selección de todas las imágenes y número de copias para impresión por lotes), Impresión de imágenes DPOF, Reimpresión, Impresión de Fotos de Carné (Estándar, Personalizado / Dual), Prioridad de Foto de Carné, Mantener ajustes de impresión, Autodesconexión

MÉTODO DE IMPRESIÓN

- Impresión directa desde una cámara: Compatible con PictBridge (USB y LAN inalámbrica)
- Impresión directa desde una tarjeta de memoria: Tipos de tarjeta admitidos: SD, SDHC, SDXC
Memoria USB
Compatibles mediante adaptador²: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC
- Impresión directa desde un móvil con cámara:
Compatible con smartphones, tablets y dispositivos portátiles a través de Wi-Fi (conexión directa o de infraestructura)²:
Dispositivos iOS: con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY y Apple AirPrint
Dispositivos Android: con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY e impresión directa mediante plug-in Canon PRINT Service
Dispositivos Windows RT: con la aplicación Canon Easy PhotoPrint
Dispositivos Kindle Fire: impresión directa mediante plug-in de impresión de Canon
- Impresión directa desde un ordenador: Sí, requiere cable USB estándar o conexión Wi-Fi compatible.

INTERFAZ

- Cámara: Puerto USB de tipo A integrado en la impresora, Wi-Fi (compatible con PictBridge mediante WLAN - DPS a través de IP)
- Ordenador: Puerto USB mini-B integrado en la impresora, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g)
- Monitor LCD: Pantalla TFT en color de 6,8 cm (2,7 ") con interfaz de usuario en varios idiomas y mecanismo de inclinación

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

- PC: Conexión USB: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1
Conexión Wi-Fi: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1

- Macintosh: Compatible con Apple OS mediante AirPrint

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

- Alimentador de corriente alterna: Sí, suministrado

- Batería: Sí, NB-CP2LH opcional (aprox.) 54 impresiones de tamaño tarjeta postal por carga completa)

- Consumo de energía: Aprox. 4 W (en espera), aprox. 60 W (en impresión)

ACCESORIOS

- Estuche: Bolsa para impresión sobre la marcha DCC-CP3

Estuche de transporte de la impresora CP DCC-CP2

- Casete de papel: Cassette de papel de tamaño tarjeta PCC-CP400

- Alimentadores y cargadores de baterías: Adaptador de CA CA-CP200B

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

- Entorno de funcionamiento: 5 - 40 °C, 20 - 80% de humedad

- Dimensiones: 180,6 x 135,9 x 63,3 mm (sólo impresora sin protuberancias)

- Peso: 860 g (sin cartucho de tinta ni bandeja de papel)

28-06-2016 por MSB

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.