

Impresora Matricial Bixolon SRP-275III AOS USB Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Matricial Bixolon SRP-275III AOS USB Negro al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 149,15 €

Precio de venta 180,47 €

Precio de venta sin impuestos 149,15 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Matricial Bixolon SRP-275III AOS USB Negro** al mejor precio. La impresora de tickets de matriz de puntos serie de 3" SRP-275III resulta adecuada para diversas aplicaciones, desde la impresión de pedidos en cocinas e informes al final del día hasta la impresión de tickets para clientes e informes de servicio, con la posibilidad de imprimir varias copias a la vez.

La impresora SRP-275III, con carga de papel sencilla y un diseño simple y ergonómico. Ofrece tres opciones de conectividad: USB V2.0 FS + serie+ Ethernet*, USB V2.0 FS + paralelo o USB V2.0 FS + serie (admite *DHCP).

La impresora SRP-275III, que incorpora una tecnología de impresión bidireccional y búsqueda lógica inteligente, resulta rápida y silenciosa y ofrece la posibilidad de imprimir varias copias con una fiabilidad de hasta 18 millones de líneas. Incluye además la función Virtual Memory Switch Manager (VMSM), que permite cambiar fácilmente la configuración de la impresora y el idioma predeterminado. La impresora SRP-275III también ofrece un sencillo programa de descarga de logotipos y firmware para actualizar de un modo eficaz los diseños de los tickets con los logotipos de las empresas.

Marca

Modelo

Método de impresión

Impresión

Bixolon

SRP-275III

(SRP-275III AOGS/BEG)

- Matriz de puntos serie de 9 agujas
- Velocidad de impresión: **5,1 lps** (40 columnas)
- Resolución de impresión: **80 ppp** (horizontal) **144 ppp** (vertical)
- Ancho de impresión: Hasta **63,5 mm**

Interfaz

Otras características

- USB + Serie

- Sensor: Papel agotado, papel a punto de agotarse, papel de montaje en pared a punto de agotarse, cubierta trasera abierta, marca negra
- Tipo de soporte: Ticket
- Ancho de soporte: 76,5 mm
- Diámetro de rollo de soporte: Hasta 83 mm
- Grosor de soporte: 0,06~0,085 mm
- Método de suministro: Carga de papel sencilla
- Alimentación: Certificación EnergyStar, adaptador de alimentación externo, 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Puerto de cajón: 2 puertos (a través de adaptador de tipo y)
- Memoria: 64 Mb de SDRAM, 16 Mb de FlashROM
- Memoria de imágenes NV: 256 KB (monocromo) Búfer de recepción 64 KB
- Búfer definido por el usuario: 64 KB

Características físicas

- Dimensiones (an x l x pr): 160 x 239 x 157 mm
- Peso: A: 2,4 kg, C: 2,5 kg

Características de rendimiento

- Memoria: 64 Mb de SDRAM, 32 Mb de FlashROM
- Cabezal térmico de impresión (TPH): 300 millones de puntos/cable

Características del ambiente

- Temperatura: En funcionamiento: 0~40 ° (32~104 °)
Almacenamiento: -20~60 ° (-4~140 °)
- Humedad: En funcionamiento: 10~80 % de HR
Almacenamiento: 10~90 % de HR

Software

- Emulación: BXL/POS
- Controlador/Utilidad: Windows Driver, controlador OPOS, controlador JPOS, controlador Linux/Mac CUPS, controlador USB/Ethernet Virtual COM, programa de utilidad
- SDK: iOS SDK, Android SDK

Fuentes/Gráficos/Simbologías

- Tamaño de caracteres: Fuente A:
9 x 9 Fuente B: 7 x 9 KOR: 17 x 9 CHN: 16 x 16
 - Caracteres por línea: Fuente A: 35 Fuente B: 40 KOR: 20 CHN: 22
 - Conjuntos de caracteres: Alfanumérico: 95 Gráficos ampliados:
128 x 27 página Internacional: 48
 - Gráficos: Compatibilidad con fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
- 10-11-2016 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.