Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento282,63 €

Precio de venta341,98 €

Precio de venta sin impuestos282,63 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT** al mejor precio.

Marca	D-Link
Modelo	Kit MyDLink Smart Home Security (**DCH-107KT**)
Especificaciones	**Cámara HD (DCS-935L)** - Sensor CMOS progresivo de megapíxeles de 1/4" - 5 metros de visión nocturna - Iluminación mínima: 0 lux con LED IR incorporados en - Filtro infrarrojo extraíble (ICR) - Zoom digital de 4X - Lentes: Longitud fija de 2,38 mm - Abertura: F2.4 - Ángulo de visión: - (H) 78,44° - (V) 47,9° - (D) 85,98° - Distancia mínima del objeto: 434 mm - Tiempo de exposición: 1/7,5 a 1/24,000 s

- Micrófono incorporado

Compresión de audio
- AAC
- G.711

Conectividad
- 802.11b/g/n/ac inalámbrico con cifrado WEP/WPA/WPA2

Administración de eventos
- Detección de movimiento
- Detección de sonido

Dimensiones
- 58,0 x 84,5 x 124,9 mm

Peso
- 160,0 g

Consumo de energía
- 5 V 1,2 A

Consumo de energía
- 3,5 vatios máximo

Temperatura
- Funcionamiento: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 70? C

Humedad
- Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
- Almacenamiento: 20% a 80% sin condensación

Certificaciones
- CE, CE LVD, FCC clase B, C-Tick

Imagen
- Marca de hora y texto superpuesto
- Ventanas configurables de detección de movimiento

Compresión de vídeo
- Compresión H.264/MJPEG simultánea
- JPEG para imágenes fijas

Resolución de vídeo
- 1280 x 720 a velocidades de hasta 30 fps

Características

Home Hub (DCH-G020)

- Protocolos de red: ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 e

  IPv6, HNAP, cliente DHCP, cliente NTP, Bonjour.

  802.11b/g/n, Z-Wave v6.02 o posterior
- Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
  Wi-Fi: 2,4 GHz
  Modo AP
- Puertos:
  1 x USB 2.0
  2 x 10/100 Ethernet
- Botones:
  Activar/desactivar el

  emparejamiento de WPS y Z-Wave
  Reinicio
- LED: Estado
- Dimensiones: 100 x 100 x 110 mm
- Peso: 180 g
- Consumo de energía: 5 V / 2 A
- Temperatura:
  Funcionamiento: 0 a 40 °C
  Almacenamiento: -20 a 70 °C
- Humedad:
  Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
  Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Sensor Puertas y Ventanas (DCH-Z110)

- Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
- Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
- Botones: Interruptor contra manipulación

  y botón de emparejamiento

- LED: Estado
- Dimensiones:
  Sensor: 96 x 28 x 23 mm
  Imán: 50 x 10 x 12 mm
- Peso: 34,1 g
- Consumo de energía: Incluye batería de 3 V (CR123A)
- Temperatura:
  Funcionamiento: -10 a 40 °C
  Almacenamiento: -20 a 70 °C

- Humedad:
  Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
  Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Sirena con batería de reserva opcional (DCH-Z510)

- Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
- Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
- Botones: Interruptor contra manipulación y

  botón de emparejamiento y reset
- LED: Estado
- Sirena: 110 dB - 6 sonidos disponibles
- Dimensiones: 110 x 110 x 19 mm
- Peso: 125 g
- Consumo de energía: 5 V / 1,2 A
- Soporte opcional para batería de litio

  de 1150 mAh (BL-5C)

- Humedad:
  Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
  Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Fecha de revisión

30-03-2016 por MSB

- Marca: D-Link
- Modelo: Kit MyDLink Smart Home Security (DCH-107KT)
- Especificaciones:
  - Cámara HD (DCS-935L)
  - Sensor CMOS progresivo de megapíxeles de 1/4"
  - 5 metros de visión nocturna
  - Iluminación mínima: 0 lux con LED IR incorporados en
  - Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
  - Zoom digital de 4X
  - Lentes: Longitud fija de 2,38 mm
  - Abertura: F2.4
  - Ángulo de visión:
  - (H) 78,44°
  - (V) 47,9°
  - (D) 85,98°
  - Distancia mínima del objeto: 434 mm
  - Tiempo de exposición: 1/7,5 a 1/24,000 s
  - Micrófono incorporado Compresión de audio
  - AAC
  - G.711Conectividad
  - 802.11b/g/n/ac inalámbrico con cifrado WEP/WPA/WPA2Administración de eventos
  - Detección de movimiento
  - Detección de sonidoDimensiones
  - 58,0 x 84,5 x 124,9 mmPeso
  - 160,0 gConsumo de energía
  - 5 V 1,2 AConsumo de energía
  - 3,5 vatios máximoTemperatura
  - Funcionamiento: 0 a 40 °C
  - Almacenamiento: -20 a 70? CHumedad
  - Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
  - Almacenamiento: 20% a 80% sin condensaciónCertificaciones
  - CE, CE LVD, FCC clase B, C-Tick
- Imagen:
  - Marca de hora y texto superpuesto

    - Ventanas configurables de detección de movimientoCompresión de vídeo
    - Compresión H.264/MJPEG simultánea
    - JPEG para imágenes fijasResolución de vídeo
    - 1280 x 720 a velocidades de hasta 30 fps
- Características:
    - Home Hub (DCH-G020)
    - Protocolos de red: ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 e IPv6, HNAP, cliente DHCP, cliente NTP, Bonjour. 802.11b/g/n, Z-Wave v6.02 o posterior
    - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz Wi-Fi: 2,4 GHz Modo AP
    - Puertos: 1 x USB 2.0 2 x 10/100 Ethernet
    - Botones: Activar/desactivar el emparejamiento de WPS y Z-Wave Reinicio
    - LED: Estado
    - Dimensiones: 100 x 100 x 110 mm
    - Peso: 180 g
    - Consumo de energía: 5 V / 2 A
    - Temperatura: Funcionamiento: 0 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 70 °C
    - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación Sensor Puertas y Ventanas (DCH-Z110)
    - Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
    - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
    - Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento
    - LED: Estado
    - Dimensiones: Sensor: 96 x 28 x 23 mm Imán: 50 x 10 x 12 mm
    - Peso: 34,1 g
    - Consumo de energía: Incluye batería de 3 V (CR123A)
    - Temperatura: Funcionamiento: -10 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 70 °C
    - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación Sirena con batería de reserva opcional (DCH-Z510)
    - Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
    - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
    - Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento y reset
    - LED: Estado
    - Sirena: 110 dB
    - 6 sonidos disponibles
    - Dimensiones: 110 x 110 x 19 mm
    - Peso: 125 g
    - Consumo de energía: 5 V / 1,2 A
    - Soporte opcional para batería de litio de 1150 mAh (BL-5C)
    - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- Fecha de revisión: 30-03-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.