

Mini Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811UTC USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Mini Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811UTC USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 15,02 €

Precio de venta 18,18 €

Precio de venta sin impuestos 15,02 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Mini Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811UTC USB 2.0** al mejor precio.

La norma inalámbrica de próxima generación 802.11ac ha sido establecida para revolucionar el Wi-Fi. Los enrutadores superveloces de doble banda 802.11ac ya están disponibles, pero los dispositivos inalámbricos todavía siguen con la tecnología 802.11n. Actualice su dispositivo inalámbrico a uno de doble banda 802.11ac con la conectividad USB 2.0 de máxima velocidad y obtendrá una velocidad Wi-Fi vertiginosa y sin interferencias en la banda de frecuencia de 5 GHz.

Norma Wi-Fi de próxima generación

Edimax EW-7811UTC es el adaptador Wi-Fi de próxima generación compatible con el proyecto de la norma 802.11ac y proporciona velocidades de hasta 433 Mbps a 5 GHz, casi el triple de velocidad de 802.11n. Actualice los PC y portátiles a la alta velocidad Wi-Fi 802.11ac y disfrute de la transmisión de vídeo y datos.

Conectividad de doble banda

Disfrute de un mejor rendimiento y más flexibilidad en sus dispositivos Wi-Fi usando la conectividad de doble banda. El adaptador EW-7811UTC proporciona conectividad para la banda de 2.4 GHz a velocidades de 150 Mbps o de 5 GHz a velocidades de 433 Mbps. Puede navegar en Internet y controlar el correo en la banda de 2.4 GHz o seleccionar la banda de 5 GHz para juegos en línea y transmisión de vídeo en continuo.

Use el adaptador EW-7811UTC para descargar y transmitir en continuo contenidos multimedia de YouTube, Netflix u otros servicios sin esperas de búfer, o para transmitir contenidos multimedia en su red desde un NAS (almacenamiento conectado a red) a la velocidad de la luz. La transmisión en continuo o la descarga de películas HD es más veloz y fiable que nunca con el Wi-Fi 802.11ac.

Diseñado para alcanzar la máxima eficiencia y rendimiento, este pequeño adaptador es elegante y portátil y tiene la velocidad de la luz. Al incorporar la tecnología 11ac en el estilo de vida de los usuarios y abrir un nuevo mundo de aplicaciones Wi-Fi, el miniadaptador de bajo perfil queda casi imperceptible cuando se coloca en cualquier unidad y USB y viaja con su portátil dondequiera que su estilo de vida le lleve. .

El EW-7811UTC tiene un botón de configuración Wi-Fi protegida (WPS) que con un solo clic le permite configurar y activar una red inalámbrica segura en un instante.

- Tipo: Red inalámbrica
- Marca: Edimax
- Velocidad datos: 150 Mbps
- Conexión: USB

- Marca: Edimax
- Modelo: EW-7811UTC
- Hardware:
 - 1 USB 2.0 tipo A
 - 1 botón de hardware WPS
 - 1 led conexión/funcionamiento
- Especificaciones:
 - Normas
 - 2.4 GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
 - 5 GHz: IEEE 802.11ac (proyecto), 802.11a, 802.11nBanda de frecuencia:
 - 2.4000
 - 2.4835 GHz (sujeto a la normativa local)
 - 5.150
 - 5.825 GHz (sujeto a la normativa local) Potencia de salida
 - 2.4 GHz 11b (11 Mbps): 17 dBm±1.5 dBm 11g (54 Mbps): 15 dBm±1.5 dBm 11n (20 MHz, MCS7): 14 dBm±1.5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 14 dBm±1.5 dBm
 - 5 GHz 11a (54 Mbps): 14 dBm±1.5 dBm 11n (20MHz, MCS7): 13 dBm±1.5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 13 dBm±1.5 dBm 11 ac (80 MHz, MCS7): 12 dBm±1.5 dBmAlcance de funcionamiento
 - 11a: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps
 - 11b: 1/2/5.5/11 Mbps
 - 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps
 - 11n (20 MHz): MCS0-15 (hasta 72 Mbps)

- 11n (40 MHz): MCS0-7 (hasta 144 Mbps)
 - 11ac (80 MHz): MCS0-9 (hasta 433 Mbps)
- Otras características:
 - Instalación:
 - Asistente de instalación fácil
 - Botón de hardware WPS para una fácil conexión inalámbrica LED
 - Conexión/Funcionamiento Seguridad
 - WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x
 - Configuración hardware y software WPS Temperatura y humedad
 - Máx. 95% (sin condensación)
 - 32
 - 104 °F (0-40 °C) Peso: 3g Dimensiones: 40(Al) x 16(Lar) x 7(Prf) Certificados: CE/FCC
- Accesorios incluidos:
 - Adaptador USB inalámbrico (1 unidad)
 - Guía rápida de instalación (1 unidad)
 - CD con asistente de instalación, controlador y guía multilingüe de instalación rápida (1 unidad)
- Fecha de revisión: 02-12-2013 por DAV

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.