

PDA con Lector 1D + 2D Honeywell DOLPHIN 60S Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra PDA con Lector 1D + 2D Honeywell DOLPHIN 60S Negro al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento581,93 €

Precio de venta704,13 €

Precio de venta sin impuestos581,93 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **PDA con Lector 1D + 2D Honeywell DOLPHIN 60S Negro** al mejor precio. Dolphin 60, una parte de la línea scanphone de Honeywell, fue construido específicamente para facilitar el acceso rápido, fiable y seguro a los datos críticos de negocio. Con la comunicación de voz en tiempo real y la recopilación de datos, este dispositivo multiuso entregará consistentemente altos niveles de servicio al cliente al tiempo que limita el costo total de propiedad.

Marca	Honeywell
Modelo	PDA DOLPHIN 60S
Conexión	(60S-L0N-C111XE) USB
Otras características	Mecánico - Dimensiones: 136mm x 66mm x 28.7mm (5.35 "x 2.60" x 1.13 ") - Peso: 246.6g (8,7 oz)

Ambiental

- Temperatura de funcionamiento: -10 ° a 50 ° C (14 ° F a 122 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
- Humedad: Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)
- Caída: Diseñado para soportar múltiples 4' (1,2 m) caídas sobre hormigón
- Especificación: ESD +/- 15KV Aire y +/- 8KV Contacto
- Sellado ambiental: Independientemente certificado para cumplir con los estándares IP54 para la humedad y la intrusión de partículas

Arquitectura del Sistema

- Procesador: TI AM3715 CortexA8 800 MHz
- Sistema operativo: Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5
- Memoria: 256 MB de RAM 512 MB x FLASH
- Pantalla: 7,1 cm (2,8 ") QVGA LCD a color (240 x 320)
- Panel táctil: 4 hilos panel táctil resistiva y apoyo para el tacto del dedo y lápiz
- Teclado: teclado QWERTY estándar: 46-key o 30 teclas numéricas, clave de exploración dedicada, volumen arriba y abajo, llave barrido lateral clave, dura-reset
- Audio: Altavoz, receptor de HAC, micrófono.
- Puertos E / S: E / S de conexión (USB 2.0, RS232, carga DC), conector combinado de micro Micro USB 2.0, auriculares de 3,5 mm /
- Cámara: cámara de 5,0 mega píxeles con enfoque automático y flash
- Expansión de almacenamiento: Ranura microSD accesible para el usuario (compatible con SDHC). Por favor, consulte con su representante de Honeywell para opciones disponibles tarjetas de calificados.
- Batería: Li-ion 3,7 V, 3340 mAh
- Horas de funcionamiento: 13 horas (decodificación y el envío de datos a través de WLAN cada 9 segundos) 7,5 horas (decodificación y enviar datos más WWAN todos los datos de 15 segundos, GPS recibir continuamente)
- Posibilidades de descodificación de imágenes: Dedicado capaces de decodificar simbologías de códigos de barras estándar 1D y 2D
- Entorno de desarrollo Honeywell SDK para Microsoft® Windows® incrustado Handheld 6.5
- HSM Software de Aplicación: Honeywell Powertools® y Demos, remoto MasterMind™ para gestión de dispositivos remotos Movilidad

Conectividad inalámbrica

- WLAN IEEE 802.11 b/g/n WiFi™ certified
- WLAN Security:
 - DeviceScape Supplicant
 - WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, and PEAP
- WPAN: 2.4 GHz (ISM Band), Bluetooth®
- v2.1+EDR 10m (33') line of sight
- 24-12-2014 por MSB

Fecha Revisión

- Marca: Honeywell
- Modelo: PDA DOLPHIN 60S (60S-L0N-C111XE)
- Conexión: USB
- Otras características:
 - Mecánico
 - Dimensiones: 136mm x 66mm x 28.7mm (5.35 "x 2.60" x 1.13 ")
 - Peso: 246.6g (8,7 oz)
 - Ambiental
 - Temperatura de funcionamiento: -10 ° a 50 ° C (14 ° F a 122 ° F)
 - Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
 - Humedad: Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)
 - Caída: Diseñado para soportar múltiples 4' (1,2 m) caídas sobre hormigón
 - Especificación: ESD +/-
 - 15KV Aire y +/-
 - 8KV Contacto
 - Sellado ambiental: Independientemente certificado para cumplir con los estándares IP54 para la humedad y la intrusión de partículas
 - Arquitectura del Sistema
 - Procesador: TI AM3715 CortexA8 800 MHz
 - Sistema operativo: Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5
 - Memoria: 256 MB de RAM 512 MB x FLASH

- Pantalla: 7,1 cm (2,8 ") QVGA LCD a color (240 x 320)
- Panel táctil: 4 hilos panel táctil resistiva y apoyo para el tacto del dedo y lápiz
- Teclado: teclado QWERTY estándar: 46-key o 30 teclas numéricas, clave de exploración dedicada, volumen arriba y abajo, llave barrido lateral clave, dura-reset
- Audio: Altavoz, receptor de HAC, micrófono.
- Puertos E / S: E / S de conexión (USB 2.0, RS232, carga DC), conector combinado de micro Micro USB 2.0, auriculares de 3,5 mm /
- Cámara: cámara de 5,0 mega píxeles con enfoque automático y flash
- Expansión de almacenamiento: Ranura microSD accesible para el usuario (compatible con SDHC). Por favor, consulte con su representante de Honeywell para opciones disponibles tarjetas de calificados.
- Batería: Li-ion 3,7 V, 3340 mAh Horas de funcionamiento: 13 horas (decodificación y el envío de datos a través de WLAN cada 9 segundos) 7,5 horas (decodificación y enviar datos más WWAN todos los datos de 15 segundos, GPS recibir continuamente)
- Posibilidades de decodificación de imágenes: Dedicado capaces de decodificar simbologías de códigos de barras estándar 1D y 2D
- Entorno de desarrollo Honeywell SDK para Microsoft ® Windows ® incrustado Handheld 6.5
- HSM Software de Aplicación: Honeywell Powertools ® y Demos, remoto MasterMind ™ para gestión de dispositivos remotos
- Movilidad Conectividad inalámbrica WLAN IEEE 802.11 b/g/n WiFi TM certified WLAN Security:
- DeviceScape Supplicant
- WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, and PEAP WPAN: 2.4 GHz (ISM Band), Bluetooth®
- v2.1+EDR 10m (33') line of sight
- Fecha Revisión: 24-12-2014 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.