


Placa Base ASRock 90-MXGMY0-A0UA mATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base ASRock 90-MXGMY0-A0UA mATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 45,54 €

Precio de venta 55,10 €

Precio de venta sin impuestos 45,54 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base ASRock 90-MXGMY0-A0UA mATX** al mejor precio.

Marca:	ASRock
Modelo:	960GM-VGS3 FX
Tipo:	micro ATX Socket AM3+
Cpu:	<ul style="list-style-type: none">- Soporte para procesadores con Socket AM3+- Soporte para procesadores con Socket AM3: Procesadores AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto de 920/940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron- Soporta Procesador de 8 núcleos- Soporta AMD OverDrive™ con función ACC (Advanced Clock Calibration)- Preparada para AMD LIVE™- Soporta tecnología Cool & Quiet™- FSB 2600 MHz (5:2 GT/s)- Soporta tecnología Unified Overclocking- Soporta tecnología Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Bios:	<ul style="list-style-type: none">- AMI Legal BIOS BMB- Soporta "Plug and Play"- ACPI 1.1 conforme Wake Up Events- Soporta jumperfree

chipset:	- Soporta SMBIOS 2.3.1 - CPU, VCCM, NB multi-ajuste de voltaje
Gráficos:	- Northbridge: AMD 790G - Southbridge: AMD SB710 - Gráficos integrados AMD Radeon 3000
Memoria:	- DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0 - Tamaño máximo memoria 512MB - Soporta D-Sub con máxima resolución hasta 2048x1536 @ 60Hz - Tecnología de memoria Dual Channel DDR3 - 2 x ranuras DDR3 DIMM - Soporta memoria DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, un-buffered - Máxima capacidad de memoria del sistema: 16GB*
Audio:	Audio - 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
Ranuras de expansión:	- 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCI-E @ modo x16) - 1 x ranura PCI
Conectores:	- 4 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s, Soporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 y JBOD), NCQ, AHCI de "Hot Plug" - 1 x Cabezal Intrusión caja - 1 x conector ventilador Procesador (4-pin) - 1 x conector ventilador caja (4-pin) - conector alimentación 24 pin ATX - conector alimentación 4 pin 12V - Conector panel frontal audio - 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 4 puertos USB 2.0)
panel trasero E/S:	- 1 x Puerto ratón PS/2 - 1 x Puerto teclado PS/2 - 1 x puerto VGA - 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar - 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad) - Enchufe HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono
Red:	- PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit/s - Atheros AR8151 - Soporta Wake-On-LAN - Soporta PXE
Monitorización:	- Sensor temperatura Procesador - Sensor temperatura Chasis - Sensor de velocidad del ventilador del Procesador - Sensor de velocidad del ventilador de Chasis - Silencioso ventilador de la CPU - Control ventilador multi-velocidad del procesador - Detección Caja abierta - Monitorización del Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Otros:	- ASRock OC Tuner - ASRock Ahorrador de energía inteligente - ASRock Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock OC DNA - ASRock APP Charger - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - ASRock XFast RAM - ASRock X-Boost - Booster Híbrido - Control de Frecuencia del Procesador - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Drivers, Utilidades. - Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida - 2 x cables de datos SATA - Compatible con Microsoft Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
Fecha de revisión:	25/03/2013 por JOS

- Marca: ASRock
- Procesador: AMD
- Encapsulado: AM3 / AM3+
- Memoria: DDR3
- Formato: Micro-ATX
- T. Gráfica: Integrada en Chipset

- Marca: : ASRock
- Modelo: : 960GM-VGS3 FX
- Tipo: : micro ATX Socket AM3+
- Cpu: :
 - Soporte para procesadores con Socket AM3+
 - Soporte para procesadores con Socket AM3: Procesadores AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto de 920/940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron
 - Soporta Procesador de 8 núcleos

- Soporta AMD OverDrive™ con función ACC (Advanced Clock Calibration)
- Preparada para AMD LIVE!™
- Soporta tecnología Cool `n` Quiet de AMD
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)
- Soporta tecnología Untied Overclocking
- Soporta tecnología Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
- Bios: :
 - AMI Legal BIOS 8Mb
 - Soporta "Plug y Play"
 - ACPI 1.1 conforme Wake Up Events
 - Soporta jumperfree
 - Soporta SMBIOS 2.3.1
 - CPU, VCCM, NB multi-ajuste de voltaje
- chipset: :
 - Northbridge: AMD 760G
 - Southbridge: AMD SB710
- Gráficos: :
 - Gráficos integrados AMD Radeon 3000
 - DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0
 - Tamaño máximo memoria 512MB
 - Soporta D-Sub con maxima resolución hasta 2048x1536 @ 60Hz
- Memoria: :
 - Tecnología de memoria Dual Channel DDR3
 - 2 x ranuras DDR3 DIMM
 - Soporta memoria DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, un-buffered
 - Máxima capacidad de memoria del sistema: 16GB*
- Audio: :
 - Audio
 - 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
- Ranuras de expansión: :
 - 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCI-E @ modo x16)
 - 1 x ranura PCI
- Conectores: :
 - 4 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s, Soporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 y JBOD), NCQ, AHCI de "Hot Plug"
 - 1 x Cabezal Intrusión caja
 - 1 x conector ventilador Procesador (4-pin)
 - 1 x conector ventilador caja (4-pin)
 - conector alimentación 24 pin ATX
 - conector alimentación 4 pin 12V
 - Conector panel frontal audio
 - 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 4 puertos USB 2.0)
- panel trasero E/S: :
 - 1 x Puerto ratón PS/2
 - 1 x Puerto teclado PS/2
 - 1 x puerto VGA
 - 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar
 - 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad)
 - Enchufe HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono
- Red: :
 - PCI-E x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
 - Atheros AR8151
 - Soporta Wake-On-LAN
 - Soporta PXE
- Monitorización: :
 - Sensor temperatura Procesador
 - Sensor temperatura Chasis
 - Sensor de velocidad del ventilador del Procesador
 - Sensor de velocidad del ventilador de Chasis
 - Silencioso ventilador de la CPU
 - Control ventilador multi-velocidad del procesador
 - Detección Caja abierta
 - Monitorización del Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
- Otros: :
 - ASRock OC Tuner
 - ASRock Ahorrador de energía inteligente
 - ASRock Instant Boot
 - ASRock Instant Flash
 - ASRock OC DNA
 - ASRock APP Charger

- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock X-Boost
- Booster Híbrido:
- Control de Frecuencia del Procesador
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Drivers, Utilidades,
- Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida
- 2 x cables de datos SATA
- Compatible con Microsoft Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
- Fecha de revisión: : 25/03/2013 por J0S

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.