

Placa Base Asus 90MB0HI0-M0EAY mATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Asus 90MB0HI0-M0EAY mATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 52,94 €

Precio de venta 64,06 €

Precio de venta sin impuestos 52,94 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Asus 90MB0HI0-M0EAY mATX** al mejor precio.

Marca	Asus
Modelo	H81M-K
Plataforma	(90MB0HI0-M0EAY0) - Formato mATX
Chipset	- Intel® H81 Dimensiones: 22,6 cm x 17,5 cm
CPU Soportados	- Intel® Socket 1150 para 4ª Generación de procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® - Soporta Intel® 22 nm CPU - Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0
Memoria	- 2 x DIMM, Max. 16GB. DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory

	<ul style="list-style-type: none"> - Dual Channel Memory Architecture - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	<ul style="list-style-type: none"> 1 x PCIe x16 2 x PCIe 2.0 x1
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> - Gráfica integrada en procesador - Soporta salida Multi-VGA: DVI/RGB ports - Soporta DVI 1920 x 1200 @ 60 Hz - Soporta RGB 1920 x 1200 @ 60 Hz - Máxima memoria compartida 1024 MB - Soporta Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Puertos E/S, Conectores	<p>E/S panel trasero:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.0 (blue) 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s) <p>E/S Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 2 x SATA 6Gb/s connector(s) 2 x SATA 3Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4-pin) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x 24-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Internal speaker connector(s) 1 x Clear CMOS jumper(s)
Otras Características	<ul style="list-style-type: none"> - SATA Intel® H81 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown Soporta Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *1 - LAN Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s) Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *2 Soporta - Jack-detection, Front Panel Jack-restore USB Ports Intel® H81 chipset : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) Intel® H81 chipset : 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 4 at mid-board) - Funciones especiales ASUS EPU EPU - Funciones exclusivas ASUS: GPU Boost AI Suite 3 AI Charger Anti-Surge ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface Network iControl USB 3.0 Boost Disk Unlocker - ASUS Quiet Thermal Solution : System Fanless Design Heat-sink solution ASUS Fan Xpert ASUS EZ DVI *1 ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS O-Design ASUS Q-Slot - Sistemas operados Windows® 8 Windows® 7
Fecha Revisión	01-04-2014 por FE4

- Marca: Asus
- Procesador: Intel®
- Encapsulado: LGA1150
- Memoria: DDR3
- Formato: Micro-ATX
- Almacenamiento: SATA 3
- T. Gráfica: Requiere CPU con gráficos
- Otros:
 - USB 3.0
 - DVI
 - VGA Sub-D
 - LAN Gigabit
 - USB 2.0
- Marca: Asus
- Modelo: H81M-K (90MB0HI0-M0EAY0)
- Plataforma:
 - Formato mATX Dimensiones: 22.6 cm x 17.5 cm
- Chipset:
 - Intel® H81
- CPU Soportados:
 - Intel® Socket 1150 para 4ª Generación de procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®
 - Soporta Intel® 22 nm CPU
 - Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0
- Memoria :
 - 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
 - Dual Channel Memory Architecture
 - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP).
- Slots Expansión : 1 x PCIe x16 2 x PCIe 2.0 x1
- Gráficos:
 - Gráfica integrada en procesador
 - Soporta salida Multi-VGA: DVI/RGB ports
 - Soporta DVI 1920 x 1200 @ 60 Hz
 - Soporta RGB 1920 x 1200 @ 60 Hz
 - Máxima memoria compartida 1024 MB
 - Soporta Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
- Puertos E/S, Conectores: E/S panel trasero: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.0 (blue) 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s) E/S Internos: 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 2

x SATA 6Gb/s connector(s) 2 x SATA 3Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Internal speaker connector(s) 1 x Clear CMOS jumper(s)

- Otras Características:

- SATA Intel® H81 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown Soporta Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *1
- LAN Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
- Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *2 Soporta : Jack-detection, Front Panel Jack-retasking
- USB Ports Intel® H81 chipset : 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue) Intel® H81 chipset : 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 4 at mid-board)
- Funciones especiales ASUS EPU : EPU
- Funciones exclusivas ASUS: GPU Boost AI Suite 3 Ai Charger Anti-Surge ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface Network iControl USB 3.0 Boost Disk Unlocker
- ASUS Quiet Thermal Solution : Stylish Fanless Design Heat-sink solution ASUS Fan Xpert
- ASUS EZ DIY : ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2
- ASUS Q-Design : ASUS Q-Slot
- Sistemas soportados Windows® 8 Windows® 7

- Fecha Revisión: 01-04-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.