

Placa Base Asus 90MB0MT0-M0EAY mATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Asus 90MB0MT0-M0EAY mATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 103,78 €

Precio de venta 125,57 €

Precio de venta sin impuestos 103,78 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

2 / 5

Otras

Características

(support 3A power output)

- 3 x Jack(s) de audio
- 2 x USB 3.0 (azul) Type-A
- 2 x USB 2.0

Almacenamiento

- 1 x M.2 Socket 3, con M Key, compatible

con dispositivos de almacenamiento tipo

2242/2260/2280 (modo SATA & PCIE)

- 1 x puerto SATA Express, gris, compatible

con 2 x puertos SATA 6.0 Gb/s

- 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris
- Compatible con Raid 0, 1, 5, 10
- Compatible con Intel® Smart Response Technology

Red

- Intel® I219V, 1 x Controladora de red Gigabit
- Intel® LAN- Interconexión dual entre la

controladora de red integrada la capa física (PHY)

Audio

- Realtek® ALC887 8 canales CODEC de

audio de alta definición*2

- Compatible con: Jack-detection, Jack-retasking

en panel frontal

- Aislamiento de audio: Asegura la separación de las

señales de sonido y las digitales, lo que reduce las

interferencias notablemente.

- Capas dedicadas para audio: Las capas separadas

para los canales derecho e izquierdo protegen las

señales débiles de audio.

- Condensadores japoneses: ofrecen un sonido

cálido, natural y realista.

Puertos USB

- 6 x puerto(s) USB 2.0/1.1 (2 en panel

posterior, negro, 4 en placa, Type-A)

- 6 x puerto(s) USB 3.0/2.0 (2 en panel

posterior, azul, 4 en placa, Type-A)

- 1 x puerto(s) USB 5Gb/s port(s)

(1 en panel posterior, negro, Type-C, Reversible,

Support 3A power output)

Sistemas operativos compatibles

- Windows 8.1 64 bits
- Windows® 10 64 bits
- Windows 7 32 bits/64 bits

18-01-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Marca: Asus
- Procesador: Intel®
- Encapsulado: LGA1151
- Memoria: DDR4
- Formato: Micro-ATX
- Almacenamiento: SATA 3
- T. Gráfica: Integrada en Chipset
- Otros:

- USB 3.0
- HDMI
- DVI
- VGA Sub-D
- RAID
- LAN Gigabit
- Optical S/PDIF
- USB 2.0
- Marca: Asus
- Modelo: H170M-PLUS (90MB0MT0-M0EAY0)
- Plataforma:
 - mATX 24.4 cm x 22.7 cm
- Chipset:
 - Intel® H170
- CPU Soportados :
 - Intel® Socket 1151 for 6th Generation de procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®
 - Soporta CPU Intel® 14 nm
 - Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0
- Memoria:
 - 4 x Memoria DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
 - Arquitectura de memoria Dual Channel
 - Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
- Slots Expansión :
 - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16, gris)
 - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (máx. a modo x4)
 - 2 x PCIe 3.0/2.0 x1
- Gráficos:
 - Procesador gráfico integrado
 - Intel® HD Graphics compatible
 - Memoria compartida máxima de 1024 MB
 - Compatible con Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
 - Compatible hasta con 3 pantallas simultáneas
 - Compatible Multi-GPU
 - Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology
- Puertos E/S, Conectores :
 - Internos
 - 2 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 4 USB 3.0 extra(s) (19 contactos)
 - 2 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 4 USB 2.0 extra
 - 1 x Conector SATA Express: gris, compatible con 2 x puertos SATA 6.0 Gb/s
 - 1 x Conector(es) COM
 - 1 x M.2 Socket 3
 - 6 x Conector(es) SATA 6Gb/s
 - 1 x Cabezal TPM
 - 1 x Cabezal LPT1
 - 1 x Conector(es) ventilador de CPU (1 x 4 -pin)
 - 2 x Conector(es) ventilador chasis (2 x 4 -pin)
 - 1 x Cabezal de salida S/PDIF
 - 1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos
 - 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 8 contactos
 - 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP)
 - 1 x Paneles del sistema
 - 1 x Jumper Clear CMOS Externos
 - 1 x Teclado PS/2 (violeta)
 - 1 x Ratón PS/2 (verde)
 - 1 x DVI-D
 - 1 x D-Sub
 - 1 x HDMI
 - 1 x Red (RJ45)
 - 1 x USB 5Gb/s port(s) Type-C (support 3A power output)
 - 3 x Jack(s) de audio
 - 2 x USB 3.0 (azul) Type-A
 - 2 x USB 2.0
- Otras Características :
 - Almacenamiento
 - 1 x M.2 Socket 3, con M Key, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo SATA & PCIe)
 - 1 x puerto SATA Express, gris, compatible con 2 x puertos SATA 6.0 Gb/s
 - 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris
 - Compatible con Raid 0, 1, 5, 10

- Compatible con Intel® Smart Response TechnologyRed
- Intel® I219V, 1 x Controladora de red Gigabit
- Intel® LAN
- Interconexión dual entre la controladora de red integrada la capa física (PHY)Audio
- Realtek® ALC887 8 canales CODEC de audio de alta definición*2
- Compatible con: Jack-detection, Jack-retasking en panel frontal
- Aislamiento de audio: Asegura la separación de las señales de sonido y las digitales, lo que reduce las interferencias notablemente.
- Capas dedicadas para audio: Las capas separadas para los canales derecho e izquierdo protegen las señales débiles de audio.
- Condensadores japoneses: ofrecen un sonido cálido, natural y realista.Puertos USB
- 6 x puerto(s) USB 2.0/1.1 (2 en panel posterior, negro, 4 en placa, Type-A)
- 6 x puerto(s) USB 3.0/2.0 (2 en panel posterior, azul, 4 en placa, Type-A)
- 1 x puerto(s) USB 5Gb/s port(s) (1 en panel posterior, negro, Type-C, Reversible, Support 3A power output)Sistemas operativos compatibles
- Windows 8.1 64 bits
- Windows® 10 64 bits
- Windows 7 32 bits/64 bits
- Fecha Revisión: 18-01-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.