

Placa Base Asus 90MB0RR0-M0EAY mATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Asus 90MB0RR0-M0EAY mATX al mejor precio.- 5X...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento77,28 €

Precio de venta93,51 €

Precio de venta sin impuestos77,28 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Asus 90MB0RR0-M0EAY mATX** al mejor precio.- 5X Protection II: Protección hardware avanzada

- Compatibilidad con módulos DDR4
- USB tipo C para una conectividad más conveniente
- Épico sonido gaming con iluminación LED
- Reconocida UEFI BIOS con EZ Flash 3
- Fan Xpert 2+: Controles avanzados para una refrigeración eficiente y silenciosa

Marca

Asus

Modelo

B150M-A/M.2

Plataforma

(90MB0RR0-M0EAY0)

Chipset

- mATX 23.4 cm x 20.6 cm

CPU

- Intel® B150

- Intel® Socket **1151** for 6th Generation de

Soportados	procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®
Memoria	- Soporta CPU Intel® 14 nm - Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0 - 4 x Memoria DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered - Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16, gris) - 2 x PCIe 3.0/2.0 x1
Gráficos	- Procesador gráfico integrado - Intel® HD Graphics compatible - Compatible con salida Multi VGA:
Puertos E/S,	puertos HDMI/DVI-D/RGB
Conectores	- Memoria compartida máxima de 1024 MB - Compatible hasta con 3 pantallas simultáneas Internos - 1 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 2 USB 3.0 extra(s) - 2 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 2 USB 2.0 extra - 1 x Conector(es) COM - 6 x Conector(es) SATA 6Gb/s - 1 x Cabezal TPM - 1 x Cabezal LPT1 - 1 x Conector(es) ventilador de CPU (1 x 4 -pin) - 2 x Conector(es) ventilador chasis (2 x 4 -pin) - 1 x Cabezal de salida S/PDIF - 1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos - 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 4 contactos - 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP) - 1 x Paneles del sistema - 1 x Conector de intrusión en chasis - 1 x Jumper Clear CMOS Externos - 1 x Teclado PS/2 (violeta) - 1 x Ratón PS/2 (verde) - 1 x DVI-D - 1 x D-Sub - 1 x HDMI - 1 x Red (RJ45) - 1 x USB 3.1 5Gb/s Type-C (soporta 3A) - 3 x Jack(s) de audio - 2 x USB 3.0 (azul) Type-A - 2 x USB 2.0
Otras	Almacenamiento - 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris Red - Realtek® RTL8111H, 1 x Controladora de red Gigabit - ASUS LAN Guard Audio - Realtek® ALC887 8 canales CODEC de audio
Características	- de alta definición*1 - Compatible con: Jack-detection, Jack-retasking en panel frontal - Aislamiento de audio: Asegura la separación de las señales de sonido y las digitales, lo que reduce las interferencias notablemente. - Capas dedicadas para audio: Las capas separadas para los canales derecho e izquierdo protegen las señales débiles de audio.

- LED-illuminated design - Brighten up your build

with the gorgeous illuminated audio trace path.

- Condensadores japoneses: ofrecen un sonido

cálido, natural y realista.

Puertos USB

- 1 x puerto(s) USB 5Gb/s port(s)

(1 en panel posterior, , Support 3A power output)

- 4 x puerto(s) USB 3.0/2.0

(2 en panel posterior, azul, 2 en placa)

- 6 x puerto(s) USB 2.0/1.1

(2 en panel posterior, negro, 4 en placa)

Sistemas operativos compatibles

- Manual de usuario

- Protección de E/S

- 2 x Cable(s) SATA 6Gb/s

- 1 x DVD de soporte

18-01-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Marca: Asus
- Modelo: B150M-A/M.2(90MB0RR0-M0EAY0)
- Plataforma:
 - mATX 23.4 cm x 20.6 cm
- Chipset:
 - Intel® B150
- CPU Soportados:
 - Intel® Socket 1151 for 6th Generation de procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®
 - Soporta CPU Intel® 14 nm
 - Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0
- Memoria:
 - 4 x Memoria DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
 - Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
- Slots Expansión:
 - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16, gris)
 - 2 x PCIe 3.0/2.0 x1
- Gráficos:
 - Procesador gráfico integrado
 - Intel® HD Graphics compatible
 - Compatible con salida Multi VGA: puertos HDMI/DVI-D/RGB
 - Memoria compartida máxima de 1024 MB
 - Compatible hasta con 3 pantallas simultáneas
- Puertos E/S, Conectores :
 - Internos
 - 1 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 2 USB 3.0 extra(s)
 - 2 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 2 USB 2.0 extra
 - 1 x Conector(es) COM
 - 6 x Conector(es) SATA 6Gb/s
 - 1 x Cabezal TPM
 - 1 x Cabezal LPT1
 - 1 x Conector(es) ventilador de CPU (1 x 4 -pin)
 - 2 x Conector(es) ventilador chasis (2 x 4 -pin)
 - 1 x Cabezal de salida S/PDIF
 - 1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos
 - 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 4 contactos
 - 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP)
 - 1 x Paneles del sistema
 - 1 x Conector de intrusión en chasis
 - 1 x Jumper Clear CMOS
 - 1 x Teclado PS/2 (violeta)
 - 1 x Ratón PS/2 (verde)
 - 1 x DVI-D
 - 1 x D-Sub
 - 1 x HDMI
 - 1 x Red (RJ45)
 - 1 x USB 3.1 5Gb/s Type-C (soporta 3A)

- 3 x Jack(s) de audio
 - 2 x USB 3.0 (azul) Type-A
 - 2 x USB 2.0
- Otras Características:
 - Almacenamiento
 - 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, grisRed
 - Realtek® RTL8111H, 1 x Controladora de red Gigabit
 - ASUS LAN GuardAudio
 - Realtek® ALC887 8 canales CODEC de audio de alta definición*1
 - Compatible con: Jack-detection, Jack-retasking en panel frontal
 - Aislamiento de audio: Asegura la separación de las señales de sonido y las digitales, lo que reduce las interferencias notablemente.
 - Capas dedicadas para audio: Las capas separadas para los canales derecho e izquierdo protegen las señales débiles de audio.
 - LED-illuminated design
 - Brighten up your build with the gorgeous illuminated audio trace path.
 - Condensadores japoneses: ofrecen un sonido cálido, natural y realista.Puertos USB
 - 1 x puerto(s) USB 5Gb/s port(s) (1 en panel posterior, , Support 3A power output)
 - 4 x puerto(s) USB 3.0/2.0 (2 en panel posterior, azul, 2 en placa)
 - 6 x puerto(s) USB 2.0/1.1 (2 en panel posterior, negro, 4 en placa)Sistemas operativos compatibles
 - Manual de usuario
 - Protección de E/S
 - 2 x Cable(s) SATA 6Gb/s
 - 1 x DVD de soporte
- Fecha Revisión: 18-01-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.