


Placa Base Gaming Gigabyte Z170X-Ultra ATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte Z170X-Ultra ATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento161,02 €

Precio de venta194,83 €

Precio de venta sin impuestos161,02 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte Z170X-Ultra ATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	Z170X-Ultra Gaming
Plataforma	- ATX, 30.5cm x 24.4cm
Chipset	- Intel® Z170 Express Chipset
CPU	- Caché L3 varía según la CPU
Soportados	- Soporta procesadores Intel® Core™ i7/Intel® Core™ i5/Intel® Core™ i3/Intel® Pentium®/Intel® Celeron® en formato LGA1151
Memoria	- 4 x sockets DDR4 DIMM con soporte de hasta 64 GB de memoria del sistema
	- Arquitectura de memoria Dual Channel
	- Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM

	1Rx8/2Rx8 - Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode) - Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) - Support for DDR4 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2133 MHz memory modules
Slots de expansión	- 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16) - 1 x ranura PCI Express x16, a velocidad x8 (PCIEX8) - 1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4) - 3 x PCI Express x1 slots
Gráficos	- 1 x puerto HDMI, 4096x2160@24 Hz - 1 x Mini-DisplayPort, 4096x2304@60 Hz - Máxima memoria compartida de 512 MB Tecnología Multi Gráfica - Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies - Support for AMD Quad-GPU CrossFireX™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Puertos E/S,	Internos - 1 x system fan/water cooling pump header (SYS_FAN2_PUMP) - 1 x water cooling fan/pump header (CPU_OPT_PUMP) - 2 x cabeceras para ventilador del sistema - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 1 x USB 3.0/2.0 - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector S/PDIF Out - 6 x conector SATA 6Gb/s - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x Triple conector socket M.2 - 1 x Tarjeta expansión Thunderbolt™ - 2 x SATA Express connectors - 1 x U.2 connector Externos - 1 x Mini-DisplayPort In port - 2 x puerto USB 2.0/1.1 - 1 x conector óptico S/PDIF Out - 1 x puerto USB Type-C™ , con soporte USB 3.1 - 1 x HDMI - 4 x puerto USB 3.0/2.0 - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 - 1 x Puerto RJ-45 - 5 x conector jack de audio (salida a altavoz central/ subwoofer, salida a altavoz posterior, entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono) - 1 x puerto USB 3.1 Type-A red) - 1 x Mini-DisplayPort
Otras	Almacenamiento - 1 x M.2 - 2 x SATA Express - 1 x U.2 - 6 x conector SATA 6Gb/s - Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10
Características	USB - 6 x puerto USB 3.0/2.0 - 6 x puerto USB 2.0/1.1 - 1 x puerto USB Tipo-C™ en el panel posterior, con soporte para USB 3.1 - 1 x puerto USB 3.1 Tipe-A (rojo)en el panel posterior

Audio

- Codec Realtek® ALC892
- Audio de alta definición
- Soporte para salida S / PDIF
- 2/4/5.1/7.1-channel

LAN

- Chip Intel® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Sistema operativo

- Soporte para Windows 10/8.1 64-bit
 - Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit
- 23-06-2016 por MSB

Fecha Revisión**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.