

Placa Base Gigabyte GA-F2A88XM-D3H mATX FM2+



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte GA-F2A88XM-D3H mATX FM2+ al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento72,68 €

Precio de venta87,95 €

Precio de venta sin impuestos72,68 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte GA-F2A88XM-D3H mATX FM2+** al mejor precio.

Marca
Modelo

Gigabyte
F2A88XM-D3HP

Plataforma
Chipset
CPU

(GA-F2A88XM-D3HP)
- Micro ATX: 24,4cm x 24,4cm
- AMD A88X
- Procesadores de la serie A de AMD
- Procesadores de la serie Athlon™ de AMD

Soportados

- Socket **FM2+**
- 4 x **DDR3** DIMM sockets supporting

Memoria

up to 64 GB of system memory
- Arquitectura de memoria Dual Channel

	- Soporte para módulos de memoria
	DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz
	- Soporta módulos de memoria
	AMD Memory Profile (AMP) /
Slots Expansión	- Extreme Memory Profile (XMP) - 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16) - 1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4) - 1 x ranura PCI Express x1 - 1 x ranura PCI
Gráficos	- 1 x puerto D-Sub, 1920x1200 - 1 x puerto DVI-D, 2560x1600 - 1 x puerto HDMI, 4096x2160 - Capacidad para 3 pantallas al mismo tiempo - Máximo de memoria compartida de 2 GB
	Tecnología Multi Gráfica - Support for AMD 2-Way CrossFire™ technology - Soporta la tecnología Eyefinity de AMD - Soporte para la tecnología Dual Graphics de AMD - Sólo la serie A de APUs soportan AMD Dual Graphics.
Puertos E/S,	
Conectores	Conectores Internos E/S - 8 x conectores SATA 6Gb/s - 2 x cabeceras para ventilador del sistema - 1 x conector de puerto paralelo - 1 x USB 3.0/2.0 - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 1 x conector del puerto de serie - 1 x conector del ventilador del APU - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector S/PDIF Out
	Panel E/S Trasero - 4 x puertos USB 2.0/1.1 - 2 x puerto USB 3.0/2.0 - 1 x USB Type-C™ Port, with USB 3.1 support - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 - 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In) - 1 x USB 3.1 Type-A port (red) - 1 x Puerto RJ-45 - 1 x HDMI - 1 x puerto D-Sub - 1 x puerto DVI-D
Otras	Audio
Características	- Realtek® ALC887 codec - 2/4/5.1/7.1-canales - Soporte para salida S / PDIF - Audio de alta definición
	LAN
	- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)
	Almacenamiento
	- 8 x conectores SATA a 6Gb/s - Soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 y JBOD
	USB
	- 4 x USB 3.0/2.0

- 8 x USB 2.0/1.1

- 1 x USB Type-C™

- 1 x USB 3.1 Type-A

Sistema Operativo

- Soporte para Windows 10/8.1 64-bit

- Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit

29-01-2016 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.