

Placa Base Gigabyte H110M-S2HP mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H110M-S2HP mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento60,54 €

Precio de venta73,25 €

Precio de venta sin impuestos60,54 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H110M-S2HP mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	H110M-S2HP (GA-H110M-S2HP)
Plataforma	- Micro ATX (22,6cm x 17cm)
Chipset	- Intel® H110 Express Chipset
CPU	- Soporta procesadores Intel® Core™ i7/Intel® Core™ i5/Intel® Core™ i3/Intel® Pentium®/Intel® Celeron® en formato LGA1151 de 6ª generación.
Soportados	"Funciona con micros de 7ª generación sólo si se actualiza la BIOS. Para actualizar la BIOS es necesario un micro de 6ª generación"
Memoria	- Caché L3 varía según la CPU - 2 x DDR4 DIMM sockets con soporte de hasta 32 GB de memoria del

	sistema
	- Arquitectura de memoria Dual Channel
	- Soporte para módulos de memoria DDR4 2133 MHz
	- Soporte para módulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC)
	- Soporte para módulos de memoria non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Slots Expansión	- 1 x PCI Express x16, funcionando a x16
	- 1 x ranura PCI Express x1
Gráficos	- 1 x puerto D-Sub, 1920x1200@60 Hz
	- 1 x puerto DVI-D, 1920x1200@60 Hz
	- 1 x puerto HDMI, 4096x2160@24 Hz
	- Soporte de hasta 2 displays al mismo tiempo
	- Maximum shared memory of 1024 MB
Puertos E/S,	
Conectores	Conectores Internos E/S
	- 1 x conector de alimentación ATX 12V de 4-pin
	- 1 x conector del ventilador de la CPU
	- 1 x conector del panel frontal
	- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
	- 1 x conector de audio en el panel frontal
	- 4 x conectores SATA 6 Gb / s
	- 1 x USB 3.0/2.0
	- 1 x conector del ventilador del sistema
	- 2 x conectores USB 2.0/1.1
	- 1 x Clear CMOS jumper
	- 1 x conector S/PDIF Out
	- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
	Panel E/S Trasero
	- 2 x puerto USB 3.0/2.0
	- 1 x puerto USB Type-C™ , con soporte USB 3.1
	- 1 x HDMI
	- 1 x puerto de ratón PS / 2
	- 1 x puerto de Teclado PS / 2
	- 1 x puerto D-Sub
	- 1 x puerto DVI-D
	- 1 x Puerto RJ-45
	- 2 x puerto USB 2.0/1.1
	- 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)
	- 1 x puerto USB 3.1 Type-A red)
Otras	Audio
	- Audio de alta definición
Características	- Soporte para salida S / PDIF
	- 2/4/5.1/7.1-channel
	- Realtek® ALC887 codec
	LAN
	- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)
	Almacenamiento
	- 4 x conector SATA 6Gb/s
	USB
	- 6 x puerto USB 2.0/1.1
	- 4 x puerto USB 3.0/2.0
	- 1 x USB Type-C™, USB 3.1
	- 1 x USB 3.1 Type-A
Fecha Revisión	06-03-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.