Placa Base Gigabyte H110M-S2V mATX LGA1151

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H110M-S2V mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento50,24 €

Precio de venta60,80 €

Precio de venta sin impuestos50,24 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H110M-S2V mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	H110M-S2V (**GA-H110M-S2V**)
Plataforma	- Micro ATX (19.0cm x 17.4cm)
Chipset	- Intel® H110 Express Chipset
CPU	- Soporta procesadores Intel® Core™ i7/Intel® Core™ i5/Intel® Core™ i3/Intel® Pentium®/Intel® Celeron® en formato **LGA1151** de 6ª generación.
Soportados	"Funciona con micros de 7ª generación sólo si se actualiza la BIOS. Para actualizar la BIOS es necesario un micro de 6ª generación"- Caché L3 varía según la CPU
Memoria	- 2 x **DDR4** DIMM sockets con soporte de hasta 32 GB de memoria del sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporte para módulos de memoria DDR4 2133 MHz - Soporte para módulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Slots Expansión	- 1 x PCI Express x16, funcionando a x16 - 1 x ranura PCI Express x1
Gráficos	- 1 x D-Sub, 1920 x 1200@60Hz - 1 x DVI-D, 1920 x 1200@60Hz - Maximum shared memory of 1024 MB
Puertos E/S,	
Conectores	**Conectores Internos E/S** - 1 x conector de alimentación ATX 12V de 4-pin - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 4 x conectores SATA 6 Gb / s - 1 x USB 3.0/2.0

- 1 x conector del ventilador del sistema
- 2 x conectores USB 2.0/1.1
- 1 x conector del puerto de serie
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x conector S/PDIF Out
- 1 x conector de intrusión en el chasis
- 1 x speaker port header

Panel E/S Trasero

- 2 x puerto USB 3.0/2.0
- 1 x puerto de ratón PS / 2
- 1 x puerto de Teclado PS / 2
- 1 x puerto D-Sub
- 1 x puerto DVI-D
- 1 x Puerto RJ-45
- 2 x puerto USB 2.0/1.1
- 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)

Otras

Audio

- 2/4/5.1/7.1-canales

Características

- Realtek® ALC887 codec
- Audio de alta definición
- Soporte para salida S / PDIF

LAN

- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Almacenamiento

- 4 x conector SATA 6Gb/s

USB

- 6 x USB 2.0/1.1
- 4 x USB 3.0/2.0

Fecha Revisión

06-03-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.